

# HP Z2 Mini G9 Workstation (BTOモデル/モデル1 ~ 5)

| HP Directplus モデル                   | モデル1  | モデル2  | モデル3   | モデル4  | モデル5   |
|-------------------------------------|---|---|--|---|--|
| 筐体                                  | ミニ  |   |  |   |  |
| OS※1                                | Windows 11 Pro  |   |  |   |  |
| プロセッサ                               | インテル® Core™ i5-14500<br>プロセッサ (2.6GHz /<br>14Core / 24MB / 4800MHz)                                   | インテル® Core™ i5-14600<br>プロセッサ (2.7GHz /<br>14Core / 24MB / 5600MHz) | インテル® Core™ i5-14600K<br>プロセッサ (3.5GHz /<br>14Core / 24MB / 5600MHz) | インテル® Core™ i7-14700<br>プロセッサ (2.1GHz /<br>20Core / 33MB / 5600MHz) | インテル® Core™ i7-14700K<br>プロセッサ (3.4GHz /<br>20Core / 33MB / 5600MHz) |
| チップセット                              | インテル® W680 チップセット   |   |  |   |  |
| メモリ                                 | 32GB (16GB × 2)   |   |  |   |  |
| メモリスロット                             | 2 SODIMMスロット / DDR5 ECC 5600MHz※2 (空0)  |   |  |   |  |
| ストレージ※3                             | 2TB HP Z Turboドライブ G2 (内蔵M.2スロット接続 TLC NVMe SSD)  |   |  |   |  |
| オプティカルドライブ                          | なし  |   |  |   |  |
| 拡張ベイ                                | 内部 : 80mm M.2スロット (PCIe Gen4 x4) × 2スロット (空1)   |   |  |   |  |
| 内蔵M.2スロット                           | 2   |   |  |   |  |
| 拡張スロット                              | PCI Express4.0 x8 (x16メカニカル) × 1スロット (空1)   |   |  |   |  |
| グラフィックスコントローラ                       | インテル® UHDグラフィックス 770 (CPUに内蔵) ※4 別途ディスクリートグラフィックスも最大1台搭載可能  |   |  |   |  |
| サウンド                                | Realtek ALC3252 Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー   |   |  |   |  |
| ネットワークコントローラ                        | インテル® I219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) ×リア1ポート                                      |   |  |   |  |
| USBインターフェイス                         | USB Type-C 20Gbps転送 × 2 (本体右側 × 2(チャージングポート))<br>USB Type-A 10Gbps転送 × 4 (本体右側 × 1(チャージングポート)、リア × 3) |   |  |   |  |
| その他インターフェイス                         | Display Port1.4※4 (リアx2:インテルUHDグラフィックス用)<br>RJ-45 x1<br>ユニバーサルオーディオジャック(本体右側x1)                       |   |  |   |  |
| セキュリティ/マネジメント機能                     | TPM 2.0 セキュリティチップ<br>Kensington Cable Lock用スロット<br>パワーオンパスワード<br>セットアップパスワード                          |   |  |   |  |
| 付属品※5                               | HP 320K USB日本語キーボード<br>HP 128 USBレーザースクロールマウス<br>電源コード<br>アース付3-2極変換アダプター 他                           |   |  |   |  |
| サイズ (WxDxH)                         | 製品本体 211 × 218 × 69 mm  |   |  |   |  |
| 重量                                  | 標準構成時 約2.4kg  |   |  |   |  |
| 消費電力                                | 280W ACアダプター (89%電源変換効率) 200 × 100 × 25.4mm (突起部・コード含まず)  |   |  |   |  |
| EPEAT® 認証                           | EPEAT® Gold認定※6   |   |  |   |  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)※1 | 15区分82.2kWh/年(AAA)  |   |  |   |  |
| 製品保証                                | 3年間休日修理付翌日オンサイト対応 (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)  |   |  |   |  |

## HP Z2 Mini G9 Workstation (BTOモデル/モデル6 ~ 10)

| HP Directplus モデル                   | モデル6  | モデル7   | モデル8  | モデル9  | モデル10  |
|-------------------------------------|---|--|---|---|--|
| 筐体                                  | ミニ  |  |   |   |  |
| OS※1                                | Windows 11 Pro  |  |   |   |  |
| プロセッサ                               | インテル® Core™ i9-14900<br>プロセッサ (2.0GHz /<br>24Core / 36MB / 5600MHz)                                   | インテル® Core™ i9-14900K<br>プロセッサ (3.2GHz /<br>24Core / 36MB / 5600MHz) | インテル® Core™ i5-14500<br>プロセッサ (2.6GHz /<br>14Core / 24MB / 4800MHz) | インテル® Core™ i5-14600<br>プロセッサ (2.7GHz /<br>14Core / 24MB / 5600MHz) | インテル® Core™ i5-14600K<br>プロセッサ (3.5GHz /<br>14Core / 24MB / 5600MHz) |
| チップセット                              | インテル® W680 チップセット   |  |   |   |  |
| メモリ                                 | 32GB (16GB × 2)   |  | 64GB (32GB × 2)   |   |  |
| メモリスロット                             | 2 SODIMMスロット / DDR5 ECC 5600MHz※2 (空0)  |  |   |   |  |
| ストレージ※3                             | 2TB HP Z Turboドライブ G2 (内蔵M.2スロット接続 TLC NVMe SSD)  |  |   |   |  |
| オプティカルドライブ                          | なし  |  |   |   |  |
| 拡張ベイ                                | 内部 : 80mm M.2スロット (PCIe Gen4 x4) × 2スロット (空1)   |  |   |   |  |
| 内蔵M.2スロット                           | 2   |  |   |   |  |
| 拡張スロット                              | PCI Express4.0 x8 (x16メカニカル) × 1スロット (空1)   |  |   |   |  |
| グラフィックスコントローラ                       | インテル® UHDグラフィックス 770 (CPUに内蔵) ※4 別途ディスクリートグラフィックスも最大1台搭載可能  |  |   |   |  |
| サウンド                                | Realtek ALC3252 Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー   |  |   |   |  |
| ネットワークコントローラ                        | インテル® I219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) ×リア1ポート                                      |  |   |   |  |
| USBインターフェイス                         | USB Type-C 20Gbps転送 × 2 (本体右側 × 2(チャージングポート))<br>USB Type-A 10Gbps転送 × 4 (本体右側 × 1(チャージングポート)、リア × 3) |  |   |   |  |
| その他インターフェイス                         | Display Port1.4※4 (リアx2:インテルUHDグラフィックス用)<br>RJ-45 x1<br>ユニバーサルオーディオジャック(本体右側x1)                       |  |   |   |  |
| セキュリティ/マネジメント機能                     | TPM 2.0 セキュリティチップ<br>Kensington Cable Lock用スロット<br>パワーオンパスワード<br>セットアップパスワード                          |  |   |   |  |
| 付属品※5                               | HP 320K USB日本語キーボード<br>HP 128 USBレーザースクロールマウス<br>電源コード<br>アース付3-2極変換アダプター 他                           |  |   |   |  |
| サイズ (WxDxH)                         | 製品本体 211 × 218 × 69 mm  |  |   |   |  |
| 重量                                  | 標準構成時 約2.4kg  |  |   |   |  |
| 消費電力                                | 280W ACアダプター (89%電源変換効率) 200 × 100 × 25.4mm (突起部・コード含まず)  |  |   |   |  |
| EPEAT® 認証                           | EPEAT® Gold認定※6   |  |   |   |  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)※1 | 15区分82.2kWh/年(AAA)  |  |   |   |  |
| 製品保証                                | 3年間休日修理付翌日オンサイト対応 (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)  |  |   |   |  |

## HP Z2 Mini G9 Workstation (BTOモデル/モデル11 ~ 14)

| HP Directplus モデル                   | モデル11   | モデル12  | モデル13   | モデル14  |
|-------------------------------------|---|--|---|--|
| 筐体                                  | ミニ  |  |   |  |
| OS※1                                | Windows 11 Pro  |  |   |  |
| プロセッサ                               | インテル® Core™ i7-14700 プロセッサ (2.1GHz / 20Core / 33MB / 5600MHz)   | インテル® Core™ i7-14700K プロセッサ (3.4GHz / 20Core / 33MB / 5600MHz) | インテル® Core™ i9-14900 プロセッサ (2.0GHz / 24Core / 36MB / 5600MHz) | インテル® Core™ i9-14900K プロセッサ (3.2GHz / 24Core / 36MB / 5600MHz) |
| チップセット                              | インテル® W680 チップセット   |  |   |  |
| メモリ                                 | 64GB (32GB × 2)   |  |   |  |
| メモリスロット                             | 2 SODIMMスロット / DDR5 ECC 5600MHz※2 (空0)  |  |   |  |
| ストレージ※3                             | 2TB HP Z Turboドライブ G2 (内蔵M.2スロット接続 TLC NVMe SSD)  |  |   |  |
| オプティカルドライブ                          | なし  |  |   |  |
| 拡張ベイ                                | 内部 : 80mm M.2スロット (PCIe Gen4 x4) × 2スロット (空1)   |  |   |  |
| 内蔵M.2スロット                           | 2   |  |   |  |
| 拡張スロット                              | PCI Express4.0 x8 (x16メカニカル) × 1スロット (空1)   |  |   |  |
| グラフィックスコントローラ                       | インテル® UHDグラフィックス 770 (CPUに内蔵) ※4 別途ディスクリートグラフィックスも最大1台搭載可能  |  |   |  |
| サウンド                                | Realtek ALC3252 Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー   |  |   |  |
| ネットワークコントローラ                        | インテル® I219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) ×リア1ポート                                      |  |   |  |
| USBインターフェイス                         | USB Type-C 20Gbps転送 × 2 (本体右側 × 2(チャージングポート))<br>USB Type-A 10Gbps転送 × 4 (本体右側 × 1(チャージングポート)、リア × 3) |  |   |  |
| その他インターフェイス                         | Display Port1.4※4 (リアx2:インテルUHDグラフィックス用)<br>RJ-45 x1<br>ユニバーサルオーディオジャック(本体右側x1)                       |  |   |  |
| セキュリティ/マネジメント機能                     | TPM 2.0 セキュリティチップ<br>Kensington Cable Lock用スロット<br>パワーオンパスワード<br>セットアップパスワード                          |  |   |  |
| 付属品※5                               | HP 320K USB日本語キーボード<br>HP 128 USBレーザースクロールマウス<br>電源コード<br>アース付3-2極変換アダプター 他                           |  |   |  |
| サイズ (WxDxH)                         | 製品本体 211 × 218 × 69 mm  |  |   |  |
| 重量                                  | 標準構成時 約2.4kg  |  |   |  |
| 消費電力                                | 280W ACアダプター (89%電源変換効率) 200 × 100 × 25.4mm (突起部・コード含まず)  |  |   |  |
| EPEAT® 認証                           | EPEAT® Gold認定※6   |  |   |  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)※1 | 15区分82.2kWh/年(AAA)  |  |   |  |
| 製品保証                                | 3年間休日修理付翌日オンサイト対応 (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)  |  |   |  |

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- ※1 本製品には、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品のOS再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトはこちらです。 <http://www.hp.com/jp/cloudrecovery>
- ※2 システムでの最大動作周波数。システムにインストールされているメモリ構成によって4800MHz、5600MHzの中で動作周波数が決まります。
- ※3 PCIe M.2 SSD, NVMe 仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応していません。標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000 3 Byte換算であり、1GB=1024 3 Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
- ※4 インテル® UHDグラフィックス 770が利用可能です。出力は背面のDisplayPort端子とフレックスIOポートを利用します。別途ディスプレイグラフィックスも増設可能ですが、HP純正オプション品をご購入ください。Z2 Mini G9専用ブラケットが同梱されています。
- ※5 製品に同梱物のリスト、保証規定書は同梱しません。また構成によっては付属しないものも含まれます。本製品に関してお困りの際の連絡先、保証規定等については下記をご参照ください。 [https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/support/warranty\\_statement.pdf](https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/support/warranty_statement.pdf)
- ※6 EPEAT® は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEAT® については<https://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/#epeat>をご参照ください。

☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A : 100%以上110%未満、AA : 110%以上140%未満、AAA : 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2024年5月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本HP

4. 〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階

