

HP Z2 Mini G4 Workstation

※ は、CTO (注文仕様生産) により選択可能な項目です

OS※1	Windows 10 Pro (64bit) Windows 10 Pro for Workstations (64bit) OSなしモデル (FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません) から選択								
プロセッサ	CPU	CPUクロック	キャッシュサイズ	メモリクロック	コア数	インテルハイパースレッディング・テクノロジー	インテルvProテクノロジー	インテルHDグラフィックス	
	インテル® Xeon® プロセッサE-2124G	3.4 - 4.3※2	8MB	2666MHz	4	非対応	対応	対応	
	インテル® Xeon® プロセッサE-2224G	3.5 - 4.7※2	8MB	2666MHz	4	非対応	対応	対応	
	インテル® Xeon® プロセッサE-2126G	3.3 - 4.5※2	12MB	2666MHz	6	非対応	対応	対応	
	インテル® Xeon® プロセッサE-2226G	3.4 - 4.7※2	12MB	2666MHz	6	非対応	対応	対応	
	インテル® Xeon® プロセッサE-2136	3.3 - 4.5※2	12MB	2666MHz	6	対応	対応	非対応	
	インテル® Xeon® プロセッサE-2236	3.4 - 4.8※2	12MB	2666MHz	6	対応	対応	非対応	
	インテル® Xeon® プロセッサE-2244G	3.8 - 4.8※2	8MB	2666MHz	4	対応	対応	対応	
	インテル® Xeon® プロセッサE-2174G	3.8 - 4.7※2	8MB	2666MHz	4	対応	対応	対応	
	インテル® Xeon® プロセッサE-2176G	3.7 - 4.7※2	12MB	2666MHz	6	対応	対応	対応	
インテル® Xeon® プロセッサE-2276G	3.8 - 4.9※2	12MB	2666MHz	6	対応	対応	対応		
チップセット	インテル® C246 チップセット								
メモリ	8GB (8GB × 1) / 16GB (16GB × 1) / 32GB (16GB×2)								
メモリスロット	2 DIMMスロット / DDR4 2666MHz								
ストレージ	1TB Serial ATA 6Gb/s SFF(7,200rpm, NCQ) 256GB Serial ATA 6Gb/s SFF SSD 256GB HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 TLC, SSD) ※3※4 512GB HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 TLC, SSD) ※3※4 1TB HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 TLC, SSD) ※3※4 インテル® 16GB Optane™ メモリー(M.2接続)※8								
オプティカルドライブ	なし								
メディアカードリーダー/ライター	なし								
拡張ベイ	内部 : 2.5インチ × 1 (SATAストレージドライブ装着時は空きなし) 内部 : 80mm M.2スロット (PCIe Gen3 x4) × 1 (M.2ストレージドライブ装着時は空きなし)								
拡張スロット	PCI Express3.0 x16 × 1 MXMスロット (空0 : MXMグラフィックスカードで1つ利用)								
内蔵M.2スロット	1								
グラフィックスコントローラ	インテル® UHDグラフィックス P630 (CPUに内蔵) ※5 Entry 3D : NVIDIA Quadro P600 (MXM)※6 Mid-range : NVIDIA Quadro P1000 (MXM)※6								
サウンド	Conexant CX20632 Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー								
ネットワークコントローラ	Intel® I219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) ×リア1ポート								
無線LAN	なし / Intel® 9560 Wireless LAN(802.11ac) + Bluetooth® 5モジュール(内部M.2 2230スロットを使用) x1								
USBインターフェース	USB3.1 Type-C × 2 (本体左側 × 1、リアx1) USB3.0 × 4 (本体左側 × 2(1つはチャージングポート)、リア × 2)								
その他インターフェース	Thunderbolt3 (リアx1 : フレックスIOオプション) Display Port1.2 (リアx3)※7 HDMI (リアx1 : インテルHDグラフィックス用フレックスIOオプション) RJ-45 x1 シリアルポート(リアx1 : オプション) ヘッドセット/マイク コンボポート(本体左側x1)								
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s x 1 (チップセットに内蔵)								
セキュリティ機能	Kensington Cable Lock用スロット パワーオンパスワード セットアップパスワード								

付属品	USB日本語または英語スリムスタンダードキーボード USBプレミアムレーザースクロールマウスまたはオプティカルスクロールマウス ACアダプター 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他
サイズ (W × D × H)	製品本体 216 × 216 × 58 mm
重量	標準構成時 約2.18kg
消費電力	230W ACアダプター (89%電源変換効率) 200 × 100 × 25.4mm (突起部・コード含まず) 約820g(電源コード含まず)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)★1	15区分89.1kWh/年(AA)
標準保証	3年保証 (3年間休日修理付翌日訪問修理対応、3年間パーツ保証)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

- ※1 Windows 10 Proプリインストールモデルには、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品のOS再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトはこちらです。 <http://www.hp.com/jp/cloudrecovery>
- ※2 ターボ・ブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ)
- ※3 ハードウェアRAID非対応、RAIDの利用にはご購入後お客様においてOSの標準機能を使用したソフトウェアRAIDでの設定が必要です。
- ※4 ドライブロックセキュリティには対応しておりません。
- ※5 インテル® UHDグラフィックス P630はXeon E-2124G/E-2224G/E-2126G/E-2226G/E-2244G/E-2174G/E-2176G/E-2276Gをご選択いただいた場合のみ利用可能です。出力は背面のDisplayPort端子とフレックスIOポートを利用します。
- ※6 変換アダプタ、変換ケーブルは同梱されません。
- ※7 インテルHDグラフィックスのみの場合はDisplayPort × 1ポートのみとなります。
- ※8 後日販売開始予定。

★1エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A : 100%以上110%未満、AA : 110%以上140%未満、AAA : 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま表示しています。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2020年2月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本HP

2. 〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

