

# HP Z4 G5 Workstation (BTOモデル/パフォーマンスモデル1 ~ 4)

HP Directplus モデル	パフォーマンスモデル1	パフォーマンスモデル2	パフォーマンスモデル3	パフォーマンスモデル4
筐体	タワー			
OS※1	Windows 11 Pro for Workstations			
プロセッサ	インテル® Xeon® w3-2423 プロセッサ (2.1GHz 最大4.2GHz※2 / 6コア / 15MB / 4400MHz)	インテル® Xeon® w3-2425 プロセッサ (3.0GHz 最大4.4GHz※2 / 6コア / 15MB / 4400MHz)	インテル® Xeon® w3-2435 プロセッサ (3.1GHz 最大4.5GHz※2 / 8コア / 22.5MB / 4400MHz)	インテル® Xeon® w5-2445 プロセッサ (3.1GHz 最大4.6GHz※2 / 10コア / 26.25MB / 4800MHz)
チップセット	インテル® W790 チップセット			
メモリ	64GB DDR5 SDRAM(4800MHz / ECC / Registered / 32GBx2)			
メモリスロット	8 DIMMスロット / DDR5 Registered ECC 4800MHz※3 / 4メモリチャネル			
内蔵M.2ストレージ※4	2TB HP Z Turboドライブ (内蔵M.2スロット接続 TLC SSD)			
内蔵SATAストレージ	なし			
オプティカルドライブ	DVDライター (スリムライン)			
拡張ベイ	外部 : 5.25インチ × 2 内部 : 3.5インチ × 2			
内蔵M.2スロット	2 (PCI Express4.0 x4)			
拡張スロット	PCI Express5.0 x16 × 1スロット (空0 : グラフィックスカードで1つ利用) PCI Express4.0 x16 × 2スロット (空2もしくは空1 : デュアルグラフィックスの場合グラフィックスカードで1つ利用) PCI Express4.0 x4 × 2スロット (空2)			
グラフィックスコントローラ	NVIDIA RTX 4000 Ada			
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー			
ネットワークコントローラ	Intel® I219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) xリア1			
USBインターフェイス	USB3.1 Gen1 Type-A × 10 (フロント × 4、リア × 6) USB2.0 × 1 (内部※6)			
その他インターフェイス	ユニバーサルオーディオジャック(フロント × 1、リア × 1) RJ45 (リア × 1)			
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵) x5			
セキュリティ/マネジメント機能	TPM 2.0 セキュリティチップ サイドパネル開閉センサー Kensington Cable Lock用スロット USBコントロール リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード			
付属品※7	HP 320K USB日本語キーボード HP 128 USBレーザースクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他			
サイズ (WxDxH)	製品本体 169 × 445 × 386 mm 梱包時 314 × 563 × 572 mm			
重量	標準構成時 約12.6kg			
消費電力	1125W (80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率)			
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定※8			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)※1	16区分340.1kWh/年			
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※9 (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)			

# HP Z4 G5 Workstation (BTOモデル/パフォーマンスモデル5 ~ 8)

HP Directplus モデル	パフォーマンスモデル5	パフォーマンスモデル6	パフォーマンスモデル7	パフォーマンスモデル8
筐体	タワー			
OS※1	Windows 11 Pro for Workstations			
プロセッサ	インテル® Xeon® w5-2455X プロセッサ (3.2GHz 最大4.6GHz ※2/ 12コア / 30MB / 4800MHz)	インテル® Xeon® w3-2423 プロセッサ (2.1GHz 最大4.2GHz ※2/ 6コア / 15MB / 4400MHz)	インテル® Xeon® w3-2425 プロセッサ (3.0GHz 最大4.4GHz ※2 / 6コア / 15MB / 4400MHz)	インテル® Xeon® w3-2435 プロセッサ (3.1GHz 最大4.5GHz ※2/ 8コア / 22.5MB / 4400MHz)
チップセット	インテル® W790 チップセット			
メモリ	64GB DDR5 SDRAM(4800MHz / ECC / Registered / 32GBx2)			
メモリスロット	8 DIMMスロット / DDR5 Registered ECC 4800MHz※3 / 4メモリチャネル			
内蔵M.2ストレージ※4	2TB HP Z Turboドライブ (内蔵M.2スロット接続 TLC SSD)			
内蔵SATAストレージ	なし			
オプティカルドライブ	DVDライター (スリムライン)			
拡張ベイ	外部 : 5.25インチ × 2 内部 : 3.5インチ × 2			
内蔵M.2スロット	2 (PCI Express4.0 x4)			
拡張スロット	PCI Express5.0 x16 × 1スロット (空0 : グラフィックスカードで1つ利用) PCI Express4.0 x16 × 2スロット (空2もしくは空1 : デュアルグラフィックスの場合グラフィックスカードで1つ利用) PCI Express4.0 x4 × 2スロット (空2)			
グラフィックスコントローラ	NVIDIA RTX 4000 Ada	NVIDIA RTX 5000 Ada※5		
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー			
ネットワークコントローラ	Intel® I219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) xリア1			
USBインターフェイス	USB3.1 Gen1 Type-A × 10 (フロント × 4、リア × 6) USB2.0 × 1 (内部※6)			
その他インターフェイス	ユニバーサルオーディオジャック(フロント × 1、リア × 1) RJ45 (リア × 1)			
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵) x5			
セキュリティ/マネジメント機能	TPM 2.0 セキュリティチップ サイドパネル開閉センサー Kensington Cable Lock用スロット USBコントロール リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード			
付属品※7	HP 320K USB日本語キーボード HP 128 USBレーザースクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他			
サイズ (WxDxH)	製品本体 169 × 445 × 386 mm 梱包時 314 × 563 × 572 mm			
重量	標準構成時 約12.6kg			
消費電力	1125W (80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率)			
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定※8			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)※1	16区分340.1kWh/年			
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※9 (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)			

# HP Z4 G5 Workstation (BTOモデル/パフォーマンスモデル9 ~ 10)

HP Directplus モデル	パフォーマンスモデル9	パフォーマンスモデル10
筐体	タワー	
OS※1	Windows 11 Pro for Workstations	
プロセッサ	インテル® Xeon® w5-2445 プロセッサ (3.1GHz 最大4.6GHz※2 / 10コア / 26.25MB / 4800MHz)	インテル® Xeon® w5-2455X プロセッサ (3.2GHz 最大4.6GHz※2 / 12コア / 30MB / 4800MHz)
チップセット	インテル® W790 チップセット	
メモリ	64GB DDR5 SDRAM(4800MHz / ECC / Registered / 32GBx2)	
メモリスロット	8 DIMMスロット / DDR5 Registered ECC 4800MHz※3 / 4メモリチャネル	
内蔵M.2ストレージ※4	2TB HP Z Turboドライブ (内蔵M.2スロット接続 TLC SSD)	
内蔵SATAストレージ	なし	
オプティカルドライブ	DVDライター (スリムライン)	
拡張ベイ	外部 : 5.25インチ × 2 内部 : 3.5インチ × 2	
内蔵M.2スロット	2 (PCI Express4.0 x4)	
拡張スロット	PCI Express5.0 x16 × 1スロット (空0 : グラフィックスカードで1つ利用) PCI Express4.0 x16 × 2スロット (空2もしくは空1 : デュアルグラフィックスの場合グラフィックスカードで1つ利用) PCI Express4.0 x4 × 2スロット (空2)	
グラフィックスコントローラ	NVIDIA RTX 5000 Ada※5	
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー	
ネットワークコントローラ	Intel® I219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) xリア1	
USBインターフェイス	USB3.1 Gen1 Type-A × 10 (フロント × 4、リア × 6) USB2.0 × 1 (内部※6)	
その他インターフェイス	ユニバーサルオーディオジャック(フロント × 1、リア × 1) RJ45 (リア × 1)	
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵) x5	
セキュリティ/マネジメント機能	TPM 2.0 セキュリティチップ サイドパネル開閉センサー Kensington Cable Lock用スロット USBコントロール リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード	
付属品※7	HP 320K USB日本語キーボード HP 128 USBレーザースクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他	
サイズ (WxDxH)	製品本体 169 × 445 × 386 mm 梱包時 314 × 563 × 572 mm	
重量	標準構成時 約12.6kg	
消費電力	1125W (80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率)	
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定※8	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)※1	16区分340.1kWh/年	
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※9 (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)	

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- ※1 本製品には、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品のOS再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトはこちらです。 <http://www.hp.com/jp/cloudrecovery>
- ※2 ターボ・ブースト利用時の最大周波数（1コアのみアクティブ）。
- ※3 システムでの最大動作周波数。1メモリチャネルあたり1枚のDIMMがインストールされている場合には最大4800MHz、1メモリチャネルあたり2枚のDIMMがインストールされている場合には最大4400MHzの周波数で動作しますが、プロセッサのサポートしている最大周波数を超えての動作はしません。
- ※4 PCIe M.2 SSD, NVMe 仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応していません。標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000 3 Byte換算であり、1GB=1024 3 Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
- ※5 PCI Expressおよび直下のスロット使用。
- ※6 USBヘッダにそのまま接続できないデバイスの場合は、別途内部USBポートキットのオプション製品が必要となります。
- ※7 製品に同梱物のリスト、保証規定書は同梱しません。また構成によっては付属しないものも含まれます。本製品についてお困りの際の連絡先、保証規定等については下記をご参照ください。  
[https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/support/warranty\\_statement.pdf](https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/support/warranty_statement.pdf)
- ※8 EPEAT® は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEAT® については<https://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/#epeat>をご参照ください。
- ※9 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。

☆1エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2024年2月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本HP

4. 〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階

