## HP Series 7 Pro 727pk 4K UHD Monitor (27インチ)

タイプ       :         有効表示サイズ       :         ドットピッチ       ()         応答速度       :         ピクセル密度       :	8J9G2AA#ABJ 27インチ IPS、LED バックライト、アスペクト比16 : 9 27インチ ワイドスクリーン( 59.67 x 33.57cm) 0.15mm
有効表示サイズ         ドットピッチ         応答速度         ピクセル密度	27インチ ワイドスクリーン( 59.67 x 33.57cm)
ドットピッチ 応答速度 ピクセル密度	
応答速度 ピクセル密度	0.15mm
ピクセル密度	
	5ms (G to G)(※オーバードライブ時)
表示色/パネルビット数	163PPI
21.0.0	最大約10億色 / 10bit (8bit+FRC)
色域	sRGB 100% Display P3 98%
視野角 (水平/垂直)	178°/ 178°
輝度	400 nits
HDR	VESA DisplayHDR™ 400
コントラスト比	2000:1
入力信号/端子	Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps signaling rate(最大100 W給電対応, DP1.4)×1 DisplayPort1.4×1 HDMI2.0×1 Thunderbolt™ 4(OUT)×1 DisplayPort1.4(OUT)×1
USB	USB Type-C 10Gbps signaling rate upstream(最大15W給電対応) × 1 USB Type-C 10Gbps signaling rate(15W charging対応) × 1 USB Type-A 10Gbps signaling rate ×5 (内一つは7.5W charging対応)
Ethernet	○ (RJ-45 (10/100/1000 Mbps))
	輝度, カラーコントロール,入力コントロール,イメージコントロール,電源コントロール,メニューコントロール, マネージメント, 情報等
ピクチャー・イン・ピクチャー ピクチャー・バイ・ピクチャー	0
デイジーチェーン接続	0
KVM Switch	○ (Keyboard switch)
水平周波数/垂直周波数	30 - 140KHz / 29- 60 Hz
標準解像度	3840 x 2160 @ 60HZ
クスモード(ノンインターレ	640 x 480 @ 60 Hz / 720 x 400 @ 70 Hz / 800 x 600 @ 60 Hz / 1024 x 768 @ 60 Hz / 1280 x 720 @ 60 Hz / 1280 x 1024 @ 60 Hz / 1440 x 900 @ 60 Hz / 1600 x 900 @ 60 Hz / 1600 x 1200 @ 60 Hz / 1680 x 1050 @ 60 Hz / 1920 x 1080 @ 60 Hz / 1920 x 1200 @ 60 Hz / 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz
入力電圧/電源入力周波数	100 - 240 VAC 50/60 Hz
消費電力 (通常/最大)	43W / 215W
消費電力 スタンバイ (スリープ) 時	0.5W
国際エネルギースター プログラム	対応
各種規格適合	TCO、EPEAT ※1 等
認定と準拠	CE,CB,KC/KCC/NOM/PSB/ICE/TUV-S/ISO 9241-307/EAC/UL/CSA/PSB/ISC/CCC/CEL/CECP/SEPA/TCO/TCO Certified Edge/Energy Star/ISC/VCCI/FCC/BSMI/Korea MEPS/Ukraine EE/Belarus EE /WEEE/GS/Low Blue light/UAE/Ukraine/BIS/RCM
プラグ&プレイ対応 (	0
アンチグレアパネル	0

## HP Series 7 Pro 727pk 4K UHD Monitor (27インチ)

寸法(幅×奥行×高さ)	開梱時 スタンド付: 61.34 × 22.52 × 54.05 cm 梱包時:71.5 × 16.1 × 45.5 cm
重量	開梱時: 6.5kg /パネルのみ: 5.0kg /梱包時: 9.8kg
角度調整 (チルト角/ スィーベル範囲/ピボット)	チルト角: - 5°~ + 20°;スウィーベル+ 45°~ - 45°;ピボット: 90°
高さ調整	150 mm
VESA	対応 (100mm・同梱のVESAマウントプレート利用)
動作保証温度 (動作時/非動作時)	5 ~ 35°C/ -20 ~ 60° C
湿度(動作時/非動作時)	20% ~ 80%、結露しないこと/5%~95%、最高35℃
カラー	シルバー
付属ケーブル	DisplayPortケーブル(1.8m) × 1、Thunderbolt™ケーブル(1.0m) × 1、HDMIケーブル(1.8m) × 1、USB Type- C to A ケーブル(1.8m) × 1、電源ケーブル(1.83m) × 1
標準保証※2	3 年間翌営業日訪問修理、パーツ保証。またオプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。



<sup>\*\*</sup> ワークステーション製品と同時に購入した場合は、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます。
\*\* HP ワークステーション製品にはワークステーション用モニター製品をご利用ください。デスクトップ用モニター製品はワークステーションでは動作保証されませんのでご注意ください。
\*\* ENERGY STAR\*は、United States Environmental Protection Agency (米国環境保護庁)の米国内における登録商標です。

<sup>\*1</sup> EPEAT\* に関し、HP では商業用ディスプレイ製品を登録しています。お客様の国における登録ステータスについてはhttp://www.epeat.net(英語)を参照してください。
\*2 HP Care Pack サービスにより、標準保証を超えたサービス契約に拡大できます。HP Care Pack によるサービスレベルおよび応答時間は、お客様の地理的条件によって異なる可能性があります。
サービスはハードウェアご購入日から開始されます。接続されるHP Workstation に対して同年数、同サービスレベルのオンサイトサービスの購入が必要です。HP Care Pack サービスの製品別の 詳細については、http://www.hp.com/jp/servicesを参照ください。