

HP Series 7 Pro 727pu QHD Monitor (27インチ)

型番	8J9E6AA#ABJ
タイプ	27インチ IPS、LED バックライト、アスペクト比16 : 9
有効表示サイズ	27インチ ワイドスクリーン(59.67 x 33.57cm)
ドットピッチ	0.23mm
応答速度	5ms (G to G)(※オーバードライブ時)
ピクセル密度	109PPI
表示色/パネルビット数	最大約10億色 / 10bit (8bit+FRC)
色域	sRGB 100% Display P3 98%
視野角 (水平/垂直)	178°/ 178°
輝度	400 nits
HDR	VESA DisplayHDR™ 400
コントラスト比	2000:1 / ダイナミックコントラスト比:10,000,000:1
入力信号/端子	Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps signaling rate (最大100 W給電対応, DP1.4) × 1 DisplayPort1.4 × 1 HDMI2.0 × 1 Thunderbolt™ 4 (OUT) × 1 DisplayPort1.4 (OUT) × 1
USB	USB Type-C 10Gbps signaling rate upstream (最大15W給電対応) × 1 USB Type-C 10Gbps signaling rate (15W charging対応) × 1 USB Type-A 10Gbps signaling rate × 5 (内一つは7.5W charging対応)
Ethernet	○ (RJ-45 (10/100/1000 Mbps))
OSDメニュー	輝度, カラーコントロール, 入力コントロール, イメージコントロール, 電源コントロール, メニューコントロール, マネージメント, 情報等
ピクチャー・イン・ピクチャー ピクチャー・バイ・ピクチャー	○
デジチェーン接続	○
KVM Switch	○ (Keyboard switch)
水平周波数/垂直周波数	30 - 190KHz / 48- 120 Hz
標準解像度	2560 x 1440 @ 60HZ (最大120HZ)
プリセットVESA グラフィック スモード (ノンインターレー ス)	640 x 480 @ 60 Hz / 640 x 480 @ 75 Hz / 720 x 400 @ 70 Hz / 800 x 600 @ 60 Hz / 800 x 600 @ 75 Hz / 1024 x 768 @ 60 Hz / 1024 x 768 @ 75 Hz / 1280 x 720 @ 60 Hz / 1280 x 1024 @ 60 Hz / 1440 x 900 @ 60 Hz / 1600 x 900 @ 60 Hz / 1600 x 1200 @ 60 Hz / 1680 x 1050 @ 60 Hz / 1920 x 1080 @ 50 Hz / 1920 x 1080 @ 60 Hz / 1920 x 1080 @ 100 Hz / 1920 x 1080 @ 120 Hz / 1920 x 1200 @ 60 Hz / 2560 x 1440 @ 60 Hz / 2560 x 1440 @ 75 Hz / 2560 x 1440 @ 100 Hz / 2560 x 1440 @ 120 Hz
可変リフレッシュレート	○ (AMD FreeSync™ Premium)
入力電圧/電源入力周波数	100 - 240 VAC 50/60 Hz
消費電力 (通常/最大)	41W / 210W
消費電力 スタンバイ (スリープ) 時	0.5W
国際エネルギースター プログラム	対応
各種規格適合	TCO、EPEAT※1 等
認定と準拠	CE,CB,KC/KCC/NOM/PSB/ICE/TUV-S/ISO 9241-307/EAC/UL/CSA/PSB/ISC/CCC/CEL/CECP/SEPA/TCO/TCO Certified Edge/Energy Star/ISC/VCCI/FCC/BSMI/Korea MEPS/Ukraine EE/Belarus EE /WEEE/GS/Low Blue light/UAE/Ukraine/BIS/RCM
プラグ & プレイ対応	○
アンチグレアパネル	○

HP Series 7 Pro 727pu QHD Monitor (27インチ)

寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	開梱時 スタンド付 : 61.34 x 22.52 x 54.05 cm 梱包時 : 71.5 x 16.1 x 45.5 cm
重量	開梱時 : 7.0kg / パネルのみ: 5.52kg / 梱包時 : 10.3kg
角度調整 (チルト角/ スイーベル範囲/ピボット)	チルト角: - 5° ~ + 20°; スウィーベル + 45° ~ - 45°; ピボット: 90°
高さ調整	150 mm
VESA	対応 (100mm ・ 同梱のVESAマウントプレート利用)
動作保証温度 (動作時/非動作時)	5 ~ 35°C / -20 ~ 60°C
湿度 (動作時/非動作時)	20% ~ 80%、結露しないこと / 5% ~ 95%、最高35°C
カラー	シルバー
付属ケーブル	DisplayPortケーブル(1.8m) × 1、Thunderbolt™ケーブル(1.0m) × 1、HDMIケーブル(1.8m) × 1、 USB Type-C to Aケーブル(1.8m) × 1、電源ケーブル(1.83m) × 1
標準保証※2	3年間翌営業日訪問修理、パーツ保証。またオプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※ ワークステーション製品と同時に購入した場合は、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます。

※ HP ワークステーション製品にはワークステーション用モニター製品をご利用ください。デスクトップ用モニター製品はワークステーションでは動作保証されませんのでご注意ください。

※ ENERGY STAR®は、United States Environmental Protection Agency (米国環境保護庁) の米国内における登録商標です。

※ HPコンポーネント製造企業が提供する標準仕様書を表しています。実際の性能は、上方または下方に変動することがあります。

※ HP製品、またはサービスの保証は、当該製品、およびサービスに付随する明示的な保証文によってのみ規定されるものとします。ここでの記載で追加保証を意図するものは一切ありません。ここに含まれる技術的、編集上の誤り、または欠如について、HPはいかなる責任も負いません。

※1 EPEAT® に関し、HP では商業用ディスプレイ製品を登録しています。お客様の国における登録ステータスについては<http://www.epeat.net> (英語) を参照してください。

※2 HP Care Pack サービスにより、標準保証を超えたサービス契約に拡大できます。HP Care Pack によるサービスレベルおよび応答時間は、お客様の地理的条件によって異なる可能性があります。

サービスはハードウェアご購入日から開始されます。接続されるHP Workstation に対して同年数、同サービスレベルのオンサイトサービスの購入が必要です。HP Care Pack サービスの製品別の詳細については、<http://www.hp.com/jp/services>を参照ください。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2024年5月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本HP

2. 〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

