

製品名		HP Z1 Workstation	
モデル名	Z1e/ZC3.3/1TK/8Xb/1000MA/kp JPN2 (B4F74PA#ABJ)	Z1e/ZC3.5/300K+1/16Xc/4000A/kp JPN2(B4F75PA#ABJ)	
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (64bit)		
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1245 (3.3GHz、8MB L3)	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1280 (3.5GHz、8MB L3)	
チップセット	インテル® C206チップセット		
メモリ	8GB (4GB×2)	16GB (8GB×2)	
メモリスロット	4DIMMスロット/DDR3 1333 ECC 最大32GB		
ハードドライブ	1TB Serial ATA 6Gb/s(7,200rpm)	300GB SSD (SATA, MLC)	
ハードドライブ2nd	なし	300GB SSD (SATA, MLC)	
オプティカルドライブ	最大8倍速スーパーマルチドライブ (スロットロード式)	ブルーレイドライブ (スロットロード式)	
メディアカードリーダーライター	4-in-1 メディアカードリーダーライター (側面)		
サウンド/オーディオ	SRS Premium Sound™、High Definition Audio サポート、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク、デュアルコーン・フロントステレオスピーカー		
グラフィックスコントローラ	NVIDIA Quadro 1000M (2GBメモリ搭載、DisplayPortを利用してセカンドディスプレイ表示可能)	NVIDIA Quadro 4000M (2GBメモリ搭載、DisplayPortを利用してセカンドディスプレイ表示可能)	
ディスプレイ	パネルタイプ	27インチワイド、IPSパネル、白色LEDバックライト	
	アスペクト比 /画素ピッチ	16:9 / 0.2331mm	
	解像度(最大) /表示色(最大)	2,560×1,440@60Hz (WQHD) / 最大約10億色	
	コントラスト比(最大)	1000:1	
	色域	NTSC比96% (CIE 1976)、77% (CIE 1931)、sRGBカバー率100% (CIE 1931)	
	視野角(水平/垂直)	水平178°/垂直178°	
	応答速度/最大輝度	12ms (G to G) / 380cd/m2	
拡張ベイ	内部3.5インチベイ×1、もしくは内部2.5インチベイ×2		
拡張スロット	MXMスロット×1 (PCI Express2.0x16、グラフィックス用)、Mini PCI Express 2.0スロット×3		
インタフェース	USB3.0×2 (側面×2)、USB2.0×7 (背面×4、内部タイプA×1、内部9ピンヘッダ×2)、IEEE1394a (側面×1)、ラインイン、ラインアウト、マイク (モノラル)、ヘッドフォン、RJ45、Display Port ×1		
ディスクインタフェース	Serial ATA 6Gb/s×2、Serial ATA 3Gb/s×1 (チップセットに内蔵)		
ネットワークコントローラ	Intel® 82579LMギガビットネットワーク・コネクション (オンボード、Alert On LAN対応)		
ワイヤレスLAN/Bluetooth	内蔵Intel 802.11 a/g/n ワイヤレスLAN & Bluetooth® コンボカード		
WEBカメラ	フルHD (1,920×1,080) 200万画素		
消費電力	400W 80PLUS GOLD対応電源 (90%電源効率)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ☆1	U区分 0.388 (AAA)	U区分 0.370 (AAA)	
サイズ (W×D×H)	製品本体 660.4mm × 419.1mm × 584.2mm (スタンドあり)、梱包箱 約815 × 255 × 605mm		
質量	最大構成時 約21.32kg (うちスタンド重量5.9 kg)		
セキュリティ機能	Kensington Cable Lock用スロット、USBコントロール、リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール、パワーオンパスワード、セットアップパスワード		
キーボード/マウス	USBスタンダードキーボード (日本語)、USBレーザースクロールマウス		
その他付属品	電源コード、アース付3-2極変換アダプタ 他		
標準保証	3年保証 (3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)		

製品名		HP Z1 Workstation	
モデル名	Z1e/ZC3.5/300K+1/16Xc/K4000MA/kr (B8C51PA#ABJ)	Z1e/ZC3.4/500K/8Xb/1000MO/kr (B8N39PA#ABJ)	
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (64bit)		Windows 7 Professional (64bit) (Windows 8 Pro からのダウングレード権を使って入手可能)
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサー E3-1280 (3.5GHz z、8MB L3)	インテル® Xeon® プロセッサー E3-1245v2 (3.4GHz z、8MB)	
チップセット	インテル® C206チップセット		
メモリ	16GB (8GB×2)	8GB (4GB×2)	
メモリスロット	4DIMMスロット/DDR3 1333 ECC 最大32GB		
ハードドライブ	300GB SSD (SATA, MLC)	500GB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm, NCQ)	
ハードドライブ2nd	300GB SSD (SATA, MLC)	なし	
オプティカルドライブ	ブルーレイドライブ (スロットロード式)	最大8倍速スーパーマルチドライブ (スロットロード式)	
メディアカードリーダーライター	4-in-1 メディアカードリーダーライター (側面)		
サウンド/オーディオ	SRS Premium Sound™、High Definition Audio サポート、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク、デュアルコーン・フロントステレオスピーカー		
グラフィックスコントローラ	NVIDIA Quadro K4000M (4GBメモリ搭載、DisplayPortを利用してセカンドディスプレイ表示可能)	NVIDIA Quadro 1000M (2GBメモリ搭載、DisplayPortを利用してセカンドディスプレイ表示可能)	
ディスプレイ	パネルタイプ	27インチワイド、IPSパネル、白色LEDバックライト	
	アスペクト比 /画素ピッチ 解像度(最大) /表示色(最大)	16:9 / 0.2331mm 2,560×1,440@60Hz (WQHD) / 最大約10億色	
	コントラスト比(最大)	1000:1	
	色域	NTSC比96% (CIE 1976)、77% (CIE 1931)、sRGBカバー率100% (CIE 1931)	
	視野角(水平/垂直)	水平178°/垂直178°	
	応答速度/最大輝度	12ms (G to G) / 380cd/m2	
	拡張ベイ	内部3.5インチベイ×1、もしくは内部2.5インチベイ×2	
拡張スロット	MXMスロット×1 (PCI Express2.0x16、グラフィックス用)、Mini PCI Express 2.0スロット×3		
インタフェース	USB3.0×2 (側面×2)、USB2.0×7 (背面×4、内部タイプA×1、内部9ピンヘッダ×2)、IEEE1394a (側面×1)、ラインイン、ラインアウト、マイク (モノラル)、ヘッドフォン、RJ45、Display Port ×1		
ディスクインタフェース	Serial ATA 6Gb/s×2、Serial ATA 3Gb/s×1 (チップセットに内蔵)		
ネットワークコントローラ	Intel® 82579LMギガビットネットワーク・コネクション (オンボード、Alert On LAN対応)		
ワイヤレスLAN/Bluetooth	内蔵Intel 802.11 a/g/n ワイヤレスLAN & Bluetooth® コンボカード		
WEBカメラ	フルHD (1,920x1,080) 200万画素		
消費電力	400W 80PLUS GOLD対応電源 (90%電源効率)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ☆1	U区分 0.370 (AAA)	U区分 0.376 (AAA)	
サイズ (W×D×H)	製品本体 660.4mm × 419.1mm × 584.2mm (スタンドあり)、梱包箱 約815 × 255 × 605mm		
質量	最大構成時 約21.32kg (うちスタンド重量5.9kg)		
セキュリティ機能	Kensington Cable Lock用スロット、USBコントロール、リムーバブルメディア書き込み/ブートコントロール、パワーオンパスワード、セットアップパスワード		
キーボード/マウス	USBスタンダードキーボード (日本語)、USBレーザースクロールマウス		
その他付属品	電源コード、アース付3-2極変換アダプタ 他		
標準保証	3年保証 (3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)		