

HP Z2 G8 SFF Workstation

※ は、CTO (注文仕様生産) により選択可能な項目です

OS※1	Windows 11 Pro (64bit) Windows 10 Pro (64bit) Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro からのダウングレード) OSなしモデル (FreeDOSブリーインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません) から選択						
プロセッサ	CPU	CPUクロック	キャッシュ サイズ	メモリクロック	コア数	インテルハイバース レッキング・テク ノロジー	インテルvPro テク ノロジー
	インテル® Core™ i7-11700 プロセッサ	2.5 - 4.9※2	16MB	3200MHz	8	対応	対応
	インテル® Core™ i9-11900 プロセッサ	2.5 - 5.2※2	16MB	3200MHz	8	対応	対応
チップセット	インテル® W580 チップセット						
メモリ	16GB (16GB × 1) / 32GB (16GB × 2) / 64GB (16GB×4) ※8						
メモリスロット	4DIMMスロット / DDR4 Unbuffered Non-ECC 3200MHz						
ストレージ	500GB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) 1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) 4TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) ※4 512GB HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 TLC, SSD) ※3※4 1TB HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 TLC, SSD) ※3※4 2TB HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 TLC, SSD) ※3※4						
オプティカルドライブ※5	なし DVD-ROM (スリムライン) DVDライター (スリムライン)						
メディアカードリーダーライター	なし SDカードリーダー (カスタマイズオプションで選択)						
拡張ベイ	外部：スリムライン専用オプティカルドライブベイx1 (スリムラインオプティカルドライブ搭載時には1ベイ使用) 外部、内部ハイブリッドベイ：3.5インチ × 1 内部：3.5インチ × 1 内部：2.5インチ × 1						
拡張スロット	PCI Express4.0 x16 × 1スロット (空1もしくは空0：グラフィックスカードで1つ利用) PCI Express3.0 x4 (x16メカニカル) × 1スロット (空1) PCI Express3.0 x4 × 1スロット (空1) PCI Express3.0 x1 × 1スロット (空1)						
内蔵M.2スロット	2						
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス インテル® UHDグラフィックス 750 (CPUに内蔵) ※6 Entry 3D : NVIDIA® T400※7 / NVIDIA® T600※7 Mid-range : NVIDIA® T1000※7						
サウンド	Realtek ALC3205 Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー						
ネットワークコントローラ	Intel® I219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) ×リア1ポート Intel® I350-T2 ギガビットイーサネット・インターフェイス (オプション、Alert On LAN対応) ×リア2ポート						
USBインタフェース	USB Type-A 480Mbps転送 × 3 (リア × 3) USB Type-A 5Gbps転送 × 3 (フロント × 2(1つはチャージングポート)、リア × 1) USB Type-A 10Gbps転送 × 4 (フロント × 2、リア × 2) USB Type-C 20Gbps転送 × 1 (フロント × 1、チャージングポート)						
その他インタフェース	Display Port1.4 ※6 (リアx2:インテルUHDグラフィックス用) RJ-45 x1 ユニバーサルオーディオジャック(フロントx1) オーディオラインアウト(リアx1)						

ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵) × 4
セキュリティ機能	TPM 2.0 セキュリティチップ サイドパネル開閉センサー Kensington Cable Lock用スロット USBコントロール リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード
付属品	USB日本語または英語キーボード USBオプティカルスクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他
主なソフトウェア	HP ZCentral Remote Boost Software、HP Performance Advisor、HP Velocity 等
サイズ (W × D × H)	製品本体 338 × 308 × 100 mm
重量	標準構成時 約5.4kg
消費電力	450W (80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)★1	16区分110.7kWh/年(AAA)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- ※1 Windows 10 Pro プリインストールモデル/Windows 11 Pro プリインストールモデル/Windows 11 Proからのダウングレードモデルには、リカバリメディアは添付されません。
ワークステーション製品のOS再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトはこちらです。<http://www.hp.com/jp/cloudrecovery>
- ※2 ターボ・ブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ)
- ※3 ハードウェアRAID非対応、RAIDの利用にはご購入後お客様においてOSの標準機能を使用したソフトウェアRAIDでの設定が必要です。
- ※4 ドライブロックセキュリティには対応していません。
- ※5 外部スリムオプティカルドライブ専用ベイを使用して搭載します。
- ※6 出力は背面のDisplayPort端子とフレックスIOポートを利用します。
- ※7 変換アダプタ、変換ケーブルはカスタマイズオプションで選択可能です。
- ※8 後日販売開始予定

★1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A : 100%以上110%未満、AA : 110%以上140%未満、AAA : 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2021年12月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

