HP Z2 G8 SFF Workstation

※ は、CTO (注文仕様生産) により選択可能な項目です

OS※1	Windows 11 Pro Windows 10 Pro（64bit） Windows 10 Pro（64bit）(Windows 11 Pro からのダウングレード) OSなしモデル (FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません) から選択
プロセッサー	CPU / CPUクロック / キャッシュサイズ / メモリクロック / コア数 / インテル ハイパースレッディング・テクノロジー / インテル vPro テクノロジー インテル® Core™ i7-11700 プロセッサー / 2.5 - 4.9※2 / 16MB / 3200MHz / 8 / 対応 / 対応 インテル® Core™ i9-11900 プロセッサー / 2.5 - 5.2※2 / 16MB / 3200MHz / 8 / 対応 / 対応
チップセット	インテル® W580 チップセット
メモリ	16GB（16GB × 1） / 32GB（16GB × 2） / 64GB（16GBx4）※8
メモリスロット	4DIMMスロット / DDR4 Unbuffered Non-ECC 3200MHz
ストレージ	500GB Serial ATA 6Gb/s（7,200rpm、NCQ） 1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) 4TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) ※4 512GB HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 TLC, SSD) ※3※4 1TB HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 TLC, SSD) ※3※4 2TB HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 TLC, SSD) ※3※4
オプティカルドライブ※5	なし DVD-ROM（スリムライン） DVDライター（スリムライン）
メディアカードリーダライタ	なし SDカードリーダー（カスタマイズオプションで選択）
拡張ベイ	外部：スリムライン専用オプティカルドライブベイx1（スリムラインオプティカルドライブ搭載時には1ベイ使用） 外部、内部ハイブリッドベイ：3.5インチ × 1 内部：3.5インチ × 1 内部：2.5インチ × 1
拡張スロット	PCI Express4.0 x16 × 1スロット（空1もしくは空0：グラフィックスカードで1つ利用） PCI Express3.0 x4（x16メカニカル） × 1スロット（空1） PCI Express3.0 x4 × 1スロット（空1） PCI Express3.0 x1 × 1スロット（空1）
内蔵M.2スロット	2
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス インテル® UHDグラフィックス 750（CPUに内蔵）※6 Entry 3D : NVIDIA® T400※7 / NVIDIA® T600※7 Mid-range : NVIDIA® T1000※7
サウンド	Realtek ALC3205 Audio Codec（オンボード）及び内蔵モノラルスピーカー
ネットワークコントローラ	Intel® I219LM ギガビットイーサーネット・インターフェイス（オンボード、Alert On LAN対応）xリア1ポート Intel® I350-T2 ギガビットイーサーネット・インターフェイス（オプション、Alert On LAN対応）xリア2ポート
USBインタフェース	USB Type-A 480Mbps転送 × 3 (リア × 3) USB Type-A 5Gbps転送 × 3 (フロント × 2(1つはチャージングポート)、リア × 1) USB Type-A 10Gbps転送 × 4 (フロント × 2、リア × 2) USB Type-C 20Gbps転送 × 1 (フロント × 1、チャージングポート)
その他インタフェース	Display Port1.4※6 (リアx2:インテルUHDグラフィックス用) RJ-45 x1 ユニバーサルオーディオジャック(フロントx1) オーディオラインアウト(リアx1)

ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵） × 4
セキュリティ機能	TPM 2.0 セキュリティチップ サイドパネル開閉センサー Kensington Cable Lock用スロット USBコントロール リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード
付属品	USB日本語または英語キーボード USBオプティカルスクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他
主なソフトウェア	HP ZCentral Remote Boost Software、 HP Performance Advisor、 HP Velocity 等
サイズ（W × D × H）	製品本体 338 × 308 × 100 mm
重量	標準構成時 約5.4kg
消費電力	450W (80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)☆1	16区分110.7kWh/年(AAA)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※1 Windows 10 Proプリインストールモデル/ Windows 11 Proプリインストールモデル/ Windows 11 Proからのダウングレードモデルには、リカバリメディアは添付されません。
ワークステーション製 品の OS 再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトは
こちらです。http://www.hp.com/jp/cloudrecovery
※2 ターボ・ブースト利用時の最大周波数 （1コアのみアクティブ）
※3 ハードウェアRAID非対応、RAIDの利用にはご購入後お客様においてOSの標準機能を使用したソフトウェアRAIDでの設定が必要です。
※4 ドライブロックセキュリティには対応しておりません。
※5 外部スリムオプティカルドライブ専用ベイを使用して搭載します。
※6 出力は背面のDisplayPort端子とフレックスIOポートを利用します。
※7 変換アダプタ、変換ケーブルはカスタマイズオプションで選択可能です。
※8 後日販売開始予定

☆1エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2022年2月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2022 HP Development Company,L.P.

株式会社 日本HP
〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階