

HP Z2 G8 Tower Workstation

※ は、CTO (注文仕様生産) により選択可能な項目です

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|--------------|---------|-----|-------------------------------|---------------------|
| OS※1 | Windows 11 Pro Windows 10 Pro (64bit) Windows 10 Pro (64bit) (Windows 11 Pro からのダウングレード) OSなしモデル (FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません) から選択 | | | | | | |
| プロセッサ | CPU | CPUクロック | キャッシュ サイズ | メモリクロック | コア数 | インテルハイバース レディング・テク ノロジー | インテルvPro テク ノロジー |
| | インテル® Core™ i7-11700 プロセッサ | 2.5 - 4.9*2 | 16MB | 3200MHz | 8 | 対応 | 対応 |
| | インテル® Core™ i9-11900 プロセッサ | 2.5 - 5.2*2 | 16MB | 3200MHz | 8 | 対応 | 対応 |
| チップセット | インテル® W580 チップセット | | | | | | |
| メモリ | 16GB (16GB × 1) / 32GB (16GB × 2) / 64GB (16GB×4) ※10 | | | | | | |
| メモリスロット | 4DIMMスロット / DDR4 Unbuffered Non-ECC 3200MHz | | | | | | |
| ストレージ | 500GB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) 1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) 4TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) ※4 512GB HP Z Turbo G2 ドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ※3※4 1TB HP Z Turbo G2 ドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ※3※4 2TB HP Z Turbo G2 ドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ※3※4 | | | | | | |
| オプティカルドライブ※5 | なし DVD-ROM (スリムライン) DVDライター (スリムライン) | | | | | | |
| メディアカードリーダー | なし SDカードリーダー (カスタマイズオプションで選択) | | | | | | |
| 拡張ベイ | 外部 : 5.25インチ × 1, スリムラインオプティカルドライブベイ×1 内部 : 3.5インチ × 2, 2.5インチ × 1 | | | | | | |
| 拡張スロット | PCI Express4.0 x16 × 1スロット (空1もしくは空0 : グラフィックスカードで1つ利用) PCI Express3.0 x4 (x16メカニカル) × 1スロット (空1) PCI Express3.0 x4 × 1スロット (空1) PCI Express3.0 x1 (x4メカニカル) × 1スロット (空1) | | | | | | |
| 内蔵M.2スロット | 2 | | | | | | |
| グラフィックスコントローラ | グラフィックスレス インテル® UHDグラフィックス 750 (CPUに内蔵) ※6 Entry 3D : NVIDIA® T400※7 / NVIDIA® T600※7 Mid-range : NVIDIA® T1000※7 / NVIDIA® RTX™ A2000※7 High-end 3D : NVIDIA® RTX™ A4000※7 / NVIDIA® RTX™ A5000※7※8※9 | | | | | | |
| サウンド | Realtek ALC3205 Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー | | | | | | |
| ネットワークコントローラ | Intel® I219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) × リア1ポート Intel® I350-T2 ギガビットイーサネット・インターフェイス (オプション、Alert On LAN対応) × リア2ポート | | | | | | |
| USBインターフェイス | USB Type-A 480Mbps転送 × 3 (リア × 3) USB Type-A 5Gbps転送 × 3 (フロント × 2(1つはチャージングポート)、リア × 1) USB Type-A 10Gbps転送 × 4 (フロント × 2、リア × 2) | | | | | | |
| その他インターフェイス | Display Port1.4※6 (リアx2:インテル® HDグラフィックス用) RJ-45 x1 ユニバーサルオーディオジャック(フロントx1) ラインイン(リアx1) ラインアウト(リアx1) | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| ディスクインターフェイス | Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵) × 4 |
| セキュリティ機能 | TPM 2.0 セキュリティチップ サイドパネル開閉センサー Kensington Cable Lock用スロット USBコントロール リムーバブルメディア書込み / ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード |
| 付属品 | USB日本語または英語キーボード USBオプティカルスクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他 |
| 主なソフトウェア | HP ZCentral Remote Boost Software、HP Performance Advisor、HP Velocity 等 |
| サイズ (W × D × H) | 製品本体 169 × 385 × 356 mm |
| 重量 | 標準構成時 約7kg |
| 消費電力 | 700W (80PLUS認証電源ユニット, 92%変換効率) |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)★1 | 17区分116.0kWh/年(AAA) |
| 標準保証 | 3年保証 (3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証) |

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- ※1 Windows 10 Proプリインストールモデル/Windows 11 Proプリインストールモデル/Windows 11 Proからのダウングレードモデルには、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品のOS再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトはこちらです。 <http://www.hp.com/jp/cloudrecovery>
- ※2 ターボ・ブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ)
- ※3 ハードウェアRAID非対応、RAIDの利用にはご購入後お客様においてOSの標準機能を使用したソフトウェアRAIDでの設定が必要です。
- ※4 ドライブロックセキュリティには対応していません。
- ※5 外部5インチベイを使用して搭載します。
- ※6 出力は背面のDisplayPort端子とフレックスIOポートを利用します。
- ※7 変換アダプタ、変換ケーブルはカスタマイズオプションで選択可能です。
- ※8 PCI Expressおよび直下のスロット使用。
- ※9 別途グラフィックスカード単体の後付けオプションでの対応。
- ※10 後日販売開始予定。

★1エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A : 100%以上110%未満、AA : 110%以上

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。記載事項は2022年2月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2022 HP Development Company, L.P.

