

HP Z2 SFF G5 Workstation

※ は、CTO (注文仕様生産) により選択可能な項目です

OS*	Windows 10 Pro (64bit) Windows 10 Pro for Workstations (64bit) OSなしモデル (FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません) から選択						
プロセッサ	CPU	CPUクロック	キャッシュ サイズ	メモリクロック	コア数	インテルハイバース レッチング・テフ ノロジー	インテルvPro テク ノロジー
	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ	3.6 - 4.3*2	6MB	2666MHz	4	対応	非対応
	インテル® Xeon® プロセッサ-W-1250	3.3 - 4.7*2	12MB	2666MHz	6	対応	対応
	インテル® Xeon® プロセッサ-W-1250P*8	4.1 - 4.8*2	12MB	2666MHz	6	対応	対応
	インテル® Xeon® プロセッサ-W-1270	3.4 - 5.0*2	16MB	2933MHz	8	対応	対応
	インテル® Xeon® プロセッサ-W-1270P*8	3.8 - 5.1*2	16MB	2933MHz	8	対応	対応
	インテル® Xeon® プロセッサ-W-1290P*8	3.7 - 5.3*2	20MB	2933MHz	10	対応	対応
チップセット	インテル® W480 チップセット						
メモリ	インテル® Core™ i3 プロセッサ用 Non-ECC : 8GB (8GB × 1) / 16GB (8GB × 2) / 32GB (8GB × 4) インテル® Xeon® プロセッサ用 ECC : 8GB (8GB × 1) / 16GB (16GB × 1) / 32GB (16GB × 2) / 64GB (16GB × 4) / 64GB (32GB × 2) / 128GB (32GB × 4)						
メモリスロット	4DIMMスロット / DDR4 3200MHz (最大、プロセッサによって動作クロックは異なります)						
ストレージ	500GB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) 1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) 4TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) *4 512GB HP Z Turbo G2 ドライブ (M.2接続 TLC, SSD) *3*4 1TB HP Z Turbo G2 ドライブ (M.2接続 TLC, SSD) *3*4 2TB HP Z Turbo G2 ドライブ (M.2接続 TLC, SSD) *3*4						
オプティカルドライブ*5	なし DVD-ROM (スリムライン) DVDライター (スリムライン) ブルーレイドライブ (スリムライン)						
メディアカードリーダーライター	なし SDカードリーダー (カスタマイズオプションで選択)						
拡張ベイ	外部 : スリムライン専用オプティカルドライブベイ × 1 (スリムラインオプティカルドライブ搭載時には1ベイ使用) 外部、内部ハイブリッドベイ : 3.5インチ × 1 内部 : 3.5インチ × 1 内部 : 2.5インチ × 1						
拡張スロット	PCI Express 3.0 x16 × 1スロット (空1もしくは空0 : グラフィックスカードで1つ利用) PCI Express 3.0 x4 × 1スロット (x16メカニカル) PCI Express 3.0 x1 × 2スロット (オープンエンド)						
内蔵M.2スロット	2						
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス インテル® UHDグラフィックス 630 (CPUに内蔵) *6 インテル® UHDグラフィックス P630 (CPUに内蔵) *6 Entry 3D : NVIDIA® T400*7 / NVIDIA® T600*7 Mid-range : NVIDIA® T1000*7 / NVIDIA® Quadro® T2000*7						
サウンド	Realtek ALC3205 Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー						
ネットワークコントローラ	Intel® I219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) × リア1ポート Intel® I350-T2 ギガビットイーサネット・インターフェイス (オプション、Alert On LAN対応) × リア2ポート						
USBインタフェース	USB Type-A 480Mbps転送 × 2 (リア × 2) USB Type-A 5Gbps転送 × 4 (フロント × 2 (1つはチャージングポート)、リア × 2) USB Type-A 10Gbps転送 × 4 (フロント × 2、リア × 2) USB Type-C 10Gbps転送 × 1 (フロント × 1)						
その他インタフェース	Display Port 1.4*6 (リア × 2:インテルHDグラフィックス用) RJ-45 × 1 シリアルポート (リア × 1:オプション) ユニバーサルオーディオジャック (フロント × 1) オーディオラインアウト (リア × 1)						

ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵) × 4
セキュリティ機能	TPM 2.0 セキュリティチップ サイドパネル開閉センサー Kensington Cable Lock用スロット USBコントロール リムーバブルメディア書込み / ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード
付属品	USB日本語または英語キーボード USBオプティカルスクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他
主なソフトウェア	HP ZCentral Remote Boost Software、HP Performance Advisor、HP Velocity 等
サイズ (W × D × H)	製品本体 338 × 308 × 100 mm
重量	標準構成時 約5.4kg
消費電力	450W (80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)★1	16区分125.3kWh/年(AA)
標準保証	3年保証 (3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- ※1 Windows 10 Pro プリインストールモデルには、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品の OS 再インストールには HP Cloud Recovery を使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recovery ダウンロードツールサイトはこちらです。 <http://www.hp.com/jp/cloudrecovery>
- ※2 ターボ・ブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ)
- ※3 ハードウェア RAID 非対応、RAID の利用にはご購入後お客様において OS の標準機能を使用したソフトウェア RAID の設定が必要です。
- ※4 ドライブロックセキュリティには対応しておりません。
- ※5 外部スリムオプティカルドライブ専用ベイを使用して搭載します。
- ※6 インテル® UHD グラフィックス 630 は Core i3、P630 は Xeon プロセッサをご選択いただいた場合のみ利用可能です。出力は背面の DisplayPort 端子を利用します。
- ※7 変換アダプタ、変換ケーブルはカスタマイズオプションで選択可能です。
- ※8 インテル® Xeon® プロセッサ W-1250P/1270P/1290P、また K の付いた Core i プロセッサ構成時は SATA ストレージは 1 台までしか搭載できません。

★1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A : 100% 以上 110% 未満、AA : 110% 以上 140% 未満、AAA : 140% 以上。但し、達成率が 100% 未満の場合は達成率をそのまま% で表示しています。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。記載事項は 2021 年 9 月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

