

HP Z2 Tower G5 Workstation

※ [] は、CTO (注文仕様生産) により選択可能な項目です

OS※1	Windows 10 Pro (64bit) Windows 10 Pro for Workstations (64bit) OSなしモデル (FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません) から選択						
プロセッサ	CPU	CPUクロック	キャッシュサイズ	メモリクロック	コア数	インテルハイバースレッチング・テクノロジー	インテルvProテクノロジー
	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ	3.6 - 4.3※2	6MB	2666MHz	4	対応	非対応
	インテル® Xeon® プロセッサ-W-1250	3.3 - 4.7※2	12MB	2666MHz	6	対応	対応
	インテル® Xeon® プロセッサ-W-1250P	4.1 - 4.8※2	12MB	2666MHz	6	対応	対応
	インテル® Xeon® プロセッサ-W-1270	3.4 - 5.0※2	16MB	2933MHz	8	対応	対応
	インテル® Xeon® プロセッサ-W-1270P	3.8 - 5.1※2	16MB	2933MHz	8	対応	対応
	インテル® Xeon® プロセッサ-W-1290P	3.7 - 5.3※2	20MB	2933MHz	10	対応	対応
チップセット	インテル® W480 チップセット						
メモリ	インテル® Core™ i3プロセッサ用 Non-ECC : 8GB (8GB × 1) / 16GB (8GB × 2) / 32GB (8GB × 4) インテル® Xeon® プロセッサ用 ECC : 8GB (8GB × 1) / 16GB (16GB × 1) / 32GB (16GB × 2) / 64GB (16GB × 4) / 64GB (32GB × 2) / 128GB (32GB × 4)						
メモリスロット	4DIMMスロット / DDR4 3200MHz (最大、プロセッサによって動作クロックは異なります)						
ストレージ	500GB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) 1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) 4TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) ※4 512GB HP Z Turbo G2 ドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ※3※4 1TB HP Z Turbo G2 ドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ※3※4 2TB HP Z Turbo G2 ドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ※3※4						
オプティカルドライブ※5	なし DVD-ROM (スリムライン) DVDライター (スリムライン) ブルーレイドライブ (スリムライン)						
メディアカードリーダー/ライター	なし SDカードリーダー (カスタマイズオプションで選択)						
拡張ベイ	外部 : 5.25インチ × 1, スリムラインオプティカルドライブベイ × 1 内部 : 3.5インチ × 2, 2.5インチ × 1						
拡張スロット	PCI Express 3.0 x16 × 1スロット (空1もしくは空0 : グラフィックスカードで1つ利用) PCI Express 3.0 x4 × 1スロット (x16メカニカル) PCI Express 3.0 x1 × 2スロット (x4メカニカル)						
内蔵M.2スロット	2						
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス インテル® UHDグラフィックス 630 (CPUに内蔵) ※6 インテル® UHDグラフィックス P630 (CPUに内蔵) ※6 Entry 3D : NVIDIA® T400※7 / NVIDIA® T600※7 Mid-range : NVIDIA® T1000※7 High-end 3D : NVIDIA® Quadro RTX™ 4000※7 / NVIDIA® RTX™ A4000※7 / NVIDIA® Quadro RTX™ 5000※7※8 / NVIDIA® Quadro RTX™ 6000※7※8						
サウンド	Realtek ALC3205 Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー						
ネットワークコントローラ	Intel® I219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) × リア1ポート Intel® I350-T2 ギガビットイーサネット・インターフェイス (オプション、Alert On LAN対応) × リア2ポート						
USBインタフェース	USB Type-A 480Mbps転送 × 2 (リア × 2) USB Type-A 5Gbps転送 × 4 (フロント × 2 (1つはチャージングポート)、リア × 2) USB Type-A 10Gbps転送 × 4 (フロント × 2、リア × 2)						
その他インタフェース	Display Port 1.4 ※6 (リア × 2: インテル® HDグラフィックス用) RJ-45 × 1 シリアルポート (リア × 1: オプション) ユニバーサルオーディオジャック (フロント × 1) ラインイン (リア × 1) ラインアウト (リア × 1)						

ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵) × 4
セキュリティ機能	TPM 2.0 セキュリティチップ サイドパネル開閉センサー Kensington Cable Lock用スロット USBコントロール リムーバブルメディア書込み / ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード
付属品	USB日本語または英語キーボード USBオプティカルスクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他
主なソフトウェア	HP ZCentral Remote Boost Software、HP Performance Advisor、HP Velocity 等
サイズ (W × D × H)	製品本体 169 × 385 × 356 mm
重量	標準構成時 約7kg
消費電力	700W (80PLUS認証電源ユニット, 92%変換効率)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)★1	17区分174.3kWh/年(97%)
標準保証	3年保証 (3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- ※1 Windows 10 Proプリインストールモデルには、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品のOS再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトはこちらです。 <http://www.hp.com/jp/cloudrecovery>
- ※2 ターボ・ブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ)
- ※3 ハードウェアRAID非対応、RAIDの利用にはご購入後お客様においてOSの標準機能を使用したソフトウェアRAIDでの設定が必要です。
- ※4 ドライブロックセキュリティには対応していません。
- ※5 外部5インチベイを使用して搭載します。
- ※6 インテル® UHDグラフィックス 630はCore i3、P630はXeonプロセッサをご選択いただいた場合のみ利用可能です。出力は背面のDisplayPort端子を利用します。
- ※7 変換アダプタ、変換ケーブルはカスタマイズオプションで選択可能です。
- ※8 PCI Expressおよび直下のスロット使用。

★1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A : 100%以上110%未満、AA : 110%以上140%未満、AAA : 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。記載事項は2021年9月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本HP

2. 〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

