

HP ZBook 14u G6 Mobile Workstation

| モデル | スタンダードモデル(日本語) | パフォーマンスモデル(日本語) | クリエイターズモデル(日本語) |
|-------------------------------------|---|--|--|
| OS | Windows 10 Pro (64bit) (日本語) | | |
| プロセッサ | インテル® Core™ i7-8565U プロセッサ (1.8GHz - 4.6GHz※1、4コア/8スレッド、キャッシュ 8MB) | インテル® Core™ i7-8665U プロセッサ (1.9GHz - 4.8GHz※1、4コア/8スレッド、キャッシュ 8MB) | |
| インテル® vPro™ テクノロジー | 非対応 | 対応 | |
| メモリ | 16GB (16GB × 1) 2400MHz DDR4メモリ (最大32GB) | 32GB (16GB × 2) 2400MHz DDR4メモリ (最大32GB) | |
| メモリスロット | 2スロット(SO-DIMM) | | |
| M.2 ストレージ※2 | 512GB M.2 SSD (PCIe, NVMe, TLC) | | 2TB M.2 SSD (PCIe, NVMe, TLC) |
| オプティカルドライブ | なし | | |
| webカメラ | HP プライバシーカメラ(720p HD Webカメラ、静止画：92万画素、動画：92万画素、固定焦点レンズ、開閉式スライドカバー)、IRカメラ (Windows Hello対応) | | |
| 無線LAN / Bluetooth | インテル® Wi-Fi 6 AX200 a/b/g/n/ac/ax (アンテナ数：送信2、受信2) (Wi-Fi準拠、CCX準拠) + Bluetooth5 ※3 | | |
| WWAN | なし | | |
| 近距離無線通信 (NFC) ※4 | 搭載 | | |
| グラフィックスタイプ※5 | インテル® UHD グラフィックス 620 および AMD Radeon Pro™ WX3200 (4GB GDDR5) | | |
| ディスプレイタイプ※6 | 14インチワイドフルHD 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920 × 1080、最大輝度 400cd/m ² 、最大1677万色、IPS方式、LED/バックライト、周辺光センサー) | | 14インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度3840 × 2160、最大輝度 600cd/m ² 、10bit(8+2FRC)最大約10億色、AdobeRGB 100%、IPS方式、LED/バックライト) |
| 外部ディスプレイ※7 | 内蔵ディスプレイを含め最大3画面表示 (DisplayPort 1.2(USB TypeC) 最大 3840x2160 60Hz, HDMI1.4b 最大 3840x2160 30Hz) | | |
| ポインティングデバイス | デュアルポイント(ポイントスティック+タッチパッド)一体型2ボタン(ジェスチャー対応、オン/オフ機能付き) | | |
| キーボード | キーピッチ：18.7 × 18.7mm、キーストローク：1.5-1.7mm、日本語、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き | | |
| インターフェイス | USB Type-Cポート × 1(Thunderbolt3, USB 3.1 Gen2) HDMI 1.4bポート × 1 USB 3.1 Gen1(USB 3.0)ポート × 1 USB 3.1 Gen1(USB 3.0)ポート(チャージ機能付き) × 1 スマートカードリーダー × 1(PC/SC対応、ISO7816準拠)※8※9 拡張コネクタ × 1 マイク入力・ヘッドフォン出力コンボポート × 1 ネットワークポート (RJ45) | | |
| オーディオ機能 | Bang & Olufsen HD オーディオ、内蔵ステレオスピーカー、内蔵トリプルマイク (全方位マイク機能、ノイズキャンセル機能に対応) | | |
| セキュリティ/マネジメント機能 | HP Endpoint Security Controller、HP BIOSphere Gen5、HP Sure Start Gen5、HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover Gen2、HP Client Security Manager Gen5、HP WorkWise、HP Secure Erase (NIST準拠)、TPMセキュリティチップ、セキュリティロックケーブル用スロット等 | | |
| セキュリティチップ | TPM2.0準拠 | | |
| 指紋認証センサー | パームレストに内蔵 | | |
| サイズ (幅×奥行き×高さ) | 326 × 234.3 × 17.9mm(最薄部、突起部含まず) | | |
| 質量※10 | 約 1.6 kg | | |
| ACアダプター | HP 65WスリムスマートACアダプター (102 × 55 × 30mm(突起部・コード含まず) 約250g、HP ファストチャージ対応、動作電圧：100-240 VAC (電源コードは100VAC)、動作周波数：47-63 Hz) | | |
| 消費電力(最大時) | 約65W | | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)★1 | 10区分26.85kWh/年(A) | | 10区分26.85kWh/年(AA) |
| 標準バッテリー※11 | HPリチウムイオンバッテリー (3セル、50Wh、高耐久性) | | |
| バッテリー駆動時間※12 | JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) 9.2時間 | | |
| バッテリー充電時間 | 電源OFF時 約3時間/電源ON時 約3～5時間 | | |
| 環境関連法規対応※13 | RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、VCCI等 | | |

HP ZBook 14u G6 Mobile Workstation

| | |
|-------------|--|
| 主なソフトウェア | HP Remote Graphics Software HP Performance Advisor HP Velocity 等 |
| リカバリメディア※14 | Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア(OS DVD、ドライバーDVD) |
| 主な添付品※15 | ACアダプター、電源コード、保証書等 |
| 保証期間※16 | 3年保証（3年間休日修理付き翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証）、3年グローバルワランティ保証※17 |

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

- ※1 ターボ・ブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ)
- ※2 PCIe M.2 SSD, NVMe仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応していません。プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。
- ※3 対応プロファイル: SPP, SDAP, DUN, GOEP, OPP, HCRP, PAN, HID, HFP, AZDP, AVRCP
- ※4 ソニー株式会社が開発したFeliCa Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア「FeliCa Device Plug-in」の提供は予定していません。よって本ミドルウェアが必要となるユースケース (PaSoRiの代わりに内蔵NFC R/Wを利用) には対応していません。
- ※5 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。
- ※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素 (ドット) や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
- ※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
- ※8 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。
- ※9 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウェアが必要となります。
- ※10 構成により異なります。
- ※11 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。
- ※12 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、クリエイターズモデルにて測定しております。実際の駆動時間はこの数値より短くなりことがあります。
- ※13 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。
- ※14 HDD換装時またはフォーマット時にはリカバリメディアが必要になります。リカバリメディア使用時には別途外付けオプティカルドライブが必要になります。
- ※15 添付品は予告無く変更になる場合があります。
- ※16 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
- ※17 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります

★1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A: 100%以上110%未満、AA: 110%以上140%未満、AAA: 140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

※ 環境条件 (動作時): 温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時:)温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。

※ 使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

記載事項は2020年2月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本HP

〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

