

小さいのにパワフル、手のひらサイズで65Wの高出力

HP 65W GaN USB-C PD 折り畳み式プラグ充電器



GaN（窒化ガリウム）採用により、大幅な小型化を実現。
折りたたみ式プラグ採用でバッグの中でもかさばりません。

コンパクトなGaNパワー

最大65Wでスマート充電。
USB-C対応デバイスを素早く充電します

持続可能な未来を見据えた設計

90%以上の再生プラスチック（PCR）を使用。
低ハロゲン2m USB-C®ケーブルと
FSC®認証パッケージを採用

2m USB-C®ケーブル付属

購入後すぐに充電を開始できる便利な
オールインワンパッケージ



35%小型化･15%軽量化

最新の半導体技術の採用により、発熱が少ないため、
小さく軽く作れるのが特徴。従来モデルと比べて、
小型化･軽量化を実現しました。



より小さく、よりパワフルに、より熱を持たない充電ができる素材がGaN

GaNはガリウム(Ga)と窒素(N)の化合物で、従来のシリコンに比べて高い電圧に耐えられ、
電気を通しやすいという特性を持っています。そのため、内部の部品としてのトランスやコンデンサーを小型化できます。
また、電気を変換する際のエネルギーロスが非常に小さく、高効率で低発熱です。
熱として排出されるエネルギーロスが抑制できるため、アダプタが熱くなりにくいというメリットが得られます。

高出力の100Wタイプも販売中

HP 100W GaN USB-C PD 折り畳み式プラグ充電器



- 最大100Wの高出力で、幅広いUSB-C対応デバイスに安定した電力を供給します。
- 従来の100Wモデルと比べて40%小型化、50%軽量化を実現。
  さらに、折りたたみ式プラグを採用し、バッグにもすっきり収納できます。

製品名	65W GaN USB-C PD 折り畳み式プラグ充電器	100W GaN USB-C PD 折り畳み式プラグ充電器
型番	C90CKUT#ABJ	CS9V7UT#ABJ
コネクタ形状	出力側：USB Type-C® 入力側：2P プラグ	
入力電圧	100 ～ 240V、50/60Hz	
入力動作電流	1.6 A、最大 90 VAC	
出力電力	65 W	100 W
出力電圧	5V/9V/15V/20V	
動作温度範囲	0 ～ 35° C	
製品サイズ (長さ x 幅 x 高さ)	65 x 32 x 32 mm	60 x 56 x 32 mm
製品重量	約 109g	約 186g
認証・規格	電気用品安全法 (PSE)	
同梱物	充電器本体、USB Type-C® 充電ケーブル (2m)、クイックスタートガイド、保証書、製品に関するお知らせ	
本体色	黒	
メーカー保証	1 年間	

お問い合わせ

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2026年9月現在のものです。
記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2026 HP Development Company, L.P.