

HP bc1000 blade PC

モデル	HP bc1000 blade PC
筐体	HP e-ClassブレードPC エンクロージャに垂直に挿入
OS	Microsoft® Windows® XP Professional SP2
プロセッサ	1.0-GHz Transmeta Efficent TM8600
キャッシュ	1024K L2 キャッシュ
チップセット	ALi M1563M サウスブリッジ
メモリ	最小:512MB、最大:1024MB
メモリアップグレード	1024-MB DDR SDRAMに拡張可能
メモリスロット	2
ハードドライブ(内蔵)	40GB
ハードディスク(コントローラ)	40GB Ultra ATA/100 5400 rpm
オプティカルモジュール	外付けUSB MultiBay Caddy、24倍速MultiBay CD-ROM
内蔵オーディオ	なし
OS	Microsoft® Windows® XP Professional SP2
ネットワーク	Broadcom 5705F 10/100 Integrated NICx2
サイズ(WxDxH)	(20.3×393.7×119.4 mm)
重量	約1kg
保証	3年間ハードウェア保証(センドバック方式)
障害管理	HP Systems Insight Manager、ROM Based Setup Utility(RBSU)、自動システム回復機能(ASR)、System Software Manager(SSM)、DOSベース複製セットアップユーティリティ(REPSSET)、ユニットID LED

概要
 HP次世代型クライアント統合ソリューション(CCI)は、ブレードPC(HP bc1000 blade PC)によって、セキュアで一元的なシステム管理が可能なデータセンターへ、物理的にクライアントPCを集約、統合。また仮想化技術により、ユーザは従来の使い慣れたPCオペレーティング環境を享受できます。

主な特長

- エンクロージャ: 高密度の3Uラックマウント型のエンクロージャ。
- プロセッサ: 電力効率が高く、発熱の少ないCPUを採用。省電力・省スペースに役立ちます。
- メモリ: PC-2700(DDR-333MHz、1MB L2キャッシュ付)のDDR-SDRAMメモリを採用、512MBを標準搭載(1GBまで拡張可能)。
- ネットワークコントローラ: スループット効率の高い10Base T/100Base TXイーサネット準拠。
- 保証: 3年間ハードウェア保証(センドバック方式)