

製品名	HP Officejet Pro K8600dn	
プリント機能	方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット
	インクシステム	4色独立インクシステム
	インクカートリッジ	黒:顔料系、カラー:染料系
	給排紙方式	前面給排紙
	プリント速度*1	モノクロ: 最高 35 ppm、カラー: 最高 35 ppm
	プリント解像度	最高4,800×1,200dpi (4色、フォト用紙使用時)
	プリンタ言語	HP PCL 3 GUI
用紙対応	種類	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、封筒など
	サイズ	A3+, A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS)、はがき *2、L判、封筒、 カスタム用紙サイズ(76x127mm~330x482mm)など
	厚さ	給紙トレイ(トレイ1):60~286g/m <sup>2</sup> 、背面給紙スロット:60~286g/m <sup>2</sup>
	最小マージン*3	上下: 各 約3.5mm、左右: 各 約3.4mm
	フチ無し印刷	4辺フチなし(対応用紙: A3、A4、B5、A5、A6、10x15cm、はがき、L判 等)
給排紙トレイ	給紙トレイ	最高250枚
	排紙トレイ	最高150枚
搭載メモリ	32MB	
インタフェース	USB2.0 High Speed、IEEE 802.3 100Base-TX/10Base-T LAN (RJ-45)	
自動両面印刷	自動両面印刷アクセサリ	標準付属
耐久性	6,250枚/月	
環境条件	推奨稼動環境	温度: 15~35℃、湿度: 20~80% RH(結露無)
	保管環境	温度: -40~60℃、湿度: 15~90% RH(結露無)
稼動音	54 dB(A) (標準印刷時)、57 dB(A) (24 ppmで印刷時)	
電源仕様	電源	AC100~240V、50/60Hz
	消費電力	30W (印刷時)、80W以下 (最大)、6W(待機時)、1W(電源オフ時)
外形寸法	本体のみ	610 x 500 x 223 mm (WxDxH)
	質量	14.3kg
PC環境	Microsoft® Windows® PC 最小システム要件	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Microsoft® Windows® 2000 SP4 : Intel® Pentium® II、Celeron®以上、128MB RAM、150MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 6.0以上、Adobe Acrobat Reader 5以上 *4</li> <li>•Microsoft® Windows® XP Home, Professional (32-bit) : Intel® Pentium® II、Celeron®以上、128MB RAM、300MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 6.0以上、Adobe Acrobat Reader 5以上</li> <li>•Microsoft® Windows® XP x64 Editions : AMD Athlon™ 64 または Opteron™ プロセッサ、Intel EM64T に対応したIntel Xeon または Pentiumプロセッサ、128MB RAM、270MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 6.0以上、Adobe Acrobat Reader 5以上</li> <li>•Microsoft® Windows® Vista™ : 800MHz 32-bit(x86)または64-bit(x64)、512MB RAM、750 MB のハードディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 7.0以上、Adobe Acrobat Reader 5以上</li> </ul>
	Macintosh® 最小システム要件	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mac OS X v10.3.9以降、v10.4.9以降、v10.5 *5</li> <li>•400MHz Power PC G3 (G4以上推奨)または1.83GHz Intel® Core Duoプロセッサ(v10.4.9以降)</li> <li>•256MB RAM</li> <li>•200 MBのハードディスク空き容量</li> <li>•QuickTime 5.0以降</li> <li>•Webブラウザ</li> </ul>
	ソフトウェア	Windows : HPソリューションセンター、HP Photosmart Essential、HP Smart Web Printing *4 Mac : HP デバイスマネージャ、HP Photosmart Studio
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースター、RoHS指令	
保証期間	ご購入後1年間(消耗品は除く)	

\*1 実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。

\*2 普通紙郵便はがき、インクジェット紙郵便はがきをサポートします。インクジェット光沢郵便はがきに対応していません。はがきの自動両面印刷はサポートしていません。

\*3 Windows プリンタドライバでマージンの最小化をオンに設定した場合のA4サイズのマージン。両面印刷時には上下マージンは各 約12mm。用紙サイズ、アプリケーションによっては最小マージンが上記と異なることがあります。

\*4 Windows 2000は、プリンタドライバとツールボックスのみのご提供となります。

\*5 Mac OS X v10.5 対応ドライバは弊社ホームページからの提供となります。

#### 標準添付品

製品名	標準添付 同梱品
HP Officejet Pro K8600dn	本体、自動両面印刷アクセサリ、HP18インクカートリッジ(CMYK)、HP88プリントヘッド(CM/YK)、セットアップポスター、ドライバCD-ROM、LANケーブル、USBケーブル、電源コード、電源アダプタ、保証書

#### 対応インクサプライ品

製品番号	製品名	標準小売価格
C9396A	HP 88 インクカートリッジ 黒	オープン価格
C9391A	HP 88 インクカートリッジ シアン	オープン価格
C9392A	HP 88 インクカートリッジ マゼンタ	オープン価格
C9393A	HP 88 インクカートリッジ イエロー	オープン価格
C4936A	HP 18 インクカートリッジ 黒	オープン価格
C4937A	HP 18 インクカートリッジ シアン	オープン価格
C4938A	HP 18 インクカートリッジ マゼンタ	オープン価格
C4939A	HP 18 インクカートリッジ イエロー	オープン価格

製品名	製品名	HP OfficeJet Pro L7590 All-in-One
プリント機能	方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット
	インクシステム	4色独立インクシステム
	インクカートリッジ	黒:顔料系、カラー:染料系
	給排紙方式	前面給排紙
	プリント速度*1	モノクロ: 最高 35 ppm、カラー: 最高 34 ppm
	プリント解像度	最高4,800×1,200dpi (4色、フォト用紙使用時)
	プリンタ言語	HP PCL 3 GUI
スキャン機能*2	センサ	CCD
	解像度	光学解像度2,400×4,800dpi、最大補間解像度 19,200dpi
	階調	入力RGB 各色16bit、出力8bit (Macは入力RGB各色 12bit)、8bit グレースケール
	原稿サイズ	最大A4サイズまたはレターサイズ
	その他機能	ADF自動両面スキャン、ネットワークPCへスキャンデータ送信、PDF保存、OCR (Macでは非対応)、TWAIN互換ドライバ (Macでは非対応)、ほこりと傷の除去、色あせの復元、不要なパターンの除去
コピー機能	コピー解像度	最高1,200×1,200dpi
	コピー速度*1	モノクロ: 最高 35 cpm、カラー: 最高 34 cpm
	拡大・縮小(任意倍率)	25%~400%
	連続コピー枚数	99枚
	原稿サイズ	最大A4サイズまたはレターサイズ
ファクス機能	用紙サイズ	A4、10×15cm、L判、2L判、六つ切り、はがき
	形式	送受信兼用デスクトップ型 (カラーFAX対応)
	通信規格	CCITT/ITU Group 3 ファクシミリ
	使用回線	一般公衆回線
	インタフェース	RJ-11モジュラージャック (回線接続用x1、外部留守番電話機能付電話機用x1)
	送信原稿サイズ	最大A4サイズまたはレターサイズ
	電送時間	3秒/枚 (33.6kbps時、ITU-T Test Image #1)
	走査線密度	モノクロ: 最大300×300dpi、カラー: 最大200×200dpi
	記録紙サイズ	A4サイズまたはレターサイズ
	記録紙容量	普通紙: 250枚
	エラー訂正方式	ITU-T勧告準拠 ECM
	自動送信機能	短縮ダイヤル: 最大99件、ワンタッチ短縮ダイヤル: 5件、グループ短縮ダイヤル: 最大98件
	メモリ代行受信	約125枚 (ITU-T Test Image #1)
	PC FAX	送信のみ対応
	PC接続対応機能	PC FAX送信、カバーページ作成、FAXセットアップウィザード、短縮ダイヤル編集
その他機能	自動両面読み込み送信(モノクロ送信のみ)、複数ページファクス、自動受信、外部留守番電話機能付電話機接続、自動リダイヤル、受信原稿自動縮小、ファクス通信テスト、確認レポート、短縮ダイヤル一覧レポート、アクティビティレポート	
ADF		普通紙 50枚
	原稿サイズ	A4、レター
メモ리카ード・ダイレクト プリント機能	スロット	コンパクトフラッシュ (Type I/II) スロットx1、メモリスティック (Duo対応にはアダプタが必要、Pro対応)x1、SDメモ리카ード (miniSD対応にはアダプタが必要、SDHCは非対応)/MMC (マルチメディアカード) スロットx1、xDピクチャーカード スロットx1
	対応画像フォーマット	JPEG (EXIF、UPF)、非圧縮TIFF[DPOF対応]
	最大ファイル数(推奨)*3	メモ리카ード1枚につき1,000個まで
	最大ファイルサイズ(推奨)*3	320×240ピクセル (QVGA) サイズ以上、8MB、1200万ピクセルの画像まで
	メモ리카ード最大容量*3	2GB
	PictBridge	対応
その他機能	PCからドライブ認識、スキャンメモ리카ード/USBメモリ (PDF、JPEG)、フチなしダイレクトプリント、フォトシート、Bluetoothアダプタ(別売)	
用紙対応	種類	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、封筒など
	サイズ	A4、A5*、A6*、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、封筒* (No.10、A2、C6、C5、DL、長形3号、長形4号)、はがき**4、L判*、カスタム用紙設定*など (*標準トレイでのみ対応。オプションの350枚増設トレイでは対応していません)
	厚さ	標準トレイ (250枚): 60~200g/m <sup>2</sup> 、350枚増設トレイ (オプション): 60~105g/m <sup>2</sup> (普通紙のみ)
	最小マージン *5 フチ無し印刷	上下: 各 約3.5mm、左右: 各 約3.3mm 4辺フチなし (対応用紙: L判、A6、A5、B5、A4)
給排紙トレイ	メイン給紙トレイ	トレイ1: 最高250枚 (オプショントレイ使用時、トレイ2: 最高350枚、普通紙のみ、A4~B5対応)
	排紙トレイ	最高150枚
液晶表示		モノクロ2ラインテキスト (漢字表示対応)
インタフェース		USB2.0 High Speed、IEEE 802.3 100Base-TX/10Base-T LAN (RJ-45)
耐久性		7,500枚/月
環境条件	推奨稼働環境	温度: 15~32°C、湿度: 25~75% RH (結露無)
	保管環境	温度: -40~60°C、湿度: 20~80% RH (結露無)
動作音		50 dB (A) (標準印刷時)、54 dB (A) (最速時)、14 dB (A) (省電力モード)、52 dB (A) (フラットベッドから最速コピー時)
電源仕様	電源	AC100~240V、50/60Hz
	消費電力	28W (印刷時)、33W (ファクス/コピー時)、55W以下 (最大時)、17W (待機時)、10W (スリープ時)
外形寸法	本体のみ	525 x 466 x 356 mm
質量	本体のみ	15.54kg

PC環境	Microsoft® Windows® PC 最小システム要件	<ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft® Windows® XP Home, Professional (32-bit) : Intel® Pentium® II, Celeron®以上、または互換プロセッサ (フルインストールにはPentium® III以上推奨)</li> <li>Microsoft® Windows® XP x64 Editions : AMD Athlon™ 64 または Opteron™ プロセッサ、Intel EM64T に対応した Intel Xeon または Pentiumプロセッサ・128 MB RAM (フルインストールには 256MB RAM以上)</li> <li>280 MBのハードディスク空き容量 (フルインストールには500MB以上のハードディスク空き容量)</li> <li>Microsoft Internet Explorer 6.0以上</li> <li>Microsoft® Windows® Vista™</li> <li>800MHz 32-bit(x86)または64-bit(x64)プロセッサ</li> <li>512 MB RAM</li> <li>1.2 GBのハードディスク空き容量</li> <li>Microsoft Internet Explorer 7.0以上</li> <li>Adobe Acrobat Reader 5以上</li> <li>Windows® Vista™では一部の機能が利用できない場合があります。</li> </ul>
	Macintosh® 最小システム要件	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mac OS X v10.3.9以降、v10.4.9以降、v10.5 *6</li> <li>400MHz Power PC G3 (G4以上推奨)または1.83GHz Intel® Core Duoプロセッサ (v10.4.9以降)</li> <li>256 MB RAM</li> <li>300 MBのハードディスク空き容量</li> <li>QuickTime 5.0以降</li> <li>Webブラウザ</li> </ul>
	ソフトウェア	Windows : HP ソリューションセンター、HP Photosmart Essentialソフトウェア、多言語対応OCR Mac : HP デバイスマネージャ、HP Photosmart Studio
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、JATE認定、国際エネルギースター、RoHS指令	
保証期間	ご購入後1年間(消耗品は除く)	

\*1 実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。コピー速度は同一原稿の2枚目以降のコピー時。

\*2 スキャン画像の保存できる最大容量は約2GBです。高解像度でスキャンする場合は、スキャン領域に制限があります。

\*3 最大に近づくとつれ、動作が遅くなる場合があります。

\*4 普通紙郵便はがき、インクジェット紙郵便はがきをサポートします。インクジェット光沢郵便はがきに対応していません。はがきの自動両面印刷はサポートしていません。

\*5 Windows プリントドライバでマージンの最小化をオンに設定した場合のA4サイズのマージン。両面印刷時には上下マージンは各 約12mmになります。用紙サイズ、アプリケーションによっては最小マージンが上記と異なることがあります。

\*6 Mac OS X v10.5 対応ドライバは弊社ホームページからの提供となります。

#### 標準添付品

製品名	標準添付 同梱品
HP Officejet Pro L7580 All-in-One	本体、自動両面印刷アクセサリ、HP18インクカートリッジ(CMYK)、HP88プリントヘッド(CM/YK)、セットアップポスター、入門ガイド、ドライバCD-ROM、LANケーブル、USBケーブル、RJ-11電話コード、電源コード、電源アダプタ、保証書

#### 対応インクサプライ品

製品番号	製品名	標準小売価格
C9396A	HP 88 インクカートリッジ 黒	オープン価格
C9391A	HP 88 インクカートリッジ シアン	オープン価格
C9392A	HP 88 インクカートリッジ マゼンタ	オープン価格
C9393A	HP 88 インクカートリッジ イエロー	オープン価格
C4936A	HP 18 インクカートリッジ 黒	オープン価格
C4937A	HP 18 インクカートリッジ シアン	オープン価格
C4938A	HP 18 インクカートリッジ マゼンタ	オープン価格
C4939A	HP 18 インクカートリッジ イエロー	オープン価格

#### 対応オプション

製品番号	製品名	標準小売価格
CB007A	350枚増設給紙トレイ	オープン価格

製品名	HP Officejet J6480 All-in-One	
プリント機能	印刷方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット
	インクシステム	4色/6色交換式
	プリント速度*1	モノクロ: 最高 31 ppm、カラー: 最高 25 ppm
	プリント解像度	最高4,800×1,200dpi (4色、フォト用紙使用時)
	給排紙方式	前面給排紙
	プリンタ言語	HP PCL 3 GUI
スキャン機能*2	センサ	CIS
	解像度	光学解像度4,800x4,800dpi、最大補間解像度 19,200dpi
	階調	入力RGB 各色16bit、出力8bit (Macは入力RGB各色 12bit)、8bit グレースケール
	原稿サイズ	最大: 215 x 297mm
	その他機能	PDF保存、OCR、TWAIN互換ドライバ(Macでは非対応)、色あせの復元(Macでは非対応)、不要なパターンの除去(Macでは非対応)
コピー機能	コピー解像度	モノクロテキスト: 最高1,200 x 1,200dpi (モノクロコピー、600dpiスキャン)、カラーグラフィクス: 最高4,800 x 1,200dpi (HPフォト用紙にコピー時、1,200dpiスキャン)
	コピー速度*1	モノクロ: 最高 31 cpm、カラー: 最高 25 cpm
	拡大・縮小(任意倍率)	25%~400%
	連続コピー枚数	100枚
	原稿サイズ	最大A4サイズまたはレターサイズ
	用紙サイズ	A4、10x15cm、L判、2L判、六つ切り、はがき
ファクス機能	形式	送受信兼用デスクトップ型 (カラーFAX対応)
	通信規格	CCITT/ITU Group 3 ファクシミリ
	使用回線	一般公衆回線
	インタフェース	RJ-11 モジュラージャック (回線接続用x1、外部留守番電話機能付電話機用x1)
	送信原稿サイズ	最大A4サイズまたはレターサイズ
	電送時間	3 秒/枚 (33.6kbps時、ITU-T Test Image #1)
	走査線密度	モノクロ: 最大300x300dpi、カラー: 最大200x200dpi
	記録紙サイズ	A4サイズまたはレターサイズ
	記録紙容量	普通紙: 250枚
	エラー訂正方式	ITU-T勧告準拠 ECM
	自動送信機能	短縮ダイヤル: 最大100件、ワンタッチ短縮ダイヤル: 3件、グループ短縮ダイヤル: 最大99件
	メモリ代行受信	約100枚 (ITU-T Test Image #1)
	PC FAX	送信、受信 (Windowsのみ対応、モノクロ、非圧縮TIFF)
	PC接続対応機能	PC FAX送信/受信、カバーページ作成、FAXセットアップウィザード、スピードダイヤル編集
	その他機能	複数ページファクス、自動受信、外部留守番電話機能付電話機接続、自動リダイヤル、受信原稿自動縮小、ファクス通信テスト、確認レポート、短縮ダイヤル一覧レポート、アクティビティレポート、電源オフ時にメモリ内のFAX受信データ保持
ADF		普通紙 35枚
	原稿サイズ	A4、レター
デジタルダイレクト機能	スロット	コンパクトフラッシュ (Type I/II) スロットx1、SDメモリアカード (SDHC対応。miniSD/microSD対応にはアダプタが必要)/MMC (マルチメディアカード) スロットx1、xDピクチャーカード スロットx1、メモリースティック (Duo対応にはアダプタが必要、Pro対応)x1
	対応画像フォーマット	JPEG (EXIF、UPF)、非圧縮TIFF [DPOF対応]
	最大ファイル数(推奨)*3	メモリアカード1枚につき2,000個まで
	最大ファイルサイズ(推奨)*3	8MB、1,200万ピクセルの画像まで
	メモリアカード最大容量*3	32GB (SDHCの場合)
その他機能	フチなしダイレクトプリント、インデックスシート、PCからドライブ認識、スキャンtoメモリアカード (JPEG)、普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、アイロンプリント紙、封筒	
用紙対応	種類	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、アイロンプリント紙、封筒
	サイズ	A4、A5、A6、B5 (JIS)、レター、リーガル、エグゼクティブ、封筒 (No. 10、C6、DL、長形3号、長形4号)、はがき *4、往復はがき、L判、2L判、10x15cm、10x15cm (切り取りラベル付き)、キャビネット判、13x18cm (六つ切り)、パノラマ写真、カスタム用紙設定 (76 x 127 ~ 216 x 355 mm)
	厚さ	普通紙: 60~105g/m <sup>2</sup> 、フォト用紙: ~280g/m <sup>2</sup> 、カード: ~200g/m <sup>2</sup> 、封筒: 75~90g/m <sup>2</sup>
	最小マージン *5	上: 約3.0mm、左右: 各約3.1mm、下: 約3.4mm
	フチ無し印刷	4辺フチなし (対応用紙: L、2L、A6、はがき*4、A5、B5、A4、10x15cm、キャビネット判、13x18cm、パノラマ写真)
給排紙トレイ	給紙トレイ	普通紙: 250枚、専用OHPフィルム: 50枚、カード: 80枚、フォト用紙: 80枚、封筒: 30枚
	排紙トレイ	普通紙: 50枚、専用OHPフィルム: 25枚、カード: 25枚、封筒: 15枚
液晶表示	モノクロ2ラインテキスト (漢字表示対応)	
搭載メモリ	64MB	
インタフェース	USB 2.0 Hi Speed、IEEE 802.11g/b 無線LAN、IEEE 802.3 100Base-TX/10Base-T LAN (RJ-45)	
耐久性	5,000枚/月	
環境条件	推奨稼働環境	温度: 15~32°C、湿度: 20~80% RH (結露無)
	保管環境	温度: -40~60°C、湿度: 20~90% RH (結露無) ※本体のみ、インクは除く
稼働音	45 dB (A) (標準印刷時)、54 dB (A) (最速時)、48 dB (A) (ADFから最速コピー時)、52 dB (A) (フラットベッドから最速コピー時)	

電源仕様	電源	AC100～240V、50/60Hz
	消費電力	40W以下（最大時）、8W（待機時）、7.5W（スリープ時）、1.2W（電源オフ時）
外形寸法	本体のみ	476 × 473 × 258 mm（WxDxH）
質量	本体のみ	8.6 kg
適合規格	Microsoft® Windows® PC最小システム要件	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Microsoft® Windows® XP Home、Professional（32-bit）：Intel® Pentium® II、Celeron®以上、128MB RAM、410MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 6.0以上、Adobe Acrobat Reader 5以上</li> <li>・Microsoft® Windows® Vista™：800MHz 32-bit（x86）または64-bit（x64）、512MB RAM、765 MBのハードディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 7.0以上、Adobe Acrobat Reader 5以上</li> <li>・Microsoft® Windows® XP x64 Editions（プリンタドライバ、スキャンドライバ、ツールボックスのみの提供）*6：AMD Athlon™ 64 または Opteron™ プロセッサ、Intel EM64Tに対応したIntel Xeon または Pentiumプロセッサ、128MB RAM、200MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 6.0以上、Adobe Acrobat Reader 5以上</li> </ul>
	Macintosh® 最小システム要件	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Mac OS X v10.3.9以降、v10.4.6以降、v10.5 *7</li> <li>・400MHz Power PC G3（G4以上推奨）または1.83GHz Intel® Core Duoプロセッサ（v10.4.6以降）</li> <li>・256 MB RAM</li> <li>・800 MBのハードディスク空き容量</li> <li>・QuickTime 5.0以降</li> <li>・Webブラウザ</li> </ul>
	ソフトウェア	Windows：HP ソリューションセンター、多言語対応OCR、HP Document Manager、HP Smart Web Printing、Mac：HP デバイスマネージャ、HP Photosmart Studio、多言語対応OCR
保証期間		VCCIクラスB情報技術装置、JATE認定、国際エネルギースター、RoHS指令 ご購入後1年間（消耗品は除く）

\*1 実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。コピー速度は同一原稿の2枚目以降のコピー時。

\*2 スキャン画像の保存できる最大容量は約2GBです。高解像度でスキャンする場合は、スキャン領域に制限があります。

\*3 最大に近づくにつれ、動作が遅くなる場合があります。

\*4 普通紙郵便はがき、インクジェット紙郵便はがきをサポートします。インクジェット光沢郵便はがきに対応していません。はがきの自動両面印刷はサポートしていません。

\*5 Windows プリンタドライバでマージンの最小化をオンに設定した場合のA4サイズのマージン。両面印刷時には上下マージンは各約12mmになります。用紙サイズ、アプリケーションによっては最小マージンが上記と異なることがあります。

\*6 Windows XP x64はプリンタドライバ、スキャンドライバ、ツールボックスのみの提供となります。フルソリューションが提供されないため、スキャンボタンによるスキャン、PC FAXなど、利用できない機能があります。

\*7 Mac OS X v10.5 対応ドライバは弊社ホームページからの提供となります。MacでPC FAXを使用する場合は弊社ホームページから提供する最新のドライバをご利用ください。

#### 標準添付品

製品名	標準添付 同梱品
HP Officejet J6480 All-in-One	本体、自動両面印刷ユニット、HP 140 プリントカートリッジ 黒、HP 141 プリントカートリッジ カラー、プリントカートリッジケース、セットアップポスター、ワイヤレススタートガイド、ファクス入門ガイド、ドライバCD-ROM、USBケーブル、RJ-11電話コード、LANケーブル、電源アダプタ、電源コード、保証書

#### 対応インクサプライ品

製品番号	製品名	標準小売価格
CB335HJ	HP 140 プリントカートリッジ 黒	オープン価格
CB336HJ	HP 140XL プリントカートリッジ 黒（増量）	オープン価格
CB337HJ	HP 141 プリントカートリッジ 3色カラー	オープン価格
CB338HJ	HP 141XL プリントカートリッジ 3色カラー（増量）	オープン価格
C9369HJ	HP 138 プリントカートリッジ フォトカラー	オープン価格
C9368AA	HP 100 プリントカートリッジ フォトグレー	オープン価格

製品名	HP Officejet H470	
プリント機能	印刷方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット
	インクシステム	4色/6色交換式
	プリント速度*1	モノクロ: 最高 22 ppm、カラー: 最高 18 ppm
	プリント解像度	最高4,800×1,200dpi (4色、フォト用紙使用時)
	プリンタ言語	HP PCL 3 拡張
用紙対応	種類	普通紙、インクジェット専用紙、封筒、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード ※はがき非対応
	サイズ	A4、A5、A6、B5 (JIS)、L判、10×15cm、10×15cm (切り取りラベル付き)、封筒 (C6、DL)、カスタム用紙設定 (76.2 x 101.6 ~ 215.9 x 355.6 mm)
	用紙厚	普通紙: 64~90g/m <sup>2</sup> 、カード: 最高162g/m <sup>2</sup> 、封筒: 75~200g/m <sup>2</sup>
	最小マージン*2	上: 約2.0mm、左右: 各 約3.4mm、下: 約3.0mm
	フチ無し印刷	4辺フチなし印刷 (対応用紙サイズ: L判、10×15cm、10×15cm切り取りラベル付き 対応用紙種類: フォト用紙)
給紙容量	普通紙: 50枚、封筒: 5枚	
搭載メモリ	32MB	
インタフェース	標準	USB 2.0 Hi-Speed、PictBridge、SD/MMC カードスロット *3、オプション用USBスロット
	オプション	Bluetooth 2.0、IEEE 802.11 b/g
耐久性	500枚/月	
環境条件	推奨稼動環境	温度: 15~30°C、湿度: 15~90% RH (結露無)
	保管環境	温度: -40~70°C、湿度: 20~90% RH (結露無) ※本体のみ、インクは除く
稼動音	37 dB (A) (高画質時)、47 dB (A) (標準時)、50 dB (A) (最速時)	
電源仕様	電源	AC100~240V、50/60Hz
	消費電力	24W以下 (アクティブ/印刷時)、0.4W以下 (電源オフ時)、40W以下 (最大時) *4
外形寸法	本体のみ	340.2 × 163.8 × 80.5mm (WxDxH)
質量	本体のみ	2.09kg
PC環境	Microsoft® Windows® PC最小システム要件	<ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft® Windows® 2000 SP4 : Intel® Pentium® II、Celeron®以上、128MB RAM、150MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 6.0以上、Adobe Acrobat Reader 5以上 *5</li> <li>Microsoft® Windows® XP Home, Professional (32-bit) : Intel® Pentium® II、Celeron®以上、128MB RAM、300MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 6.0以上、Adobe Acrobat Reader 5以上</li> <li>Microsoft® Windows® XP x64 Editions : AMD Athlon™ 64または Opteron™ プロセッサ、Intel EM64Tに対応したIntel Xeonまたは Pentiumプロセッサ、128MB RAM、270MB以上のハードディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 6.0以上、Adobe Acrobat Reader 5以上</li> <li>Microsoft® Windows® Vista™ : 800MHz 32-bit(x86)または64-bit(x64)、512MB RAM、730 MBのハードディスク空き容量、Microsoft Internet Explorer 7.0以上、Adobe Acrobat Reader 5以上</li> </ul>
	Macintosh® 最小システム要件	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mac OS X v10.3.9以降、v10.4.9以降、v10.5 *6</li> <li>400MHz Power PC G3 (G4以上推奨)または1.83GHz Intel® Core Duoプロセッサ (v10.4.6以降)</li> <li>256MB RAM</li> <li>200 MBのハードディスク空き容量</li> <li>QuickTime 5.0以降</li> <li>Webブラウザ</li> </ul>
	ソフトウェア	Windows : HPソリューションセンター、HP Photosmart Essential、HP Smart Web Printing *5 Mac : HP デバイスマネージャ、HP Photosmart Studio
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースター、RoHS指令	
保証期間	ご購入後1年間 (消耗品は除く)	

\*1 HP 129プリントカートリッジ黒使用時。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。

\*2 Windows プリントドライバでマージンの最小化をオンに設定した場合のA4サイズのマージン。用紙サイズ、アプリケーションによっては最小マージンが上記と異なることがあります。

\*3 2GBまでのメモリカードを推奨。ファイル数は1000個まで、最大ファイルサイズは12メガピクセル、8MB までを推奨。

\*4 消費電力は、印刷ジョブや、ワイヤレス使用時、バッテリー充電時などの状況により異なります。

\*5 Windows 2000はプリントドライバとツールボックスのみ。その他のソフトウェアは提供されていません。

\*6 Mac OS X v10.5 対応ドライバは弊社ホームページからの提供となります。

#### 標準添付品

製品名	標準添付 同梱品
HP Officejet H470	本体、HP 129 プリントカートリッジ 黒、HP 135 プリントカートリッジ カラー、セットアップポスター、ドライバCD-ROM、USBケーブル、電源アダプタ、電源コード、保証書

#### 対応インクサプライ品

製品番号	製品名	標準小売価格
C9364HJ	HP 129 プリントカートリッジ 黒	オープン価格
C8765HJ	HP 131 プリントカートリッジ 黒	オープン価格
C9363HJ	HP 134 プリントカートリッジ 3色カラー (増量)	オープン価格
C8766HJ	HP 135 プリントカートリッジ 3色カラー	オープン価格
C9369HJ	HP 138 プリントカートリッジ フォトカラー	オープン価格
C9368AA	HP 100 プリントカートリッジ フォトグレー	オープン価格