

HP イメージングバーコードスキャナー

製品番号	BW868AA
読み取りタイプ	全方位
光源	LED
公称読み取り距離 (被写界深度)	<p>コード39 5mil: 4 - 19cm (1.6 - 7.5inch) 10mil: 1.0 - 30cm (0.4 - 11.8inch) 20mil: 45cm (17.7inch) まで EAN/UPC 13mil: 1.5 - 40cm (0.6 - 15.7inch) 7.5mil: 2.0 - 27cm (0.5 - 10.6inch) PDF-417 6.6mil: 2.5 - 15cm (11.0 - 5.9inch) 10mil: 0.5 - 22cm (0.2 - 8.6inch) 15mil: 1.5 - 34cm (0.6 - 13.4inch) DataMatrix 10mil: 2.0 - 16cm (0.8 - 6.3inch) 15mil: 0 - 23.6cm (0 - 9.3inch) QRコード 10mil: 3 - 12.5cm (1.2 - 4.9inch) 15mil: 1 - 19.0cm (0 - 7.5inch)</p>
印刷コントラスト	最低反射率25%
一次元/二次元バーコード	<p>工場出荷時設定バーコード コード 39、コード 93、コード 128、DataMatrix、EAN-8、EAN-13、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Omnidirectional、PDF417、QRコード、UPC-A、UPC-E、 注記: HPの工場出荷時設定では、デフォルトで上記コードの使用が可能です。</p> <p>工場出荷時非設定バーコード (コード設定の際はHP Product Reference Guideをご参照下さい) ABC CODABAR、Aztec、China Sensible コード、Codabar(NW7)、コード 11、コード 32、コード 39 CIP、コード 39 Trioptic、Danish PPT、GS1 DataBar Limited、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、ISBT 128La Poste、Maxiコード、Micro PDF417、MSIPlessey、Postal コード (Australian Post、Japanese PostKIX Post、Planet コード、PostnetRoyal Mail コード、Intelligent Mail Bar コードSweden Post、Portugal Post) PZN、Standard 2 of 5</p>
寸法 (奥行 × 幅 × 高さ)	100 × 71 × 181mm (4.9 × 2.8 × 7.1inch)
重量	総重量 226.7g (8.0oz) : スキャナー195.6g (6.9oz) + ケーブル28.3g (1.0oz)
ケーブル長	1.9m (6.5ft)
インターフェイス	USB 2.0
電力	入力電流: 5V = 350mA (最大) 、スタンバイ電流: 5V = 65mA (最大)
ドライバー	Windows UBB HID-KBおよびOPOS、JPOS (USB-COMモードドライバー経由)
オペレーティングシステム互換性	Windows 10 IoT Enterprise for Retail (64ビット) Windows 10 Pro (64ビット) Windows 8.1 Professional (64ビット) Windows Embedded Industry 8.1 Pro Retail (64ビット) Windows 7 Professional (32ビット/64ビット) Windows Embedded POSReady 7 (32ビット/64ビット) Windows Embedded POSReady 2009
認証機関	C-Tick、KCC、BSMI、VCCI、CSA、CE、FCCC-Tick、VCCI、CSA、CE、FCC
オプションキットの内容	HP リニアバーコードスキャナー、スキャナースタンド、USBケーブル、HP Point of Sale SystemソフトウェアおよびドキュメンテーションCD
保証	3年間パーツ交換保証 (HPオプション製品限定保証期間)

製品外観

