

## HP LANサーマルレシートプリンター

製品番号	M2D54AA
文字種	437 (米国英語)、737 (ギリシャ語)、850 (ヨーロッパ多言語)、852 (中央ヨーロッパ多言語)、857 (トルコ語)、858 (ヨーロッパ多言語 + ユーロ記号)、860 (ポルトガル語)、862 (ヘブライ語)、863 (カナダフランス語)、865 (北欧語)、866 (ロシア語)、874 (タイ語)、1251 (キリル語)、1252 (ヨーロッパ語)、1255 (ヘブライ語)、932 (日本語)、936 (中国語簡体字)、949 (韓国語)、950 (中国語繁体字)
印字桁数	44/56桁
用紙 サイズ (用紙幅 × ロール直径)	80mm × 90mm
用紙 厚さ	2.0 - 3.4 mil
印字密度 (解像度)	203 DPI
カット方式	回転式セラミック刃
フラッシュメモリー	8MB
RAM	8MB
キャッシュドローア接続	接続可能
バーコード規格	UPC-A、UPC-E、CODE39、CODE128、EAN128、JAN/EAN-8/13、ITF (Interleaved 2 of 5)、CODABAR (NW-7)、PDF417、CODE128 拡張、GS1 DATABAR
印字方式	ダイレクトサーマル
外形寸法 (奥行き × 幅 × 高さ)	165.10 × 184.15 × 167.64 mm
質量	3.17 kg
ボディーカラー	HP Carbonite
インターフェイス/接続形状	RJ45 (イーサネット)、USB2.0準拠、RJ12キャッシュドローアポート (24V)
電源電圧	24V
消費電流	2.3A (レシート印字時標準)、20mA (アイドル時)
ケーブル長	1m (Hoshiden to PUBS電源ケーブル (同梱) )
使用温湿度範囲 動作時	気温5° C - 35° C / 湿度5 - 90 % 時、気温35° C - 50° C / 湿度5 - 40 % 時
対応ドライバー	Windows付属ドライバー、OPOSドライバー、JPOSドライバー
対応OS	Windows 10 IoT (32ビット) Windows 10 IoT (64ビット) Windows 10 (32ビット) Windows 10 (64ビット) Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail (32ビット) Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail (64ビット) Windows 8.1 Professional (32ビット) Windows 8.1 Professional (64ビット) Windows 7 Professional (32ビット) Windows 7 Professional (64ビット) Windows Embedded POSReady 7 (32ビット) Windows Embedded POSReady 7 (64ビット)
信頼性	MCBF 7200万行 (印字)、MCBF 300万回 (ナイフカット)
準拠する規格	EMI: FCC、ICES-003、CE、Austel: Class B Safety、UL 1950、CSA 22.2 No. 950、CE (EN60950)、FCC Class B、C-Tick、RoHS、WEEE、SABS、GS
同梱物	テスト用感熱紙、ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、HP Point of Sale Systemソフトウェア
標準保証	3年間パーツ交換保証

## 製品外観

