

製品名	HP 21.5インチワイド モニター P223	
製品番号	X7R61AA#ABJ	
希望小売価格	22,000円(税抜)	
表示部仕様	表示サイズ	21.5インチ( 546.1mm)
	スクリーンサイズ( 幅×高さ)	476×267mm / アスペクト 比16:9
	パネルタイプ	VAパネル/白色LEDバックライト
	画素ピッチ	0.248mm
	解像度( 最大)	1,920×1,080( フルHD)
	表示色( 最大)	1,677万色
	輝度( 標準)	250cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比( 標準)	3000:1( ダイナミックコントラスト 比5,000,000:1)
	視野角( 水平/垂直)	178°( 水平) / 178°( 垂直)
ピクセルクロック( 最大)	170MHz	
応答速度	5ms	
ユーザープリセット モード 数	10	
グラフィックモード( プリセット)	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	720×400	70Hz
640×480	60Hz	
走査周波数	水平	24kHz-80kHz
	垂直	50Hz-60Hz
アンチグレアコーティング	○	
ブルーライト軽減機能	○	
入力端子	VGA、DisplayPort	
USB2.0ポート	なし	
電源ユニット	100 ~ 240VAC / 50 ~ 60Hz	
消費電力( 最大/通常 <sup>※1</sup> /サスペンド /電源スイッチOFF)	最大: 28W/通常: 20W/サスペンド: 0.5W未満/電源スイッチOFF: 0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合	
各種規格適合	RoHS指令/J-Moss <sup>※1</sup> /PCグリーンラベル( ★★V13) <sup>※2</sup>	
角度調整範囲( チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上: 22°、下: -5°/左右: なし/高さ: なし/回転: なし	
VESA/ダイレクト マウント 対応	VESA 100mm / ○	
ブラグ&プレイ対応	○	
ソフトウェア	DisplayAssistant	
環境条件( 温度/湿度)	5 ~ 35°C/20 ~ 80%( 結露しないこと)	
外形寸法( W×D×H)	515×191.2×389mm	
質量	3.5kg	
付属ケーブル	VGAケーブル×1( 1.8m)、DisplayPortケーブル×1( 1.8m)、電源ケーブル×1( 1.9m)	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。

※2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html>をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。