

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| 製品名 | HP ProDisplay 23インチワイド モニター P232 | |
| 製品番号 | K7X31AA#ABJ | |
| 希望小売価格 | 23,000円(税抜) | |
| 表示部仕様 | 表示サイズ | 23インチ(584.2mm) |
| | スクリーンサイズ(幅×高さ) | 509.2mm×286.4mm / アスペクト 比16:9 |
| | パネルタイプ | TN / パネル / 白色LEDバックライト |
| | 画素ピッチ | 0.265mm |
| | 解像度(最大) | 1,920×1,080(フルHD) |
| | 表示色(最大) | 1,677万色 |
| | 輝度(標準) | 250cd/m ² |
| | コントラスト比(標準) | 1,000:1(ダイナミックコントラスト 比5,000,000:1) |
| 視野角(水平/垂直) | 170°(水平) / 160°(垂直) | |
| ピクセルクロック(最大) | 170MHz | |
| 応答速度 | 5ms | |
| ユーザープリセット モード 数 | 10 | |
| グラフィックモード(プリセット) | 1,920×1,200 | - |
| | 1,920×1,080 | 60Hz |
| | 1,680×1,050 | 60Hz |
| | 1,600×1,200 | - |
| | 1,600×900 | 60Hz |
| | 1,440×900 | 60Hz |
| | 1,280×1,024 | 60Hz |
| | 1,280×800 | - |
| | 1,280×720 | 60Hz |
| | 1,024×768 | 60Hz |
| | 800×600 | 60Hz |
| 720×400 | - | |
| 640×480 | 60Hz | |
| 走査周波数 | 水平 | 24kHz-80kHz |
| | 垂直 | 50Hz-60Hz |
| アンチグレアコーティング | ○ | |
| ブルーライト軽減機能 | ○ | |
| 入力端子 | VGA、DisplayPort | |
| USB2.0ポート | なし | |
| 電源ユニット | 100 ~ 240VAC / 50 ~ 60Hz | |
| 消費電力(最大/通常 ^{※1} /サスペンド/電源スイッチOFF) | 最大: 30W/通常: 24W/サスペンド: 0.5W未満/電源スイッチOFF: 0.5W未満 | |
| 国際エネルギースタープログラム | 適合 | |
| 各種規格適合 | RoHS指令/J-Moss ^{※1} /PCグリーンラベル(★★★V13) ^{※2} | |
| 角度調整範囲(チルト 角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット 機能) | 上: 25°、下: -5° / 左右: なし / 高さ: なし / 回転: なし | |
| VESA/ダイレクト マウント 対応 | VESA 100mm / ○ | |
| ブラグ&ブレイ対応 | ○ | |
| 資産管理機能 | Display Assistant | |
| 環境条件(動作時) | 5 ~ 35°C/20 ~ 80%(結露しないこと) | |
| 外形寸法(W×D×H) | 548.6×185×408.3mm(モニター台含む・画面直立状態) | |
| 質量 | 4kg | |
| 付属ケーブル | VGAケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.9m) | |

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※2 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。

※3 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html>をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。