

製品名	HP 21.5インチワイドモニター V223 5年保証	
製品番号	V5G70A9#ABJ	
希望小売価格	11,600円 (税抜)	
表示部仕様	表示サイズ	21.5インチ (546mm)
	スクリーンサイズ (幅×高さ)	476.6×268.1mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	TNパネル/白色LEDバックライト
	画素ピッチ	0.248×0.248mm
	解像度 (最大)	1,920×1,080
	表示色 (最大)	1,677万色
	輝度 (標準)	200cd/m ²
	コントラスト比 (標準)	600:1 (ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
	視野角 (水平/垂直)	90° (水平) / 65° (垂直)
ピクセルクロック (最大)	170MHz	
応答速度	5ms	
ユーザープリセットモード数	10	
グラフィックモード (プリセット)	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	720×400	—
走査周波数	水平	30kHz-80kHz
	垂直	50Hz-60Hz
アンチグレアコーティング	○	
ブルーライト軽減機能	○	
入力端子	VGA、DVI-D	
USB2.0ポート	なし	
電源ユニット	100 ~ 240VAC / 50 ~ 60Hz	
消費電力 (最大/通常 ^{*1} /サスペンド/電源スイッチOFF)	最大: 25W/通常: 15W/サスペンド: 0.5W未満/電源スイッチOFF: 0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合	
各種規格適合	RoHS指令/J-Moss ^{*1} /PCグリーンラベル (★★★V13) ^{*2}	
角度調整範囲 (チルト角/スイーベル範囲 ^{*2} /高さ調節/ピボット機能)	上: 20°、下: -5°/左右: なし/高さ: なし/回転: なし	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○	
ブラグ&プレイ対応	○	
ソフトウェア	なし	
環境条件 (温度/湿度)	5 ~ 35°C/20 ~ 80% (結露しないこと)	
外形寸法 (W×D×H)	509.2×207×389.8mm	
質量	3.3kg	
付属ケーブル	VGAケーブル×1 (1.5m)、電源ケーブル×1 (1.5m)	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

*1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

*2 モニタースタンドの裏にある回転盤を中心に左右の首振り機能を実現する仕様です。

モニターの設置環境によっては (スタンドと接地面との相性により十分なグリップが得られない場合には) スイーベルが機能しない場合があります。

*1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel>をご覧ください。

*2 PC3R 「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト

<http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html>をご覧ください。環境性能レーティング (星マーク) とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。