

OMEN X by HP 2S 15

Directplusモデル

シリーズ名	OMEN X by HP 2S 15-dg0000 シリーズ	
オペレーティングシステム	Windows 10 Home (64bit)	
モデル	エクストリームモデル	エクストリームプラスモデル
	15-dg0009TX	15-dg0010TX
プロセッサ※1	インテル® Core™ i9-9880H プロセッサ (2.30GHz-4.80GHz, スマートキャッシュ16MB)	
カラー※2	シャドウブラック	
チップセット	モバイル インテル® HM370 チップセット	
メモリ※3	32GB (16GB×2) DDR4-3200MHz	
メモリスロット※3	2スロット (SO-DIMM)	
ストレージ※4	1TB SSD (PCIe NVMe M.2) TLC NAND 採用	512GB SSD (PCIe NVMe M.2) QLC NAND 採用
Optane™メモリ※5	-	インテル® Optane™ メモリー H10 & ソリッドステート・ストレージ (32GB / NVMe M.2)
オペティカルドライブ	-	
Web カメラ	HP Wide Vision フルHD Webcam (約200万画素)	
ネットワークコントローラー	内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)	
内蔵無線LAN※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0	
グラフィックスタイプ※7	NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 with Max-Q Design グラフィックス	
ビデオメモリ	8GB (GDDR6)	
プライマリディスプレイ (リフレッシュレート/液晶表示最大解像度/表示色/輝度)※8	15.6インチワイド・フルHD非光沢・IPSディスプレイ (144Hz / 1920×1080 / 最大1677万色 / 300nit) NVIDIA® G-SYNC™ 対応	
セカンドディスプレイ (リフレッシュレート/液晶表示最大解像度/表示色/輝度)※8	5.98インチワイド・フルHDブライトビュー・IPSタッチディスプレイ (1920×1080 / 最大1677万色)	
外部ディスプレイ※9	最大3840×2160 / 最大1677万色	
ポインティングデバイス	タッチパッド (タッチジェスチャー対応)	
メディアカードスロット	-	
キーボード※10	バックライトキーボード (日本語配列、パーチャルテンキー、マクロキー付き、個別のキーでLEDライティング設定)	
インターフェイス※11	HDMI 2.0 出力端子 × 1、 USB Type-C™ 3.1 Gen2 × 1 (Thunderbolt™ 3、電源オフUSBチャージ機能対応、Power Delivery 3.0)、 USB3.1 Gen1 × 3 (うち2ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)、ネットワークポート (RJ45) × 1、 ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1、マイク入力ポート×1	
オーディオ※12	Audio by Bang & Olufsen、内蔵デュアルスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵デュアルマイク	
セキュリティ	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM2.0	
サイズ (幅×奥行き×高さ)	約 361 × 262 × 20 (サーマルパンプを含んだ場合: 26.5) mm	
質量	約 2.37 kg	
ACアダプター	230W ACアダプター (動作電圧: 100-240VAC、動作周波数: 50-60Hz)	
消費電力 (標準時※13/最大時)	約 32W / 230W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	省エネ法対象外	
バッテリー※14	リチウムイオン バッテリー (6セル)	
バッテリー駆動時間※15※16	最大4時間	
セキュリティソフトウェア※17	マカフィー® リブセーフ (1年版)	
オフィスソフト※18	Office Home & Business 2019	
主なソフトウェア※19	OMEN Command Center、HP Support Assistant、その他	
主な添付品※19	速効! HPパソコンナビ特別版、ACアダプター、電源コード、保証書 等	
標準保証※20※21	1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)	
使い方サポート※22	1年間	

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

- ※1 最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0稼働時。
- ※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。
- ※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。
これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。
本製品のメモリは増設・交換できません。
- ※4 上記仕様により最大メモリ数は標準搭載のメモリ値としています。
1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。
パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。
パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。
また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。
- ※5 Intel® Optane™メモリによる高速化システムは、PC内蔵のランダムアクセスメモリ (RAM) に置き換わるものや、これらの容量を増やすものではありません。
- ※6 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。
通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。
- ※7 IEEE802.11acの利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。
- ※8 HDCPは対応です。
- ※9 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素 (ドット) や、色や明るさのむらが見える場合があります。
これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※10 HDMI 出力端子使用時。
接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。
ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
HDMI出力端子からの出力は2160p映像方式に対応します。
- ※11 キーピッチ: 約18.7 × 18.7 mm、キーストローク: 約 1.5 mm、JIS標準準拠[92キー]
キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。
ソフトウェアのOMEN Command Centerにより、マクロキーの設定などを任意に変更可能です。
- ※12 対応機器すべての動作を保証するものではありません。
HDMI出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示にはHDCP規格に対応した機器が必要で、
描画性能を上げるためにリフレッシュレートを60Hzに変更するか、解像度を低くする必要があります場合があります。
ステレオ録音できない場合があります。
- ※13 ACアダプター運用時。周辺機器の接続などで、OSを起動させた状態での測定値。
- ※14 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは、火の中に入れてください。
バッテリーパックに衝撃を与えないでください。
バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。
バッテリーパックは、消耗品です。
また本製品のバッテリーはユーザーが着脱できるタイプではありません。
バッテリー交換の際は、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。
- ※15 MobileMark® 2014にて計測した数値です。
- ※16 バッテリー駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。
バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。
使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなる場合があります。
また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。
バッテリー寿命は本体保証の対象外です。
- ※17 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
- ※18 Officeをセットアップするには、インターネット接続とMicrosoft アカウントが必要です。
製品にはプロダクトキーが印字されたカードが同梱されていますので、セットアップ完了後も大切に保管ください。

- ※19 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。
このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。
コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。
なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。
別途リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。 <http://www.hp.com/jp/recoverykit/>
- ※20 引き取り修理サービスは、お客様の希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。
保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。
なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。
製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。
サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライブのみの提供となります。
詳細はこちら(http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)
- ※21 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。
添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。
- ※22 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、
HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。
ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。
また、サポート期間は標準保証期間に準じます。
- ※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。
- ※ 本製品のシリーズ名・モデル名などの確認はこちら(www.hp.com/jp/consumer_note_name)
- ☆ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：キワ演算）で除したものです。
- ※環境条件 動作時：温度5～35℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）、非動作時：温度-20～85℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）。
- ※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面などが高温になる場合があります。
長時間ひざ：膝の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。
- ※梱包サイズ 約 598 x 70 x 345 mm / 約 5.29kg

HPCNB_17-cd0000_20190902_02D