

HP Pavilion 15

Directplusモデル

シリーズ名	HP Pavilion 15-cs0000 シリーズ			
オペレーティングシステム	Windows 10 Home (64bit)			
モデル	スタンダードモデル		パフォーマンスモデル	
	15-cs0019TU	15-cs0020TU	15-cs0081TX	15-cs0082TX
プロセッサ※1	インテル® Core™ i5-8250U プロセッサ (1.60GHz-3.40GHz, インテルスマートキャッシュ 6MB)		インテル® Core™ i7-8550U プロセッサ (1.80GHz-4.00GHz, キャッシュ 8MB)	
カラー※2	セラミックホワイト / モダンゴールド			
メモリ※3	8GB (8GB×1) DDR4-2400MHz (最大8GB)	16GB (8GB×2) DDR4-2400MHz (最大16GB)	8GB (8GB×1) DDR4-2400MHz (最大8GB)	16GB (8GB×2) DDR4-2400MHz (最大16GB)
メモリスロット※3	2スロット (SO-DIMM)			
ストレージ※4	256GB SSD (PCIe NVMe M.2) + 1TB ハードドライブ (SATA, 5400回転)			
オプティカルドライブ	-			
Web カメラ	HP Wide Vision フルHD Webcam (約200万画素) / IR カメラ			
ネットワークコントローラー	内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)			
ワイヤレス機能※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac. Bluetooth4.2. 機内モードオン/オフボタン付き			
グラフィックスタイプ※7	インテル® UHD グラフィックス 620 (プロセッサに内蔵)		NVIDIA® GeForce® MX150	
ビデオメモリ	メインメモリと共有		4GB (GDDR5)	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※8	15.6インチワイド・フルHDブライトビュー - IPSディスプレイ (1920×1080/最大1677万色)			
外部ディスプレイ※9	最大3840×2160 / 最大1677万色			
ポインティングデバイス	イメージパッド (タッチジェスチャー対応)			
メディアカードスロット※10	SDカードスロット			
キーボード※11	バックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き)			
インターフェイス※12	HDMI 出力端子 x1, USB3.1 Gen1 x2, USB Type-C™ 3.1 Gen1 x1, ネットワークポート (RJ45) x1, ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート x1			
オーディオ※13	B&O Playデュアルスピーカー、Realtek High Definition Audio. 内蔵デュアルマイク			
セキュリティ	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティロックケーブル用スロット、TPM2.0			
Windows Hello	顔認証センサー			
サイズ(幅×奥行×高さ)※14	361 × 246 × 18.0 (最薄部) - 20.0 (最厚部) mm			
質量※15	約 1.82kg			
ACアダプター	45W スマートACアダプター (動作電圧: 100-240 VAC, 動作周波数: 50-60 Hz)		65W スマートACアダプター (動作電圧: 100-240 VAC, 動作周波数: 50-60 Hz)	
消費電力(標準時※16/最大時)	約 7W / 45W		約 8W / 65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※	M区分0.013 (AAA)		M区分0.012 (AAA)	
バッテリー※17	リチウムイオンバッテリー(3セル)			
バッテリー駆動時間※18※19	最大 9時間			
セキュリティソフトウェア※21	マカフィー®リブセーフ (30日版)			
オフィスソフト※22	なし / Office Personal 2016 / Office Home & Business 2016			
主なソフトウェア※21	HP Support Assistant, その他			
主な添付品※23	速読! HP/ソコンナビ特別版、スマートACアダプター、ウォールマウントブラグ、電源コード、保証書 等			
標準保証※24※25	1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)			
使いやすサポート※26	1年間			

Windows® のサポートは、マイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

- ※1 最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0稼働時。
マルチコアプロセッサは、特定のアプリケーションでのパフォーマンス向上を目的に設計されており、全てのアプリケーションが必ずしもこのテクノロジーの使用によって恩恵を受けるとは限りません。
また、プロセッサのパフォーマンスと動作周波数は、動作させるアプリケーションの負荷、またはハードウェアとソフトウェアの構成によって異なります。
Intel®製品に於ける製品のブランド、名称、固有の番号は必ずしもパフォーマンスや性能を示すものではありません。
- ※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。
- ※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大16GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが、製造および販売するコンピュータに特有の制限ではありません。
本製品のメモリスロットはユーザーがアクセスできるタイプではありません。
本製品のメモリは増設・交換できません。
上記仕様により最大メモリ数は標準搭載のメモリ値としています。
- ※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。
パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。
パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。また、製品購入後のハードドライブの増設、換装の動作は保証されません。
- ※6 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。
通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。
IEEE802.11acの利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。
- ※7 HDCPは対応です。
- ※8 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、見る角度や温度変化によって、色ムラや明るさのムラが見える場合があります。
これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※9 HDMI 出力端子使用時。
接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。
ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
- ※10 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。
SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。
「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応していません。
SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。
SD I/Oカードはご利用できません。
- ※11 キーピッチ：約18.7×18.7mm、キーストローク：約1.5mm、JIS標準準拠[105キー]
キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。
- ※12 対応機器すべての動作を保証するものではありません。HDMI出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示には、HDCP規格に対応した機器が必要です。
- ※13 ステレオ録音できない場合があります。
- ※14 突起部を除きます。奥行きはヒンジを含みます。
- ※15 構成により異なります。
- ※16 ACアダプター運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- ※17 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは、火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。
電子ショートの、水濡れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは、消耗品です。
また本製品のバッテリーはユーザーが着脱できるタイプではありません。バッテリー交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。
- ※18 MobileMark® 2014にて計測した数値です。
- ※19 バッテリー駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。
バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなる場合があります。
また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。
バッテリー寿命は本体保証の対象外です。
- ※21 保証、およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
- ※22 Officeをセットアップするには、インターネット接続とMicrosoft アカウントが必要です。
製品にはプロダクトキーが印字されたカードが同梱されていますので、セットアップ完了後も大切に保管ください。
- ※23 添付品は、予告なく変更になる場合があります。システムリストアップのためのリカバリメディアは、添付されません。
このコンピュータは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。
コンピュータの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。
なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。
別添付リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit/

※24 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。

保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。

なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用品の最低保有期間は製造終了後3年間です。

製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。

サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら(http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)

※25 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。

※26 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。

ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。

※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外のオペレーティングシステムを使用することは出来ません。

☆ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位：平方演算)で除したものです。

※ 環境条件 動作時：温度5～35℃、相対湿度10～90%(ただし、結露しないこと)、非動作時：温度-20～60℃、相対湿度5～95%(ただし、結露しないこと)。

※ 使用状況により本体底面、バームレスト部、各種コネクター・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。

長時間ひざ・膝の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。

※ 梱包サイズ 約 480 x 68 x 304 mm / 約 2.98kg

HPCNB_15-cu0000_20180828_05D