

HP Spectre Folio 13

Directplusモデル

シリーズ名	HP Spectre Folio 13-ak0000 シリーズ				
オペレーティングシステム	Windows 10 Home (64bit)				
モデル	ベーシックモデル		スタンダードモデル	スタンダード・オフィスモデル	
	13-ak0001TU	13-ak0002TU	13-ak0017TU	13-ak0025TU	13-ak0050TU
プロセッサ※1	インテル® Core™ i5-8200Y プロセッサ (1.30GHz-3.90GHz, インテル®スマートキャッシュ 4MB)		インテル® Core™ i7-8500Y プロセッサ (1.50GHz-4.20GHz, インテル®スマートキャッシュ 4MB)		
カラー※2	コニャックブラウン				
メモリ※3	8GB オンボード (1866MHz,LPDDR3 SDRAM)				
ストレージ※4	256GB SSD (PCIe NVMe M.2)	512GB SSD (PCIe NVMe M.2)			1TB SSD (PCIe NVMe M.2)
オプティカルドライブ	-				
Web カメラ	HP Wide Vision フルHD Webcam (約200万画素) / IRカメラ				
ネットワークコントローラー	-				
内蔵無線LAN※5	IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.2、機内モードオン/オフボタン付き				
グラフィックスタイプ※6	インテル® HD グラフィックス 615 (プロセッサに内蔵)				
ビデオメモリ	メインメモリと共有				
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色/輝度/ppi) ※7	13.3インチワイド・フルHDブライトビュー・IPSタッチディスプレイ (1920x1080 / 最大1677万色 / 400nit / 166ppi)				
外部ディスプレイ※8	最大3840×2160 / 最大1677万色				
ポインティングデバイス	イメージパッド (タッチジェスチャー対応)				
メディアカードスロット	-				
キーボード※10	バックライトキーボード (日本語配列)				
インターフェイス※11	USB Type-C™ 3.1 ×3 / 電源オフUSB充電機能対応 (うち2つはThunderbolt™ 3 対応)、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1				
センサー	加速度センサー、デジタルコンパス、ジャイロセンサー				
オーディオ※12	Audio by Bang & Olufsen クアッドスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵デュアルマイク				
セキュリティ	パスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM2.0				
Windows Hello	顔認証センサー				
サイズ (幅×奥行き×高さ)※13	約 321 × 236 × 15.9 (最薄部) - 17.2 (最厚部) mm				
質量	約1.48 kg				
ACアダプター	65W USB Type-C™ スリムACアダプター (動作電圧：100-240VAC、動作周波数：50-60Hz)				
消費電力 (標準時※14/最大時)	約 5W / 65W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	M区分0.043 (AAA)		M区分0.037 (AAA)		
バッテリー※15	リチウムイオン バッテリー (6セル / バッテリーファストチャージ機能対応)				
バッテリー駆動時間※16※17	最大 19時間				
セキュリティソフトウェア※19	マカフィー® リブセーフ (1年版)				
オフィスソフト※20	-		Office Home & Business 2016	Office Home & Business 2019	-
主なソフトウェア※19	HP Support Assistant、その他				
主な添付品※21	USB Type-C™ to USB A変換アダプター、速効! HP/ソコンナビ特別版、スリムACアダプター、電源コード、ダックヘッド (コンセント直付け用)、保証書等				
アクティブペン※22	Spectre アクティブペン2 (アッシュブラック)				
標準保証※23※24	1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)				
使い方サポート※25	1年間				

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※1 最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0稼働時。

マルチコアプロセッサは、特定のアプリケーションでのパフォーマンス向上を目的に設計されており、全てのアプリケーションが必ずしもこのテクノロジーの使用によって恩恵を受けるとは限りません。

また、プロセッサのパフォーマンスと動作周波数は、動作させるアプリケーションの負荷、またはハードウェアとソフトウェアの構成によって異なります。

Intel®製品に於ける製品のブランド、名称、固有の番号は必ずしもパフォーマンスや性能を示すものではありません。

※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。

- ※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。
本製品のメモリは増設・交換できません。
- ※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。
パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。
また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。
- ※5 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。
通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。
IEEE802.11acの利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。
- ※6 HDCPに対応しています。
すべてのHDCP対応機器との接続を保証するものではなく、接続機器やアダプタの仕様により異なります。
また、OSやドライバのアップデートにより、仕様が変更される場合があります。
- ※7 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素（ドット）や、色や明るさのむらが見える場合があります。
これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。
- ※8 USB Type-C™ 3.1 (Thunderbolt™ 3 対応) 端子使用時。
接続する変換コネクタおよびディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。
変換コネクタおよびディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。
- ※9 キーピッチ：約19.7×19.7mm、キーストローク：約1.3mm、JIS標準準拠[84キー]
キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。
- ※10 対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※11 ステレオ録音できない場合があります。
- ※12 最薄部は突起部を除きます。
- ※13 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。
- ※14 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは、火の中に入れてください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。
バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは、消耗品です。
また本製品のバッテリーはユーザーが着脱できるタイプではありません。バッテリー交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。
- ※15 MobileMark® 2014にて計測した数値です。
- ※16 バッテリ駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。
使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなる場合があります。また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。
バッテリー寿命は本体保証の対象外です。
- ※17 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
- ※18 Officeをセットアップするには、インターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。
製品にはプロダクトキーが印字されたカードが同梱されていますので、セットアップ完了後も大切に保管ください。
- ※19 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアップのためのリカバリメディアは、添付されません。
このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。
なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。
別途リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit/
- ※20 Microsoft Penプロトコルに対応した充電式のアクティブペンです。
充電するには添付品の65W USB Type-C™ スリムACアダプターをご使用下さい。
製品本体の標準保証期間を延長いただいた場合でも、アクティブペンの保証は1年間となります。
- ※21 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。
保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。
なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用品の最低保有期間は製造終了後3年間です。
製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。
サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら(http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)
- ※22 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。
- ※23 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。
ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。
また、サポート期間は標準保証期間に準じます。
- ※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。
- ※ 本製品のシリーズ名・モデル名などの確認はこちら(www.hp.com/jp/consumer_note_name)
- ☆ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：キワ演算）で除したものです。
- ※環境条件 動作時：温度5～35℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）、非動作時：温度-20～85℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）。
- ※使用状況により本体底面、バームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面などが高温になる場合があります。
長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。
※梱包サイズ 約 398 x 140 x 328 mm / 約 3.62kg

HPCNB_13-ak0000_20181026_08D