

HP ProDesk 600 G1 SF

2016/4/28

モデル	G1840/2.0/5000/1007		G1840/2.0/500m/1007		G1840/2.0/500m/1007/02K13	
製品番号	X3G62PA#ABJ		X3G63PA#ABJ		X3G64PA#ABJ	
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit)プリインストール(Windows 10 Proダウングレード) (日本語版) *1					
プロセッサ	インテル® Celeron® G1840 プロセッサ (2.80 GHz/インテル® スマート・キャッシュ2MB)					
筐体	省スペース型(縦置き/横置き可能)					
チップセット	インテル® Q85 Expressチップセット					
メモリ容量(最大容量)	PC3-12800(1600MHz) <sup>3,5</sup> 2GB(2GB × 1)/最大32GB <sup>6,7</sup> )					
メモリスロット <sup>8,9</sup>	4DIMMソケット(1ソケット占有済み、DDR3 SDRAM(240ピンDIMM))					
ハードドライブ <sup>10,11</sup>	SATA/600 500GB(7,200rpm)					
メディアカードリーダーライター	なし					
オプティカルドライブ <sup>12</sup>	DVD-ROMドライブ (スリムライン)		スーパーマルチドライブ (スリムライン)			
サウンド	ハイデフィニション・オーディオRealtek ALC221 codec、内蔵スピーカー					
グラフィックス	プロセッサ内蔵		インテル® HDグラフィックス			
	ビデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有 Windows 7の場合 最大1.7GB、Windows 10の場合 最大4GB			
	標準解像度 <sup>13</sup>		800 × 600 - 1,920 × 1,080(アナログ)・3,840 × 2,160(デジタル)/1,677万色			
拡張スロット	ロープロファイル16xPCIe × 1スロット(空1)、ロープロファイル1xPCIe × 3スロット(空3)(奥行最大18cm) <sup>10</sup>					
拡張ベイ	外部スリムラインベイx1(空0)、外部3.5インチx1(空1) <sup>11</sup> 、内部3.5インチx1(空0)、内部2.5インチx1(空1)					
外部インターフェイス	シリアルポート	RS-232C D-SUB 9ピン(オス) × 1				
	ネットワークコントローラ <sup>14</sup>	インテル® I217LM ギガビットネットワーク コネクション				
	USBポート <sup>15</sup>	USB3.0 × 4(前面2、背面2)、USB2.0 × 6(前面2、背面4)				
	PS/2	PS/2互換Mini DIN 6ピン × 2				
	モニター	VGA × 1、DisplayPort × 2				
その他I/O	前面	ヘッドフォン、マイク × 各1				
	背面	ラインイン、ラインアウト × 各1				
キーボード	PS2 スタンダードキーボード(OAG標準日本語版109Aキーボード)					
マウス	USB光学マウス					
アプリケーション	Microsoft Office <sup>16</sup>					Microsoft Office Personal 2013
	電力管理ソフトウェア	IPMPLUS <sup>17</sup>				
セキュリティ	セキュリティ機能	ポート/ドライブ無効化設定、ドライブロック(ハードディスクパスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ <sup>18</sup>				
	ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用ホルダー、セキュリティループ用ホルダー				
サイズ(W × D × H)	100(178) × 379 × 338(350)mm(カッコ内はタワースタンド装着時)					
質量	約7.6kg(タワースタンド含まず)					
使用環境	温度10 - 35° C、湿度10 - 90%					
動作電圧範囲	90 - 264V					
電源ユニット	240W 標準電源ユニット					
消費電力(通常 <sup>19</sup> /最大)	33W / 66W		33W / 66W		33W / 66W	
国際エネルギースタープログラム6.0	-					
省エネ基準達成率 <sup>20</sup>	AAA		AAA		AAA	
エネルギー消費効率(2011年度基準) <sup>21</sup>	U区分 0.15		U区分 0.15		U区分 0.15	
各種規格適合	RoHS指令 / J-Moss <sup>22</sup> / PCグリーンラベル(★ ★ ★ V12) <sup>23</sup>					
リカバリメディアキット <sup>24</sup>	Windows 7 Pro (32bit/64bit) 用リカバリメディアキット / Windows 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット					
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、Microsoft® Office Personal 2013キット <sup>25</sup> 、電源コード、3-2種アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書等 <sup>26</sup>					

\* Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。  
 \* 電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。  
 \* すべての保証条件の動作を保証するものではありません。  
 \*1 本システムはWindows 10 Proプリインストールのライセンスおよびメディアを付属していますがWindows 7 Professionalソフトウェアとともにプリインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ (ファイル、写真など) のバックアップを取ってください。  
 \*2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。  
 \*3 インテル® Celeron® G1840の場合PC3-10600(1,333MHz)での動作となります。  
 \*4 プリインストールしている32ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。  
 \*5 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設をお勧めします。  
 \*6 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。  
 \*7 ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストールにはリカバリメディアキットが必要です。  
 \*8 オプティカルドライブの種類により、関連アプリケーションがプリインストールされます。  
 \*9 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びポートするオペレーティングシステムにより異なります。デジタルの最大解像度(3,840x2,160)はPentium以上でのプロセッサにてサポートされます。それ以外のプロセッサでは2,560x1,600までのサポートとなります。  
 \*10 拡張スロットに搭載できるカードの発行さ、高さ制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却部、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。  
 \*11 出荷時にはカバーが取り付けられており、内部3.5インチベイとしてハードドライブ増設が可能です。  
 \*12 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。  
 \*13 USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。  
 \*14 Microsoft Office 2013はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。  
 \*15 セキュリティチップは搭載していますが、利用のためのソフトウェアはインストールしていません。  
 \*16 OSを起動させた状態での本体のみの測定値です。  
 \*17 起動時に11キーを押下することで、電源用ドライブから出荷状態へ還元することが可能です。  
 \*18 Microsoft Office Personal 2013キットとしてマニュアルとプログラムがMicrosoft Office Personal 2013搭載モデルにのみ付属しています。  
 \*19 本製品には母子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。  
 \*20 本ソフトウェアの設定でOSの電源管理機能より優先されます。詳細については <http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/ipmplus/> を参照ください。  
 \*21 2011年度基準の省エネ基準達成率。表示値A+達成率100%以上200%未満、AA+達成率200%以上500%未満、AAA+達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。  
 \*22 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める理論値性能で除したものです。  
 \*23 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、[http://www.hp.com/jp/ld\\_ganyu](http://www.hp.com/jp/ld_ganyu)をご覧ください。  
 \*24 PCR (PCグリーンラベル制度) の審査基準(Ver. 12)を満たしています。詳細は、Webサイト<http://www.pcr.jp>をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、製品項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示し

HP ProDesk 600 G1 SF

2016/4/28

モデル	i3-4170/4.0/500d/1007		i3-4170/4.0/500d/1007/e		i3-4170/4.0/500m/1007		i3-4170/4.0/500m/1007/02K13	
製品番号	X3G65PA#ABJ		X3G66PA#ABJ		X3G67PA#ABJ		X3G68PA#ABJ	
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit)プリインストール(Windows 10 Proダウングレード) (日本語版) <sup>※1</sup>							
プロセッサ	インテル® Core™ i3-4170 プロセッサ (3.70 GHz/インテル® スマート・キャッシュ3MB)							
筐体	省スペース型(縦置き/横置き可能)							
チップセット	インテル® Q85 Expressチップセット							
メモリ容量(最大容量)	PC3-12800(1600MHz) <sup>※3</sup> 4GB(4GB × 1)(最大32GB <sup>※4</sup> )							
メモリスロット <sup>※5</sup>	4DIMMソケット(1ソケット占有済み、DDR3 SDRAM(240ピンDIMM))							
ハードドライブ <sup>※6,7</sup>	SATA/600 500GB(7,200rpm)							
メディアカードリーダーライター	なし							
オプティカルドライブ <sup>※8</sup>	DVD-ROMドライブ (スリムライン)				スーパーマルチドライブ (スリムライン)			
サウンド	ハイデフィニション・オーディオRealtek ALC221 codec、内蔵スピーカー							
グラフィックス	インテル® HD グラフィックス 4400							
	メインメモリ(システムメモリ)と共有 Windows 7の場合 最大1.7GB、Windows 10の場合 最大4GB							
	標準解像度 <sup>※9</sup> 800 × 600 ~ 1,920 × 1,080(アナログ)・3,840 × 2,160(デジタル)/1,677万色							
拡張スロット	ロープロファイル16xPCIe × 1スロット(空)、ロープロファイル1xPCIe × 3スロット(空) (奥行最大18cm) <sup>※10</sup>							
拡張ベイ	外部スリムラインベイx1(空)、外部3.5インチ × 1(空) <sup>※11</sup> 、内部3.5インチ × 1(空)、内部2.5インチ × 1(空) <sup>※12</sup>							
外部インターフェイス	シリアルポート	RS-232C D-SUB 9ピン(オス) × 1						
	ネットワークコントローラ <sup>※13</sup>	インテル® I217LM ギガビット ネットワーク コネクション						
	USBポート <sup>※13</sup>	USB3.0 × 4(前面2、背面2)、USB2.0 × 6(前面2、背面4)						
	PS/2	PS/2互換Mini DIN 6ピン × 2						
	モニター	VGA × 1、DisplayPort × 2						
その他I/O	前面	ヘッドフォン、マイク × 各1						
	背面	ラインイン、ラインアウト × 各1						
キーボード	PS2 スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)							
マウス	USB光学マウス							
アプリケーション	Microsoft Office <sup>※14</sup>	-					Microsoft Office Personal 2013	
	電力管理ソフトウェア	IPMPLUS <sup>※1</sup>						
セキュリティ	セキュリティ機能	ポート/ドライブ無効化設定、ドライブロック(ハードディスクパスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ <sup>※15</sup>						
	ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティループ用ホール						
サイズ(W × D × H)	100(178) × 379 × 338(350)mm(カブ内はタワースタンド装着時)							
質量	約7.6kg(タワースタンド含まず)							
使用環境	温度10 - 35° C、湿度10 - 90%							
動作電圧範囲	90 - 264V							
電源ユニット	240W 標準電源ユニット		240W 80PLUS認証電源ユニット (電源変換効率92%以上)		240W 標準電源ユニット			
	消費電力(通常 <sup>※16</sup> /最大)	33W / 84W	22W / 66W	33W / 83W	33W / 83W			
国際エネルギースタープログラム6.0	-		適合		-			
省エネ基準達成率 <sup>※17</sup>	AAA		AAA		AAA		AAA	
エネルギー消費効率(2011年度基準) <sup>※18</sup>	U区分 0.11		U区分 0.074		U区分 0.11		U区分 0.11	
各種規格適合	RoHS指令 / J-Moss <sup>※19</sup> / PCグリーンラベル(★ ★ V12) <sup>※5</sup>							
リカバリメディアキット <sup>※17</sup>	Windows 7 Pro (32bit/64bit) 用リカバリメディアキット / Windows 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット							
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、Microsoft® Office Personal 2013キット <sup>※16</sup> 、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書等 <sup>※19</sup>							

\* Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。  
 \* 電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。  
 \* すべての保証条件の動作を保証するものではありません。  
 \* 本システムはWindows 10 Pro/7のライセンスおよびメディアを付属していますがWindows 7 Professionalソフトウェアとともにプリインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。  
 \* インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。  
 \* インテル® Celeron® G1840の場合はPC3-10600(1,333MHz)での動作となります。  
 \* プリインストールしている32ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。  
 \* 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設をお勧めします。  
 \* 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。  
 \* ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストールにはリカバリメディアキットが必要です。  
 \* オプティカルドライブの種類により、関連アプリケーションがプリインストールされます。  
 \* 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びポートするオペレーティングシステムにより異なります。デジタルの最大解像度は(3,840x2,160)はPenium以上のプロセッサにてサポートされます。それ以外のプロセッサでは2,560x1,600までのサポートとなります。  
 \* 拡張スロットに搭載できるカードの発行は、高さ制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却部、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。  
 \* 出荷時にはカバーが取り付けられており、内部3.5インチベイとしてハードドライブ増設が可能です。  
 \* ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。  
 \* USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。  
 \* Microsoft Office 2013はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。  
 \* セキュリティチップは搭載していますが、利用のためのソフトウェアはインストールしていません。  
 \* OSを起動させた状態での本体の測定値です。  
 \* 起動時に11キーを押下することで、復元用ドライブから出荷状態へ復元することが可能です。  
 \* Microsoft Office Personal 2013キットとしてマニュアルとプロダクトキーがMicrosoft Office Personal 2013搭載モデルのみ付属しています。  
 \* 本製品には母子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。  
 \* 本ソフトウェアの設定がOSの電源管理機能より優先されます。詳細については <http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/ipmplus/> を参照ください。  
 \* 2011年度基準の省エネ基準達成率、表示値A+達成率100%以上200%未満、AA+達成率200%以上500%未満、AAA+達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。  
 \* エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める理論性能で除したものです。  
 \* J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、[http://www.hp.com/jp/ld\\_ganyu](http://www.hp.com/jp/ld_ganyu)をご覧ください。  
 \* PCR (PCグリーンラベル制度) の審査基準(Ver. 12)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pcr.jp> をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、製品目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP ProDesk 600 G1 SF

2016/4/28

モデル	i5-4590/4.0/500d/1007		i5-4590/4.0/500m/1007	
製品番号	X3G69PA#ABJ		X3G70PA#ABJ	
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit)プリインストール/Windows 10 Proダウングレード (日本語版) ※1			
プロセッサ	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30 GHz-最大3.70 GHz <sup>※2</sup> /インテル® スマート・キャッシュ6MB)			
筐体	省スペース型(縦置き/横置き可能)			
チップセット	インテル® Q85 Expressチップセット			
メモリ容量(最大容量)	PC3-12800(1600MHz) <sup>※3</sup> 4GB(4GB × 1)(最大32GB <sup>※4</sup> )			
メモリスロット <sup>※5</sup>	4DIMMソケット(1ソケット占有済み)、DDR3 50RAM(240ピンDIMM)			
ハードドライブ <sup>※6,7</sup>	SATA/600 500GB(7,200rpm)			
メディアカードリーダーライター	なし			
オプティカルドライブ <sup>※8</sup>	DVD-ROMドライブ (スリムライン)		スーパーマルチドライブ (スリムライン)	
サウンド	ハイデフィニション・オーディオRealtek ALC221 codec、内蔵スピーカー			
グラフィックス	プロセッサ内蔵	インテル® HDグラフィックス 4600		
	ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有 Windows 7の場合 最大1.7GB、Windows 10の場合 最大4GB		
標準解像度 <sup>※9</sup>	800 × 600 - 1,920 × 1,080(アナログ)・3,840 × 2,160(デジタル)/1,677万色			
拡張スロット	ロープロファイル16x PCIe × 1スロット(空)、ロープロファイル1x PCIe × 3スロット(空)(奥行最大18cm) <sup>※10</sup>			
拡張ベイ	外部スリムラインベイx1(空)、外部3.5インチx1(空) <sup>※11</sup> 、内部3.5インチx1(空)、内部2.5インチx1(空)			
外部インターフェイス	シリアルポート	RS-232C D-SUB 9ピン(オス) × 1		
	ネットワークコントローラ <sup>※12</sup>	インテル® i217LM ギガビットネットワーク コネクション		
	USBポート <sup>※13</sup>	USB3.0 × 4(前面2、背面2)、USB2.0 × 6(前面2、背面4)		
	PS/2	PS/2互換Mini DIN 6ピン × 2		
	モニター	VGA × 1、DisplayPort × 2		
その他I/O	前面	ヘッドフォン、マイク × 各1		
	背面	ラインイン、ラインアウト × 各1		
キーボード	PS2 スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)			
マウス	USB光学マウス			
アプリケーション	Microsoft Office <sup>※14</sup>	-		
	電力管理ソフトウェア	IPMPLUS <sup>※1</sup>		
セキュリティ	セキュリティ機能	ポート/ドライブ無効化設定、ドライブロック(ハードディスクパスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ <sup>※15</sup>		
	ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用ホルダー、セキュリティループ用ホルダー		
サイズ(W × D × H)	100(178) × 379 × 338(350)mm(カッコ内はタワースタンド装着時)			
質量	約7.6kg(タワースタンド含まず)			
使用環境	温度10 - 35° C、湿度10 - 90%			
動作電圧範囲	90 - 264V			
電源ユニット	240W 標準電源ユニット			
消費電力(通常 <sup>※16</sup> /最大)	33W / 98W		33W / 100W	
国際エネルギースタープログラム <sup>※17</sup>	-			
省エネ基準達成率 <sup>※18</sup>	AAA		AAA	
エネルギー消費効率(2011年度基準) <sup>※19</sup>	U区分 0.063		U区分 0.064	
各種規格適合	RoHS指令 / J-Moss <sup>※20</sup> / PCグリーンラベル(★ ★ ★ V12) <sup>※21</sup>			
リカバリメディアキット <sup>※22</sup>	Windows 7 Pro (32bit/64bit) 用リカバリメディアキット / Windows 10 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット			
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、Microsoft® Office Personal 2013キット <sup>※23</sup> 、電源コード、3-2種アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書等 <sup>※24</sup>			

※ Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。  
 ※ 電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。  
 ※ すべての保証条件の動作を保証するものではありません。  
 ※1 本システムはWindows 10 Proにアップグレードライセンスおよびメディアを付属していますがWindows 7 Professionalソフトウェアとともにプリインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールし、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。  
 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。  
 ※3 インテル® Celeron® G1840の場合PC3-10600(1333MHz)での動作となります。  
 ※4 プリインストールしている32ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。  
 ※5 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。  
 ※6 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。  
 ※7 ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要です。  
 ※8 オプティカルドライブの種類により、関連アプリケーションがプリインストールされます。  
 ※9 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びポートするオペレーティングシステムにより異なります。デジタルの最大解像度(3,840x2,160)はPentium以上のプロセッサにてサポートされます。それ以外のプロセッサでは2,560x1,600までのサポートとなります。  
 ※10 拡張スロットに搭載できるカードの発行、高さ制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却部、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。  
 ※11 出荷時にはカバーが取り付けられており、内部3.5インチベイとしてハードドライブ増設が可能です。  
 ※12 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。  
 ※13 USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。  
 ※14 Microsoft Office 2013はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。  
 ※15 セキュリティチップは搭載していますが、利用のためのソフトウェアはインストールしていません。  
 ※16 OSを起動させた状態での本体の測定値です。  
 ※17 起動時に11キーを押下することで、電源用ドライブから出荷状態へ還元することが可能です。  
 ※18 Microsoft Office Personal 2013キットとしてマニュアルとプログラムがMicrosoft Office Personal 2013搭載モデルのみ付属しています。  
 ※19 本製品には母子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。  
 ※20 本ソフトウェアの設定がOSの電源管理機能より優先されます。詳細については <http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/ipmplus/> を参照ください。  
 ※21 2011年度基準の省エネ基準達成率、表示値A+達成率100%以上200%未満、AA+達成率200%以上500%未満、AAA+達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。  
 ※22 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める理論値性能で除したものです。  
 ※23 J-Mossマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、[http://www.hp.com/jp/ld\\_ganyu](http://www.hp.com/jp/ld_ganyu)をご覧ください。  
 ※24 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 12)を満たしています。詳細は、Webサイト<http://www.pc3r.jp>をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、製品項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP ProDesk 600 G1 SF

2015/5/19

モデル	G1840/2.0/500d/8D7		G1840/2.0/500m/8D7		G1840/2.0/500m/8D7/O2K13		
製品番号	J4K57PA#ABJ		J4K58PA#ABJ		J4K59PA#ABJ		
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) <sup>*1</sup>						
プロセッサ	インテル® Celeron® G1840 プロセッサ (2.80 GHz/インテル® スマート・キャッシュ2MB)						
筐体	省スペース型(縦置き/横置き可能)						
チップセット	インテル® Q85 Expressチップセット						
メモリ容量(最大容量)	PC3-12800(1600MHz) <sup>*3</sup> 2GB(2GB×1)/最大32GB <sup>*4</sup>						
メモリスロット <sup>*5</sup>	4DIMMソケット(1ソケット占有済み、DDR3 SDRAM(240ピンDIMM))						
ハードドライブ <sup>*6,7</sup>	SATA/600 500GB(7,200rpm)						
メディアカードリーダーライター	なし						
オプティカルドライブ <sup>*8</sup>	DVD-ROMドライブ (スリムライン)		スーパーマラルドライブ (スリムライン)				
サウンド	ハイデフィニション・オーディオRealtek ALC221 codec、内蔵スピーカー						
グラフィックス	プロセッサ内蔵		インテル® HDグラフィックス				
	ビデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有 Windows 7の場合 最大1.7GB、Windows 8.1の場合 最大1.8GB				
標準解像度 <sup>*9</sup>		800 × 600 - 1,920 × 1,080(アナログ)・3,840 × 2,160(デジタル)/1,677万色					
拡張スロット	ロープロファイル16xPCIe×1スロット(空1)、ロープロファイル1xPCIe×3スロット(空3)(奥行最大18cm) <sup>*10</sup>						
拡張ベイ	外部スリムラインベイx1(空0)、外部3.5インチx1(空1) <sup>*11</sup> 、内部3.5インチx1(空0)、内部2.5インチx1(空1)						
外部インターフェイス	シリアルポート		RS-232C D-SUB 9ピン(オス)×1				
	ネットワークコントローラ <sup>*12</sup>		インテル® I217LM ギガビットネットワーク コネクション				
	USBポート <sup>*13</sup>		USB3.0×4(前面2、背面2)、USB2.0×6(前面2、背面4)				
	PS/2		PS/2互換Mini DIN 6ピン×2				
モニター		VGA×1、DisplayPort×2					
その他I/O		前面	ヘッドフォン、マイク×各1			背面	ラインイン、ラインアウト×各1
キーボード	PS2 スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)						
マウス	USB光学マウス						
アプリケーション	Microsoft Office <sup>*14</sup>		-		Microsoft Office Personal 2013		
電力管理ソフトウェア	IPMPLUS <sup>*15</sup>						
セキュリティ	セキュリティ機能		ポート/ドライブ無効化設定、ドライブロック(ハードディスクパスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ <sup>*16</sup>				
ハードウェア監視防止機能	セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティケーブル用ホール						
サイズ(W×D×H)	100(178) × 379 × 338(350)mm(カッコ内はタワースタンド装着時)						
質量	約7.6kg(タワースタンド含まず)						
使用環境	温度10 - 35° C、湿度10 - 90%						
動作電圧範囲	90 - 264V						
電源ユニット	240W 標準電源ユニット						
消費電力(通常 <sup>*17</sup> /最大)	26W / 65W		26W / 65W		26W / 65W		
国際エネルギースタープログラム6.0	-						
省エネ基準達成率 <sup>*18</sup>	AAA		AAA		AAA		
エネルギー消費効率2011年度基準 <sup>*19</sup>	U区分 0.12		U区分 0.12		U区分 0.12		
接続関連法規対応	RoHS指令 / J-Moss <sup>*20</sup> / PCグリーンラベル(★ ★ ★ V12) <sup>*6</sup>						
リカバリメディアキット <sup>*21</sup>	Windows 7 Pro (32bit/64bit) 用リカバリメディアキット、Windows 8.1 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット						
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、Microsoft® Office Personal 2013キット <sup>*22</sup> 、電源コード、3-2種アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書等 <sup>*23</sup>						

\* Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受け付けることが可能です。  
 \* 電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。  
 \* すべての保証条件の動作を保証するものではありません。  
 \* 本システムはWindows 8.1 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属していますがWindows 7 Professionalソフトウェアとともにインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールし、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。  
 \* インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。  
 \* インテル® Celeron® G1840の場合PC3-10600(1,333MHz)での動作となります。  
 \* プリンストールしている32ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。  
 \* 増設は1枚単位が可能です。デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設をお勧めします。  
 \* 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。  
 \* ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストールにはリカバリメディアキットが必要です。  
 \* オプティカルドライブの種類により、関連アプリケーションがインストールされます。  
 \* 解像度及び発熱数は、接続するモニターの表示能力及びポートするオペレーティングシステムにより異なります。デジタルの最大解像度(3,840x2,160)はPentium以上のプロセッサにてサポートされます。それ以外のプロセッサでは2,560x1,600までのサポートとなります。  
 \* 拡張スロットに搭載できるカードの発行、高さに制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却部、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。  
 \* 出荷時にカバーが取り付けられており、内部3.5インチベイとしてハードドライブ増設が可能です。  
 \* ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。  
 \* USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。  
 \* Microsoft Office 2013はインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。  
 \* セキュリティチップは搭載していますが、利用のためのソフトウェアはインストールしていません。  
 \* OSを起動させた状態での本体の測定値です。  
 \* 起動時に11キーを押下することで、復元用ドライブから出荷状態へ復元することが可能です。  
 \* Microsoft Office Personal 2013キットとしてマニュアルとプログラムがMicrosoft Office Personal 2013搭載モデルのみ付属しています。  
 \* 本製品には母子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。  
 \* 本ソフトウェアの設定がOSの電源管理機能より優先されます。詳細については <http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/ipmplus/> を参照ください。  
 \* 2011年度基準の省エネ基準達成率、表示値A+達成率100%以上200%未満、AA+達成率200%以上500%未満、AAA+達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。  
 \* エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める理論性能で除したものです。  
 \* グリーン購入法認定(2015年4月1日以前)に販売終了しているモデルについては、販売時の基準(CTP値が一秒につき20万メガワット消費以上の場合は対象外)に基づき記載しています。  
 \* J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、[http://www.hp.com/jp/it\\_green](http://www.hp.com/jp/it_green)をご覧ください。  
 \* PC3R「PCグリーンラベル制度」の省エネ基準(Ener. 12)を満たしています。詳細は、Webサイト<http://www.pc3r.jp>をご覧ください。環境性能レーティング(緑マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。  
 \* 5.

HP ProDesk 600 G1 SF

2015/5/19

モデル	i3-4150/4.0/500d/8D7		i3-4150/4.0/500d/8D7/e		i3-4150/4.0/500m/8D7		i3-4150/4.0/500m/8D7/O2K13	
製品番号	J8H02PT#ABJ		J8H03PT#ABJ		J8H04PT#ABJ		J8H05PT#ABJ	
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) <sup>*1</sup>							
プロセッサ	インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ (3.50 GHz/インテル® スマート・キャッシュ3MB)							
筐体	省スペース型(縦置き/横置き可能)							
チップセット	インテル® Q85 Expressチップセット							
メモリ容量(最大容量)	PC3-12800(1600MHz) <sup>*3</sup> 4GB(4GB × 1)(最大32GB <sup>*4</sup> )							
メモリスロット <sup>*5</sup>	4DIMMソケット(1ソケット占有済み、DDR3 SDRAM(240ピンDIMM))							
ハードドライブ <sup>*6,7</sup>	SATA/600 500GB(7,200rpm)							
メディアカードリーダーライター	なし							
オプティカルドライブ <sup>*8</sup>	DVD-ROMドライブ (スリムライン)				スーパーマルチドライブ (スリムライン)			
サウンド	ハイデフィニション・オーディオRealtek ALC221 codec、内蔵スピーカー							
グラフィックス	プロセッサ内蔵		インテル® HD グラフィックス 4400					
	ビデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有					
	標準解像度 <sup>*9</sup>		Windows 7の場合 最大1.7GB、Windows 8.1の場合 最大1.8GB					
拡張スロット	ロープロファイル16x PCIe × 1スロット(空)、ロープロファイル1x PCIe × 3スロット(空)(奥行最大18cm) <sup>*10</sup>							
拡張ベイ	外部スリムラインベイx1(空)、外部3.5インチx1(空) <sup>*11</sup> 、内部3.5インチx1(空)、内部2.5インチx1(空) <sup>*12</sup>							
外部インターフェイス	シリアルポート		RS-232C D-SUB 9ピン(オス) × 1					
	ネットワークコントローラ <sup>*13</sup>		インテル® I217LM ギガビット ネットワーク コネクション					
	USBポート <sup>*14</sup>		USB3.0 × 4(前面2、背面2)、USB2.0 × 6(前面2、背面4)					
	PS/2		PS/2互換Mini DIN 6ピン × 2					
	モニター		VGA × 1、DisplayPort × 2					
その他I/O	前面		ヘッドフォン、マイク × 各1					
	背面		ラインイン、ラインアウト × 各1					
キーボード	PS2 スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)							
マウス	USB光学マウス							
アプリケーション	Microsoft Office <sup>*15</sup>		-			Microsoft Office Personal 2013		
電力管理ソフトウェア	IPMPLUS <sup>*1</sup>							
セキュリティ	セキュリティ機能		ポート/ドライブ無効化設定、ドライブロック(ハードディスクパスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ <sup>*15</sup>					
	ハードウェア盗難防止機能		セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティループ用ホール					
サイズ(W × D × H)	100(178) × 379 × 338(350)mm(カゴ内はタワースタンド装着時)							
質量	約7.6kg(タワースタンド含まず)							
使用環境	温度10 - 35° C、湿度10 - 90%							
動作電圧範囲	90 - 264V							
電源ユニット	240W 標準電源ユニット		240W 80PLUS認証 電源ユニット (電源変換効率92%以上)		240W 標準電源ユニット			
消費電力(通常 <sup>*16</sup> /最大)	27W / 80W		17W / 65W		27W / 81W		27W / 81W	
国際エネルギースタープログラム6.0	-		適合		-			
省エネ基準達成率 <sup>*17</sup>	AAA		AAA		AAA		AAA	
エネルギー消費効率(2011年度基準) <sup>*18</sup>	U区分 0.10		U区分 0.064		U区分 0.10		U区分 0.10	
環境関連法規対応	RoHS指令 / J-Moss <sup>*19</sup> / PCグリーンラベル(★ ★ V12) <sup>*6</sup>							
リカバリメディアキット <sup>*17</sup>	Windows 7 Pro (32bit/64bit) 用リカバリメディアキット、Windows 8.1 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット							
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、Microsoft® Office Personal 2013キット <sup>*15</sup> 、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書等 <sup>*19</sup>							

\* Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。  
 \* 電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。  
 \* すべての保証条件の動作を保証するものではありません。  
 \* 本システムはWindows 8.1 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属しています。Windows 7 Professionalソフトウェアとともにプリインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。  
 \* インテル® トラボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。  
 \* インテル® Celeron® G1840の場合はPC3-10600(1.333MHz)での動作となります。  
 \* プリインストールしている32ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。  
 \* 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設をお勧めします。  
 \* 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。  
 \* ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストールにはリカバリメディアキットが必要です。  
 \* オプティカルドライブの種類により、関連アプリケーションがプリインストールされます。  
 \* 解像度及び発熱数は、接続するモニターの表示能力及びポートするオペレーティングシステムにより異なります。デジタルの最大解像度は840x2160(4K)Pentium以上のプロセッサにてサポートされます。それ以外のプロセッサでは2,560x1,600までのサポートとなります。  
 \* 拡張スロットに搭載できるカードの発行、高さ制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却部、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。  
 \* 出荷時にカバーが取り付けられており、内部3.5インチベイとしてハードドライブ増設が可能です。  
 \* ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。  
 \* USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。  
 \* Microsoft Office 2013はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。  
 \* セキュリティチップは搭載していますが、利用のためのソフトウェアはインストールしていません。  
 \* OSを起動させた状態での本体の測定値です。  
 \* 起動時に11キーを押下することで、復元用ドライブから出荷状態へ復元することが可能です。  
 \* Microsoft Office Personal 2013キットとしてマニュアルとプロダクトキーがMicrosoft Office Personal 2013搭載モデルのみ付属しています。  
 \* 本製品には母子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。  
 \* 本ソフトウェアの設定がOSの電源管理機能より優先されます。詳細については <http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/ipmplus/> を参照ください。  
 \* 2011年度基準の省エネ基準達成率、表示値A+達成率100%以上200%未満、AA+達成率200%以上500%未満、AAA+達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。  
 \* エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める理論値で除したものです。  
 \* グリーン購入法認定(2015年4月1日以前)に販売されているモデルについては、販売時の基準(CTP値が一秒につき20万メガワット以上)の場合には対象外に基づき記載しています。  
 \* J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、[http://www.hp.com/jp/ul\\_ganyu](http://www.hp.com/jp/ul_ganyu)をご覧ください。  
 \* PC2R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 12)を満たしています。詳細は、Webサイト<http://www.pc3r.jp>をご覧ください。環境性能レーティング(マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。  
 \* 6

HP ProDesk 600 G1 SF

2015/5/19

モデル	i3-4160/4.0/500d/8D7		i3-4160/4.0/500d/8D7/e		i3-4160/4.0/500m/8D7		i3-4160/4.0/500m/8D7/O2K13	
製品番号	J4K81PT#ABJ		J4K82PT#ABJ		J4K83PT#ABJ		J4K84PT#ABJ	
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) <sup>*1</sup>							
プロセッサ	インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ (3.60 GHz/インテル® スマート・キャッシュ3MB)							
筐体	省スペース型(縦置き/横置き可能)							
チップセット	インテル® Q85 Expressチップセット							
メモリ容量(最大容量)	PC3-12800(1600MHz) <sup>*3</sup> 4GB(4GB × 1)(最大32GB <sup>*4</sup> )							
メモリスロット <sup>*5</sup>	4DIMMソケット(1ソケット占有済み、DDR3 SDRAM(240ピンDIMM))							
ハードドライブ <sup>*6,7</sup>	SATA/600 500GB(7,200rpm)							
メディアカードリーダーライター	なし							
オプティカルドライブ <sup>*8</sup>	DVD-ROMドライブ (スリムライン)				スーパーマルチドライブ (スリムライン)			
サウンド	ハイデフィニション・オーディオRealtek ALC221 codec、内蔵スピーカー							
グラフィックス	プロセッサ内蔵		インテル® HD グラフィックス 4400					
	ビデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有					
	標準解像度 <sup>*9</sup>		Windows 7の場合 最大1.7GB、Windows 8.1の場合 最大1.8GB					
拡張スロット	ロープロファイル16x PCIe × 1スロット(空)、ロープロファイル1x PCIe × 3スロット(空)(奥行最大18cm) <sup>*10</sup>							
拡張ベイ	外部スリムラインベイx1(空)、外部3.5インチ × 1(空) <sup>*11</sup> 、内部3.5インチ × 1(空)、内部2.5インチ × 1(空)							
外部インターフェイス	シリアルポート		RS-232C D-SUB 9ピン(オス) × 1					
	ネットワークコントローラ <sup>*12</sup>		インテル® I217LM ギガビット ネットワーク コネクション					
	USBポート <sup>*13</sup>		USB3.0 × 4(前面2、背面2)、USB2.0 × 6(前面2、背面4)					
	PS/2		PS/2互換Mini DIN 6ピン × 2					
	モニター		VGA × 1、DisplayPort × 2					
その他I/O	前面		ヘッドフォン、マイク × 各1					
	背面		ラインイン、ラインアウト × 各1					
キーボード	PS2 スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)							
マウス	USB光学マウス							
アプリケーション	Microsoft Office <sup>*14</sup>						Microsoft Office Personal 2013	
	電力管理ソフトウェア		IPMPLUS <sup>*1</sup>					
セキュリティ	セキュリティ機能		ポート/ドライブ無効化設定、ドライブロック(ハードディスクパスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ <sup>*15</sup>					
	ハードウェア盗難防止機能		セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティループ用ホール					
サイズ(W × D × H)	100(178) × 379 × 338(350)mm(カッコ内はタワースタンド装着時)							
質量	約7.6kg(タワースタンド含まず)							
使用環境	温度10 - 35 °C、湿度10 - 90%							
動作電圧範囲	90 - 264V							
電源ユニット	240W 標準電源ユニット		240W 80PLUS認証電源ユニット (電源変換効率92%以上)		240W 標準電源ユニット			
消費電力(通常 <sup>*16</sup> /最大)	27W / 83W		17W / 66W		27W / 82W		27W / 82W	
国際エネルギースタープログラム6.0	-		適合		-			
省エネ基準達成率 <sup>*17</sup>	AAA		AAA		AAA		AAA	
エネルギー消費効率(2011年度基準) <sup>*18</sup>	U区分 0.093		U区分 0.063		U区分 0.094		U区分 0.094	
環境関連法規対応	RoHS指令 / J-Moss <sup>*19</sup> / PCグリーンラベル(★ ★ V12) <sup>*6</sup>							
リカバリメディアキット <sup>*17</sup>	Windows 7 Pro (32bit/64bit) 用リカバリメディアキット、Windows 8.1 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット							
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、Microsoft® Office Personal 2013キット <sup>*18</sup> 、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書等 <sup>*19</sup>							

\* Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。  
 \* 電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。  
 \* すべての保証条件の動作を保証するものではありません。  
 \* 本システムはWindows 8.1 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属しています。Windows 7 Professionalソフトウェアとともにプリインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータが失われるように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。  
 \* インテル® テラポ、ブースト、テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。  
 \* インテル® Celeron® G1840の場合はPC3-10600(1.333MHz)での動作となります。  
 \* プリインストールしている32ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。  
 \* 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお勧めします。  
 \* 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。  
 \* ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストールにはリカバリメディアキットが必要です。  
 \* オプティカルドライブの種類により、関連アプリケーションがプリインストールされます。  
 \* 解像度及び発熱数は、接続するモニターの表示能力及びポートするオペレーティングシステムにより異なります。デジタルの最大解像度は840x2160(4K)はPentium以上のプロセッサにてサポートされます。それ以外のプロセッサでは2,560x1,600までのサポートとなります。  
 \* 拡張スロットに搭載できるカードの発行、高さ制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却部、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。  
 \* 出荷時にはカバーが取り付けられており、内部3.5インチベイとしてハードドライブ増設が可能です。  
 \* ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。  
 \* USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。  
 \* Microsoft Office 2013はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。  
 \* セキュリティチップは搭載していますが、利用のためのソフトウェアはインストールしていません。  
 \* OSを起動させた状態での本体の測定値です。  
 \* 起動時に11キーを押下することで、復元用ドライブから出荷状態へ復元することが可能です。  
 \* Microsoft Office Personal 2013キットとしてマニュアルとプロダクトキーがMicrosoft Office Personal 2013搭載モデルのみ付属しています。  
 \* 本製品には母子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。  
 \* 本ソフトウェアの設定がOSの電源管理機能より優先されます。詳細については <http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/ipmplus/> を参照ください。  
 \* 2011年度基準の省エネ基準達成率、表示値A+達成率100%以上200%未満、AA+達成率200%以上500%未満、AAA+達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。  
 \* エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める理論値で除したものです。  
 \* グリーン購入法改定(2015年4月1日)以前に販売されているモデルについては、販売時の基準(CTP)値が一秒につき20万メガワット以上の場合は対象外に基づき記載しています。  
 \* J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、[http://www.hp.com/jp/ul\\_ganyu](http://www.hp.com/jp/ul_ganyu)をご覧ください。  
 \* PCRC「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 12)を満たしています。詳細は、Webサイト<http://www.pc3r.jp>をご覧ください。環境性能レーティング(マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。  
 \* 6

HP ProDesk 600 G1 SF

2015/5/19

モデル	i5-4590/4.0/500d/8D7		i5-4590/4.0/500m/8D7	
製品番号	J8H06PT#ABJ		J8H07PT#ABJ	
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) <sup>*1</sup>			
プロセッサ	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30 GHz-最大3.70 GHz <sup>*2</sup> /インテル® スマート・キャッシュ6MB)			
筐体	省スペース型(縦置き/横置き可能)			
チップセット	インテル® Q85 Expressチップセット			
メモリ容量(最大容量)	PC3-12800(1600MHz) <sup>*3</sup> 4GB(4GB × 1)(最大32GB <sup>*4</sup> )			
メモリスロット <sup>*5</sup>	4DIMMソケット(1ソケット占有済み)、DDR3 SDRAM(240ピンDIMM)			
ハードドライブ <sup>*6,7</sup>	SATA/600 500GB(7,200rpm)			
メディアカードリーダーライター	なし			
オプティカルドライブ <sup>*8</sup>	DVD-ROMドライブ (スリムライン)		スーパーマルチドライブ (スリムライン)	
サウンド	ハイデフィニション・オーディオRealtek ALC221 codec、内蔵スピーカー			
グラフィックス	プロセッサ内蔵	インテル® HDグラフィックス 4600		
	ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有 Windows 7の場合 最大1.7GB、Windows 8.1の場合 最大1.8GB		
	標準解像度 <sup>*9</sup>	800 × 600 - 1,920 × 1,080(アナログ)・3,840 × 2,160(デジタル)/1,677万色		
拡張スロット	ロープロファイル16x PCIe × 1スロット(空)、ロープロファイル1x PCIe × 3スロット(空)(奥行最大18cm) <sup>*10</sup>			
拡張ベイ	外部スリムラインベイx1(空0)、外部3.5インチx1(空1) <sup>*11</sup> 、内部3.5インチx1(空0)、内部2.5インチx1(空1)			
外部インターフェイス	シリアルポート	RS-232C D-SUB 9ピン(オス) × 1		
	ネットワークコントローラ <sup>*12</sup>	インテル® i217LM ギガビットネットワーク コネクション		
	USBポート <sup>*13</sup>	USB3.0 × 4(前面2、背面2)、USB2.0 × 6(前面2、背面4)		
	PS/2	PS/2互換Mini DIN 6ピン × 2		
	モニター	VGA × 1、DisplayPort × 2		
その他I/O	前面	ヘッドフォン、マイク × 各1		
	背面	ラインイン、ラインアウト × 各1		
キーボード	PS2 スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)			
マウス	USB光学マウス			
アプリケーション	Microsoft Office <sup>*14</sup>	-		
	電力管理ソフトウェア	IPPLUS <sup>*1</sup>		
セキュリティ	セキュリティ機能	ポート/ドライブ無効化設定、ドライブロック(ハードディスクパスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ <sup>*15</sup>		
	ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティループ用ホール		
サイズ(W × D × H)	100(178) × 379 × 338(350)mm(カッコ内はタワースタンド装着時)			
質量	約7.6kg(タワースタンド含まず)			
使用環境	温度10 - 35° C、湿度10 - 90%			
動作電圧範囲	90 - 264V			
電源ユニット	240W 標準電源ユニット			
消費電力(通常 <sup>*16</sup> /最大)	28W / 101W		26W / 101W	
国際エネルギースタープログラム6.0	-			
省エネ基準達成率 <sup>*17</sup>	AAA		AAA	
エネルギー消費効率(2011年度基準) <sup>*18</sup>	U区分 0.054		U区分 0.052	
環境関連法規対応	RoHS指令 / J-Moss <sup>*5</sup> / PCグリーンラベル(★ ★ ★ V12) <sup>*6</sup>			
リカバリメディアキット <sup>*19</sup>	Windows 7 Pro (32bit/64bit) 用リカバリメディアキット、Windows 8.1 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット			
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、Microsoft® Office Personal 2013キット <sup>*10</sup> 、電源コード、3-2種アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書 <sup>*19</sup>			

\* Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受け手が可能である。  
 \* 電話による有償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。  
 \* すべての保証条件の動作を保証するものではありません。  
 \* 本システムはWindows 8.1 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属していますがWindows 7 Professionalソフトウェアとともにインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールし、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。  
 \* インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。  
 \* インテル® Celeron® G1840の場合PC3-10600(1333MHz)での動作となります。  
 \* プリンストールしている32ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。  
 \* 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設をお勧めします。  
 \* 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。  
 \* ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要となります。  
 \* オプティカルドライブの種類により、関連アプリケーションがインストールされます。  
 \* 解像度及び発熱数は、接続するモニターの表示能力及びポートするオペレーティングシステムにより異なります。デジタルの最大解像度(3,840x2,160)はPentium以上のプロセッサにてサポートされます。それ以外のプロセッサでは2,560x1,600までのサポートとなります。  
 \* 拡張スロットに搭載できるカードの発行、高さ制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却部、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。  
 \* 出荷時にはカバーが取り付けられており、内部3.5インチベイとしてハードドライブ増設が可能です。  
 \* ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。  
 \* USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。  
 \* Microsoft Office 2013はインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。  
 \* セキュリティチップは搭載していますが、利用のためのソフトウェアはインストールしていません。  
 \* OSを最速で起動するための測定値です。  
 \* 起動時に1キーを押下することで、復元用ドライブから出荷状態へ復元することが可能です。  
 \* Microsoft Office Personal 2013キットとしてマニュアルとプロダクトキーがMicrosoft Office Personal 2013搭載モデルのみ付属しています。  
 \* 本製品には電子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。  
 \* 本ソフトウェアの設定がOSの電源管理機能より優先されます。詳細については <http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/ipmplus/> を参照ください。  
 \* 2011年度基準の省エネ基準達成率、表示値A+達成率100%以上200%未満、AA+達成率200%以上500%未満、AAA+達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。  
 \* エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める理論消費電力で除したものです。  
 \* グリーン購入法認定(2015年4月1日以前)に販売を終了しているモデルについては、販売時の基準(CTP)値が一秒につき20メガワット以上の場合には対象外に基づき記載しています。  
 \* J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/it/ganyu>をご覧ください。  
 \* PC2R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 12)を満たしています。詳細は、Webサイト<http://www.pc2r.jp>をご覧ください。環境性能レーティング(緑マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。  
 \* 5.

HP ProDesk 600 G1 SF

2015/5/19

モデル	G1820/2.0/500d/8D7		G1820/2.0/500m/8D7		G1820/2.0/500m/8D7/O2K13	
製品番号	G4J07PA#ABJ		G4J08PA#ABJ		G4J09PA#ABJ	
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) <sup>*1</sup>					
プロセッサ	インテル® Celeron® G1820 プロセッサ (2.70 GHz/インテル® スマート・キャッシュ2MB)					
筐体	省スペース型(縦置き/横置き可能)					
チップセット	インテル® Q85 Expressチップセット					
メモリ容量(最大容量)	PC3-12800(1600MHz) <sup>*3</sup> 2GB(2GB × 1)/最大32GB <sup>*4</sup> )					
メモリスロット <sup>*5</sup>	4DIMMソケット(1ソケット占有済み、DDR3 SDRAM(240ピンDIMM))					
ハードドライブ <sup>*6,7</sup>	SATA/600 500GB(7,200rpm)					
メディアカードリーダーライター	なし					
オプティカルドライブ <sup>*8</sup>	DVD-ROMドライブ (スリムライン)		スーパーママルドライブ (スリムライン)			
サウンド	ハイデフィニション・オーディオRealtek ALC221 codec、内蔵スピーカ					
グラフィックス	インテル® HDグラフィックス					
	メインメモリ(システムメモリ)と共有 Windows 7の場合 最大1.7GB、Windows 8.1の場合 最大1.8GB					
	標準解像度 <sup>*9</sup> 800 × 600 - 1,920 × 1,080(アナログ)・3,840 × 2,160(デジタル)/1,677万色					
拡張スロット	ロープロファイル16xPCIe × 1スロット(空)、ロープロファイル1xPCIe × 3スロット(空)(奥行最大18cm) <sup>*10</sup>					
拡張ベイ	外部スリムラインベイx1(空)、外部3.5インチx1(空) <sup>*11</sup> 、内部3.5インチx1(空)、内部2.5インチx1(空)					
外部インターフェイス	シリアルポート	RS-232C D-SUB 9ピン(オス) × 1				
	ネットワークコントローラ <sup>*12</sup>	インテル® I217LM ギガビットネットワーク コネクション				
	USBポート <sup>*13</sup>	USB3.0 × 4(前面2、背面2)、USB2.0 × 6(前面2、背面4)				
	PS/2	PS/2互換Mini DIN 6ピン × 2				
	モニター	VGA × 1、DisplayPort × 2				
その他I/O	前面	ヘッドフォン、マイク × 各1				
	背面	ラインイン、ラインアウト × 各1				
キーボード	PS2 スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)					
マウス	USB光学マウス					
アプリケーション	Microsoft Office <sup>*14</sup>					Microsoft Office Personal 2013
	電力管理ソフトウェア	IPMPLUS <sup>*15</sup>				
セキュリティ	セキュリティ機能	ポート/ドライブ無効化設定、ドライブロック(ハードディスクパスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ <sup>*16</sup>				
	ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティループ用ホール				
サイズ(W × D × H)	100(178) × 379 × 338(350)mm(カッコ内はタワースタンド装着時)					
質量	約7.6kg(タワースタンド含まず)					
使用環境	温度10 - 35° C、湿度10 - 90%					
動作電圧範囲	90 - 264V					
電源ユニット	240W 標準電源ユニット					
消費電力(通常 <sup>*17</sup> /最大)	25W / 65W		25W / 64W		25W / 64W	
国際エネルギースタープログラム6.0	-					
省エネ基準達成率 <sup>*18</sup>	AAA		AAA		AAA	
エネルギー消費効率(2011年度基準) <sup>*19</sup>	U区分 0.12		U区分 0.12		U区分 0.12	
接続関連法規対応	RoHS指令 / J-Moss <sup>*20</sup> / PCグリーンラベル(★ ★ ★ V12) <sup>*6</sup>					
リカバリメディアキット <sup>*21</sup>	Windows 7 Pro (32bit/64bit) 用リカバリメディアキット、Windows 8.1 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット					
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、Microsoft® Office Personal 2013キット <sup>*22</sup> 、電源コード、3-2種アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書等 <sup>*23</sup>					

\* Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受け付けることが可能です。  
 \* 電話による有償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。  
 \* すべての保証条件の動作を保証するものではありません。  
 \* 本システムはWindows 8.1 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属していますがWindows 7 Professionalソフトウェアとともにインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。  
 \* インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。  
 \* インテル® Celeron® G1820の場合はPC3-10600(1,333MHz)での動作となります。  
 \* プリンストールしている32ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。  
 \* 増設は1枚単位が可能です。デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設をお勧めします。  
 \* 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。  
 \* ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストールにはリカバリメディアキットが必要です。  
 \* オプティカルドライブの種類により、関連アプリケーションがインストールされます。  
 \* 解像度及び発熱数は、接続するモニターの表示能力及びポートするオペレーティングシステムにより異なります。デジタルの最大解像度(3,840x2,160)はPentium以上のプロセッサにてサポートされます。それ以外のプロセッサでは2,560x1,600までのサポートとなります。  
 \* 拡張スロットに搭載できるカードの発行、高さに制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却部、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。  
 \* 出荷時にカバーが取り付けられており、内部3.5インチベイとしてハードドライブ増設が可能です。  
 \* ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。  
 \* USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。  
 \* Microsoft Office 2013はインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。  
 \* セキュリティチップは搭載していますが、利用のためのソフトウェアはインストールしていません。  
 \* OSを最速で起動するためのみの測定値です。  
 \* 起動時に11キーを押下することで、復元用ドライブから出荷状態へ復元することが可能です。  
 \* Microsoft Office Personal 2013キットとしてマニュアルとプロダクトキーがMicrosoft Office Personal 2013搭載モデルのみ付属しています。  
 \* 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。  
 \* 本ソフトウェアの設定がOSの電源管理機能より優先されます。詳細については <http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/ipmplus/> を参照ください。  
 \* 2011年度基準の省エネ基準達成率、表示値A+達成率100%以上200%未満、AA+達成率200%以上500%未満、AAA+達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。  
 \* エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める理論性能で除したものです。  
 \* グリーン購入法認定(2015年4月1日以前)に販売終了しているモデルについては、販売時の基準(CTP値が一秒につき20万メガ演算以上)の場合には対象外に基づき記載しています。  
 \* J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、[http://www.hp.com/jp/it\\_green](http://www.hp.com/jp/it_green)をご覧ください。  
 \* PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Nr. 12)を満たしています。詳細は、Webサイト<http://www.pc3r.jp>をご覧ください。環境性能レーティング(緑マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。  
 \* 5.

モデル	i3-4130/4.0/500d/8D7		i3-4130/4.0/500d/8D7/e		i3-4130/4.0/500m/8D7		i3-4130/4.0/500m/8D7/O2K13	
製品番号	G4J10PA#ABJ		G4J11PA#ABJ		G4J12PA#ABJ		G4J13PA#ABJ	
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) <sup>*1</sup>							
プロセッサ	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ (3.40 GHz/インテル® スマート・キャッシュ3MB)							
筐体	省スペース型(縦置き/横置き可能)							
チップセット	インテル® Q85 Expressチップセット							
メモリ容量(最大容量)	PC3-12800(1600MHz) <sup>*3</sup> 4GB(4GB × 1)(最大32GB <sup>*4</sup> )							
メモリスロット <sup>*5</sup>	4DIMMソケット(1ソケット占有済み、DDR3 SDRAM(240ピンDIMM))							
ハードドライブ <sup>*6,7</sup>	SATA/600 500GB(7,200rpm)							
メディアカードリーダーライター	なし							
オプティカルドライブ <sup>*8</sup>	DVD-ROMドライブ (スリムライン)				スーパーマルチドライブ (スリムライン)			
サウンド	ハイデフィニション・オーディオRealtek ALC221 codec、内蔵スピーカー							
グラフィックス	プロセッサ内蔵		インテル® HD グラフィックス 4400					
	ビデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有 Windows 7の場合 最大1.7GB、Windows 8.1の場合 最大1.8GB					
	標準解像度 <sup>*9</sup>		800 × 600 ~ 1,920 × 1,080(アナログ)・3,840 × 2,160(デジタル)/1,677万色					
拡張スロット	ロープロファイル16x PCIe × 1スロット(空)、ロープロファイル1x PCIe × 3スロット(空)(奥行最大18cm) <sup>*10</sup>							
拡張ベイ	外部スリムラインベイx1(空)、外部3.5インチx1(空) <sup>*11</sup> 、内部3.5インチx1(空)、内部2.5インチx1(空) <sup>*11</sup>							
外部インターフェイス	シリアルポート		RS-232C D-SUB 9ピン(オス) × 1					
	ネットワークコントローラ <sup>*12</sup>		インテル® I217LM ギガビット ネットワーク コネクション					
	USBポート <sup>*13</sup>		USB3.0 × 4(前面2、背面2)、USB2.0 × 6(前面2、背面4)					
	PS/2		PS/2互換Mini DIN 6ピン × 2					
	モニター		VGA × 1、DisplayPort × 2					
その他I/O	前面		ヘッドフォン、マイク × 各1					
	背面		ラインイン、ラインアウト × 各1					
キーボード	PS2 スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)							
マウス	USB光学マウス							
アプリケーション	Microsoft Office <sup>*14</sup>		-				Microsoft Office Personal 2013	
	電力管理ソフトウェア		IPMPLUS <sup>*1</sup>					
セキュリティ	セキュリティ機能		ポート/ドライブ無効化設定、ドライブロック(ハードディスクパスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ <sup>*15</sup>					
	ハードウェア盗難防止機能		セキュリティロックケーブル用ホール、セキュリティループ用ホール					
サイズ(W × D × H)	100(178) × 379 × 338(350)mm(カッコ内はタワースタンド装着時)							
質量	約7.6kg(タワースタンド含まず)							
使用環境	温度10 - 35° C、湿度10 - 90%							
動作電圧範囲	90 - 264V							
電源ユニット	240W 標準電源ユニット		240W 80PLUS認証電源ユニット (電源変換効率92%以上)		240W 標準電源ユニット			
消費電力(通常 <sup>*16</sup> /最大)	25W / 84W		15W / 68W		25W / 84W		25W / 84W	
国際エネルギースタープログラム6.0	-		適合		-			
省エネ基準達成率 <sup>*17</sup>	AAA		AAA		AAA		AAA	
エネルギー消費効率(2011年度基準) <sup>*18</sup>	U区分 0.094		U区分 0.058		U区分 0.093		U区分 0.093	
環境関連法規対応	RoHS指令 / J-Moss <sup>*19</sup> / PCグリーンラベル(★ ★ V12) <sup>*6</sup>							
リカバリメディアキット <sup>*17</sup>	Windows 7 Pro (32bit/64bit) 用リカバリメディアキット、Windows 8.1 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット							
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、Microsoft® Office Personal 2013キット <sup>*18</sup> 、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書等 <sup>*19</sup>							

\* Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。  
 \* 電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。  
 \* すべての保証条件の動作を保証するものではありません。  
 \* 本システムはWindows 8.1 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属しています。Windows 7 Professionalソフトウェアとともにプリインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータが失われるように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。  
 \* インテル® チップセット、ポート、テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。  
 \* インテル® Celeron® G1820の場合はPC3-10600(1,333MHz)での動作となります。  
 \* プリンストールしている32ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。  
 \* 増設は1枚単位が可能です。デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設をお勧めします。  
 \* 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。  
 \* ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストールにはリカバリメディアキットが必要です。  
 \* オプティカルドライブの種類により、関連アプリケーションがプリインストールされます。  
 \* 解像度及び発熱数は、接続するモニターの表示能力及びポートするオペレーティングシステムにより異なります。デジタルの最大解像度は3,840x2,160@60Hz以上はプロセッサにてサポートされます。それ以外のプロセッサでは2,560x1,600までのサポートとなります。  
 \* 拡張スロットに搭載できるカードの発行、高さ制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却部、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。  
 \* 出荷時にはカバーが取り付けられており、内部3.5インチベイとしてハードドライブ増設が可能です。  
 \* ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。  
 \* USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。  
 \* Microsoft Office 2013はプリインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。  
 \* セキュリティチップは搭載していますが、利用のためのソフトウェアはインストールしていません。  
 \* OSを起動させた状態での本体の測定値です。  
 \* 起動時に11キーを押下することで、復元用ドライブから出荷状態へ復元することが可能です。  
 \* Microsoft Office Personal 2013キットとしてマニュアルとプロダクトキーがMicrosoft Office Personal 2013搭載モデルのみ付属しています。  
 \* 本製品には母子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。  
 \* 本ソフトウェアの設定がOSの電源管理機能より優先されます。詳細については <http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/ipmplus/> を参照ください。  
 \* 2011年度基準の省エネ基準達成率、表示値A+達成率100%以上200%未満、AA+達成率200%以上500%未満、AAA+達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。  
 \* エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める理論値で除したものです。  
 \* グリーン購入法認定(2015年4月1日以前)に販売されているモデルについては、販売時の基準(CTP)値が一秒につき20万メガワット以上の場合は対象外に基づき記載しています。  
 \* J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、[http://www.hp.com/jp/ul\\_ganyu](http://www.hp.com/jp/ul_ganyu)をご覧ください。  
 \* PCRC「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 12)を満たしています。詳細は、Webサイト<http://www.pc3r.jp>をご覧ください。環境性能レーティング(マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。  
 \* 6

HP ProDesk 600 G1 SF

2015/5/19

モデル	i5-4570/4.0/500d/8D7		i5-4570/4.0/500m/8D7	
製品番号	G4J14PA#ABJ		G4J15PA#ABJ	
オペレーティングシステム	Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード権を使って入手可能) <sup>*1</sup>			
プロセッサ	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ (3.20 GHz-最大3.60 GHz <sup>*2</sup> /インテル® スマート・キャッシュ6MB)			
筐体	省スペース型(縦置き/横置き可能)			
チップセット	インテル® Q85 Expressチップセット			
メモリ容量(最大容量)	PC3-12800(1600MHz) <sup>*3</sup> 4GB(4GB × 1)(最大32GB <sup>*4</sup> )			
メモリスロット <sup>*5</sup>	4DIMMソケット(1ソケット占有済み)、DDR3 50RAM(240ピンDIMM)			
ハードドライブ <sup>*6,7</sup>	SATA/600 500GB(7,200rpm)			
メディアカードリーダーライター	なし			
オプティカルドライブ <sup>*8</sup>	DVD-ROMドライブ (スリムライン)		スーパーマルチドライブ (スリムライン)	
サウンド	ハイデフィニション・オーディオRealtek ALC221 codec、内蔵スピーカー			
グラフィックス	プロセッサ内蔵		インテル® HDグラフィックス 4600	
	ビデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有 Windows 7の場合 最大1.7GB、Windows 8.1の場合 最大1.8GB	
	標準解像度 <sup>*9</sup>		800 × 600 - 1,920 × 1,080(アナログ)・3,840 × 2,160(デジタル)/1,677万色	
拡張スロット	ロープロファイル16x PCIe × 1スロット(空1)、ロープロファイル1x PCIe × 3スロット(空3)(奥行最大18cm) <sup>*10</sup>			
拡張ベイ	外部スリムラインベイx1(空0)、外部3.5インチx1(空1) <sup>*11</sup> 、内部3.5インチx1(空0)、内部2.5インチx1(空1)			
外部インターフェイス	シリアルポート	RS-232C D-SUB 9ピン(オス) × 1		
	ネットワークコントローラ <sup>*12</sup>	インテル® i217LM ギガビットネットワーク コネクション		
	USBポート <sup>*13</sup>	USB3.0 × 4(前面2、背面2)、USB2.0 × 6(前面2、背面4)		
	PS/2	PS/2互換Mini DIN 6ピン × 2		
	モニター	VGA × 1、DisplayPort × 2		
その他I/O	前面	ヘッドフォン、マイク × 各1		
	背面	ラインイン、ラインアウト × 各1		
キーボード	PS2 スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)			
マウス	USB光学マウス			
アプリケーション	Microsoft Office <sup>*14</sup>	-		
	電力管理ソフトウェア	IPPLUS <sup>*1</sup>		
セキュリティ	セキュリティ機能	ポート/ドライブ無効化設定、ドライブロック(ハードディスクパスワード)、TPM1.2対応セキュリティチップ <sup>*15</sup>		
	ハードウェア盗難防止機能	セキュリティロックケーブル用ホルダー、セキュリティループ用ホルダー		
サイズ(W × D × H)	100(178) × 379 × 338(350)mm(カッコ内はタワースタンド装着時)			
質量	約7.6kg(タワースタンド含まず)			
使用環境	温度10 - 35° C、湿度10 - 90%			
動作電圧範囲	90 - 264V			
電源ユニット	240W 標準電源ユニット			
消費電力(通常 <sup>*16</sup> /最大)	27W / 93W		26W / 94W	
国際エネルギースタープログラム6.0	-			
省エネ基準達成率 <sup>*17</sup>	- <sup>**</sup>			
エネルギー消費効率(2011年度基準) <sup>*18</sup>	- <sup>**</sup>			
環境関連法規対応	RoHS指令/J-Moss <sup>*5</sup> /PCグリーンラベル(★ ★ V12) <sup>*6</sup>			
リカバリメディアキット <sup>*17</sup>	Windows 7 Pro (32bit/64bit) 用リカバリメディアキット、Windows 8.1 Pro (64bit) 用リカバリメディアキット			
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、Microsoft® Office Personal 2013キット <sup>*18</sup> 、電源コード、3-2種アース付変換アダプター、タワースタンド、保証書等 <sup>*19</sup>			

\* Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受け取ることが可能です。  
 \* 電話による有償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくは<http://www.hp.com/jp/support>をご覧ください。  
 \* すべての保証条件の動作を確認するものではありません。  
 \* 本システムはWindows 8.1 Proソフトウェアのライセンスおよびメディアを付属していますがWindows 7 Professionalソフトウェアとともにインストールされています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)のバックアップを取ってください。  
 \* インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。  
 \* インテル® Celeron® G1820の場合はPC3-10600(1333MHz)での動作となります。  
 \* プリンストールしている32ビット版オペレーティングシステムでは、メモリは3GBまでの認識になります。  
 \* 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設をお勧めします。  
 \* 標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000Byte換算であり、1GB=1024Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。  
 \* ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要で  
 \* オプティカルドライブの種類により、関連アプリケーションがインストールできません。  
 \* 解像度及び発熱数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。デジタルの最大解像度(3,840x2,160)はPentium以上のプロセッサにてサポートされます。それ以外のプロセッサでは2,560x1,600までのサポートとなります。  
 \* 拡張スロットに搭載できるカードの発行、高さ制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却部、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。  
 \* 出荷時にはカバーが取り付けられており、内部3.5インチベイとしてハードドライブ増設が可能です。  
 \* ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。  
 \* USBポートはタイプAコネクタ仕様となっております。  
 \* Microsoft Office 2013はインストールされています。再インストールする場合は同梱のマニュアルにしたがってダウンロードしてください。  
 \* セキュリティチップは搭載していますが、利用のためのソフトウェアはインストールしていません。  
 \* OSを起動させた状態での本体の測定値です。  
 \* 起動時に1キーを押下することで、復元用ドライブから出荷状態へ復元することが可能です。  
 \* Microsoft Office Personal 2013キットとしてマニュアルとプロダクトキーがMicrosoft Office Personal 2013搭載モデルのみ付属しています。  
 \* 本製品には母子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。  
 \* 本ソフトウェアの設定がOSの電源管理機能より優先されます。詳細については <http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/ipmplus/> を参照ください。  
 \* 2011年度基準の省エネ基準達成率、表示値A+達成率100%以上200%未満、AA+達成率200%以上500%未満、AAA+達成率500%以上となります。100%未満の場合は%を表示しています。  
 \* エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める理論性能で除したものです。  
 \* グリーン購入法認定(2015年4月1日以前)に販売終了しているモデルについては、販売時の基準(CTP値が一秒につき20万メガワット以上の場合)に基づき記載しています。  
 \* J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/it/ganyu>をご覧ください。  
 \* PC2R「PCグリーンラベル制度」の省資源率(Ner. 12)を満たしています。詳細は、Webサイト<http://www.pc3r.jp>をご覧ください。環境性能レーティング(緑マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。  
 \* 5