

**COMPAQ**

ホーム

オンラインショップ

製品

ソリューション

サポート

検索

Japan March 15, 2004

monitors

▷ Monitors Top

## 旧モデルの情報

## COMPAQ TFT5015 フラットパネルモニタ (オパール)



## 15インチ フラットパネルモニタ

最大1,024 × 768ドットの有効表示サイズに200cd / m<sup>2</sup>の高輝度と300 :1の高コントラスト比を持つTFTモニタ。インテリジェントマネジメント機能を搭載し、資産管理業務の負担を軽減します。

製品番号	234043-291	
モニタ本体の色	オパール	
表示部仕様	表示サイズ	380mm
	パネルタイプ	アクティブマトリックスフルカラー TFTパネル
	画素ピッチ	0.297mm
	解像度 (最大)	1,024 × 768
	表示色 (最大)	1,677万色
	輝度 (標準)	200 cd / m <sup>2</sup>
	コントラスト比 (標準)	300 :1
	視野角 (水平 / 垂直)	120 ° (水平) / 100 ° (垂直)
ピクセルクロック (最大)	80MHz	
応答速度	45ms	
ユーザ / プリセット モード数	4 / 13	
グラフィックモード(プリセット)	1,024 × 768	60Hz, 70Hz, 75Hz
	800 × 600	56Hz, 60Hz, 72Hz, 75Hz
	640 × 480	60Hz, 73Hz, 75Hz
	640 × 350	70Hz
	832 × 624 (Mac モード)	75Hz
	720 × 400 (テキストモード)	70Hz
走査周波数	水平	31.5kHz ~ 61.0kHz
	垂直	56Hz ~ 75Hz
入力信号	映像信号	アナログRGB 0.7Vp-p、入力インピーダンス 75Ω±10%
	同期信号	セパレート / コンポジット :TTLレベル (正 / 負)
	入力端子	ミニ D-sub 15ピン コネクタ (信号ケーブル取付済)
電源ユニット (AC)	ユニバーサル自動識別 (ACアダプタ内蔵) 90 ~ 265V、47 ~ 63Hz	
消費電力 (最大) (サスペンド / スリープ)	30W以下 (3W以下 / 3W以下)	

角度調節範囲 (チルト角 / スイーベル範囲)	上 :35°、下 5° / 左右 :各45°
プラグ & プレイ対応	
資産管理機能	
環境条件 (動作時)	5 ~ 35℃、20 ~ 80% (結露しないこと)
外形寸法 (W × D × H)	380 × 195 × 406mm (固定脚含む)
重量 (質量)	約 5.6kg (固定脚含む)

Compaq は米国コンパック・コンピュータ・コーポレーションの商標です。引用された製品は、それぞれの会社の登録商標もしくは商標です。この製品の色、デザイン、仕様、価格は予告なしに変更されることがあります。TFT液晶モニタは非常に高度な技術で作られており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。

[サイトマップ](#)[お問い合わせ](#)

[本ホームページご利用に関するご注意](#)