

HP ElitePad 900 (1/2)

製品名		HP ElitePad 900					
モデル	Z2760/T10WX/2.0/S32/W8.1M	Z2760/T10WX/2.0/S64/W8.1	HP ElitePad 900 for au 32GB Windows 8.1 LTE モデル	HP ElitePad 900 for au 64GB Windows 8.1 Pro LTE モデル	HP ElitePad 900 for DOCOMO 32GB Windows 8.1 LTE モデル	HP ElitePad 900 for DOCOMO 64GB Windows 8.1 Pro LTE モデル	
製品番号	Directplus専用モデル	G1W26PA#ABJ	Directplus専用モデル			G1W27PA#ABJ	
筐体	アルミニウムユニボディ、MIL-STD-810G適合、バッテリー交換対応(オンサイト対応)※1						
OS※2	Windows 8.1 (32bit) (日本語)	Windows 8.1 Pro (32bit) (日本語)	Windows 8.1 (32bit) (日本語)	Windows 8.1 Pro (32bit) (日本語)	Windows 8.1 (32bit) (日本語)	Windows 8.1 Pro (32bit) (日本語)	
プロセッサ	インテル® Atom™ プロセッサ—Z2760 (1MB L2キャッシュ、1.8GHz)						
メモリ	2GB LPDDR2 533MHz						
ストレージ	32 GB SSD (eMMC)	64 GB SSD (eMMC)	32 GB SSD (eMMC)	64 GB SSD (eMMC)	32 GB SSD (eMMC)		
Webカメラ	内側: 1080p WEBカメラ、外側: 8メガピクセル WEBカメラ (LEDフラッシュライト付き)						
無線LAN / Bluetooth	IEEE 802.11a/b/g/n (アンテナ数: 送信2、受信2) + Bluetooth 4.0 (2.1+EDR、3.0+HS、デュアルモード対応)※3						
WWAN	なし		HP It4125 LTE通信モジュール (GPS機能付)※4			HP It4126 LTE通信モジュール (GPS機能付)※5	
ビデオメモリ	最大767MB (メインメモリと共有)						
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※6	10.1インチワイド WXGA (1280 × 800) ディスプレイ (デジタルインナー蔵 & マルチタッチ、最大1677万色、Gorilla Glass 2、汚れ防止加工、400nit高輝度パネル)						
ボタン	電源スイッチ、音量大小、ホームボタン、画面固定ボタン						
インターフェイス	Micro SD カードスロット、Micro SIMカードスロット※7、マイク入力/ヘッドフォン出力コンポポート ×1、システムコネクタ						
近距離無線通信 (NFC)	NFCリーダ						
センサー	加速度センサー、デジタルコンパス、ジャイロセンサー、周辺光センサー						
オーディオ機能	SRS Audio、内蔵ステレオスピーカー、内蔵ステレオマイク						
セキュリティ機能	HP Client Security (セキュリティマネージャー、クレジットマネージャー、パスワードマネージャー、デバイスアクセスマネージャー— Computrace、SpareKey、Drive Encryption)、HP BIOS Settings						
サイズ (幅×奥行き×高さ)	261 × 178 × 9.2mm (最薄部、突起部含まず)						
質量※8	約630g						
ACアダプター	HP ElitePad 10W ACアダプター (動作電圧: 100-240 VAC、動作周波数: 47-63Hz、65 × 55 × 28.5mm (突起部・コード含まず))						
消費電力 (最大時)	約10W						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※1	Y区分 0.147 (AA)						
環境関連法規対応	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0950)※II						
標準バッテリー※9	リチウムポリマーバッテリー (2セル、25Whr、高耐久性)						
バッテリー駆動時間※10	JEITA測定法時: 約12.7時間、動画再生時時: 約10時間		JEITA測定法時: 約12.7時間、動画再生時時 (WWANオン/WWANオフ): 約7.9時間/約10時間				
バッテリー充電時間	電源オフ時 約2.5時間、電源オン時 約3-5時間						
ソフトウェア	プリインストール/プリロード※11 HP Wireless Hotspot、HP Support Assistant、Cyberlink YouCam Windows Apps、Cyberlink MediaSuite Windows Apps、HP PageLift、Evernote、Skitch						
主な添付品※12	なし						
主なオプション品	HP ElitePad 10W ACアダプター、電源コード、HP ElitePad USBアダプター、保証書等 HP ElitePadドッキングステーション、HP ElitePad 10W ACアダプター、HP ElitePad HDMI & VGAアダプター、HP ElitePad Ethernetアダプター HP エグゼクティブ・タブレットペン、HP ElitePad拡張ジャック、HP ElitePadジャック用バッテリー						
保証期間※13	標準保証: 1年 (1年間引き取り修理サービス※14、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ※15						

Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 内蔵バッテリーはお客様自身で交換頂くことはできません。製品購入時にオンサイト保守サービスを契約頂いている場合には、バッテリー故障時、認定サービスエンジニアによるオンサイト対応が可能です。また、有償の引取り交換対応も行っております。

※2 本製品にリカバリメディアが付属しません。Windows 8標準のバックアップ機能を使用してバックアップを作成することを勧めます。

※3 領域の一部をOSのシステム領域として使用するため、実際に使用できる容量はそれを除いた容量となります。

※4 Bluetooth 4.0はBluetooth 3.0以下のバージョンに対し互換性があります。

※5 HP ElitePad 900 for au

- SIMカードは本体に同梱されますが、LTE通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。付属のガイドを参照のうえ手続きを行ってください。
- 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。
- SIMカード (MicroSIMカード) は電源OFFの状態抜き差しを行ってください。
- 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。

※6 HP ElitePad 900 for DOCOMO

- SIMカードは本体に同梱されません。LTE通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。最寄りのドコモショップにて通信契約をして頂く必要があります。
- 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。
- SIMカード (MicroSIMカード) は電源OFFの状態抜き差しを行ってください。
- 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。

※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素 (ドット) や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承下さい。

※8 W1-F1モデルでは機能しません。

※9 構成により異なります。

※10 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。

※11 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。実際の駆動時間はこの数値より短くなる場合があります。

※12 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。

※13 添付品は予告無く変更になる場合があります。

※14 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※15 お客様のご希望の場所に引取り/修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※16 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※17 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。(2011年基準)

※18 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://h50146.www5.hp.com/products/portables/eco/> をご覧ください。

※19 環境条件 (動作時): 温度0~35℃ (光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃ (光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時): 温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。

※20 使用状況により本体底面、液晶ディスプレイ周辺、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間使用したり、高温部に触れることにより、低温やけどの恐れがあります。

HP ElitePad 900 (2/2)

モデル	Z2760/T10WX/2.0/S32/W8M	Z2760/T10WX/2.0/S64/W8	Z2760/T10WX/2.0/S64/W8/O2K10	HP ElitePad 900 for au 32GB Windows 8 LTE モデル	HP ElitePad 900 for au 64GB Windows 8 Pro LTE モデル	HP ElitePad 900 for DOCOMO 32GB Windows 8 LTE モデル	HP ElitePad 900 for DOCOMO 64GB Windows 8 Pro LTE モデル
製品番号	Directplus専用モデル	D4T09AW#ABJ	D5J53PA#ABJ	Directplus専用モデル			
筐体	アルミニウムユニボディ、MIL-STD-810G適合、バッテリー交換対応(オンサイト対応)※1						
OS※2	Windows 8 (32bit) (日本語)	Windows 8 Pro (32bit) (日本語)	Windows 8 (32bit) (日本語)	Windows 8 Pro (32bit) (日本語)	Windows 8 (32bit) (日本語)	Windows 8 (32bit) (日本語)	Windows 8 Pro (32bit) (日本語)
プロセッサ	インテル® Atom™ プロセッサ—Z2760(1MB L2キャッシュ、1.8GHz)						
メモリー	2GB LPDDR2 533MHz						
ストレージ	32 GB SSD (eMMC)	64 GB SSD (eMMC)	32 GB SSD (eMMC)	64 GB SSD (eMMC)	32 GB SSD (eMMC)	64 GB SSD (eMMC)	64 GB SSD (eMMC)
Webカメラ	内側:1080p WEBカメラ、外側:8メガピクセル WEBカメラ(LEDフラッシュライト付き)						
無線LAN / Bluetooth	IEEE 802.11a/b/g/n(アンテナ数:送信2、受信2) + Bluetooth 4.0(2.1+EDR、3.0+HS、デュアルモード対応)※3						
WWAN	なし						
ビデオメモリ	HP H4125 LTE通信モジュール(GPS機能付)※4						
ディスプレイ	最大767MB (メインメモリ)共有						
ディスプレイタイプ	10.1インチワイド WXGA (1280×800) ディスプレイ						
(液晶表示最大解像度/表示色)※6	(デジタイザ内蔵 & マルチタッチ、最大167万色、Corning Glass 2、汚れ防止加工、400nit高輝度パネル)						
ボタン	電源スイッチ、音量大小、ホームボタン、画面固定ボタン						
インターフェイス	Micro SD カードスロット、Micro SIMカードスロット※7、マイク入力/ヘッドフォン出力コンポポート×1、システムコネクタ						
近距離無線通信(NFC)	NFCリーダー						
センサー	加速度センサー、デジタルコンパス、ジャイロセンサー、周辺光センサー						
オーディオ機能	SRS Audio、内蔵ステレオスピーカー、内蔵ステレオマイク						
セキュリティ機能	HP Client Security(セキュリティアーマネージャー、クレデンシャルマネージャー、パスワードマネージャー、デバイスアクセスマネージャー、Computrace、SpareKey、Drive Encryption)、HP BIOS Settings						
サイズ(幅×奥行き×高さ)	261×178×9.2mm(最薄部、突起部含まず)						
質量※8	約630g						
ACアダプター	HP ElitePad 10W ACアダプター(動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:47-63Hz、65×55×28.5mm(突起部・コード含まず))						
消費電力(最大時)	約10W						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※1	Y区分 0.147(AA)						
環境関連法規対応	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss (JIS C0850)※11						
標準バッテリー※9	リチウムポリマーバッテリー(2セル、25Whr、高耐久性)						
バッテリー駆動時間※10	JEITA測定法時:約12.7時間、動画再生時時:約10時間			JEITA測定法時:約12.7時間、動画再生時時(WWANオン/WWANオフ):約7.9時間/約10時間			
バッテリー充電時間	約3.5時間						
ダウンロード	プリインストール/プリロード※11						
主な付属品※12	なし						
主なオプション品	なし						
保証期間※13	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※14、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバルワランティ※15						

Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1 内蔵バッテリーはお客様自身で交換頂くことはできません。製品購入時にオンサイト保守サービスを契約頂いている場合には、バッテリー故障時、認定サービスエンジニアによるオンサイト対応が可能です。また、有償の引取り交換対応もっております。

※2 本製品にリカバリメディアが付属しません。Windows 8標準のバックアップ機能を使用してバックアップを作成することをお勧めします。

領域の一部をOSのシステム領域として使用するため、実際に使用できる容量はそれを除いた容量となります。

※3 Bluetooth 4.0はBluetooth 3.0以下のバージョンに対し互換性があります。

※4 HP ElitePad 900 for au

- SIMカードは本体に同梱されますが、LTE通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。付属のガイドを参照のうえ手続きを行ってください。
- 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。
- SIMカード(MicroSIMカード)は電源OFFの状態では抜き差しを行ってください。
- 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。

※5 HP ElitePad 900 for DOCOMO

- SIMカードは本体に同梱されません。LTE通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。最寄りのドコモショップにて通信契約をして頂く必要があります。
- 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。
- SIMカード(MicroSIMカード)は電源OFFの状態では抜き差しを行ってください。
- 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。

※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※7 Wi-Fiモデルでは機能しません。

※8 構成により異なります。

※9 バッテリーパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリーパックは火の中に入れてください。バッテリーパックに衝撃を与えないでください。バッテリーパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリーパックは消耗品です。

※10 バッテリー駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。実際の駆動時間はこの数値より短くなる場合があります。

※11 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。

※12 添付品は予告無く変更になる場合があります。

※13 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※14 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※15 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。(2011年基準)

※11 J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://h50146.www5.hp.com/products/portables/eco>をご覧ください。

※12 環境条件(動作時): 温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時): 温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。

※13 使用状況により本体感度、液晶ディスプレイ周辺、ACアダプターの表面、バッテリーパックなどが高温になる場合があります。長時間使用したり、高温部に触れることにより、低温やけどの恐れがあります。