

# HP Z2 SFF G4 Workstation

※ [ ] は、CTO (注文仕様生産) により選択可能な項目です

OS※1	Windows 10 Pro (64bit) Windows 10 Pro for Workstations (64bit) OSなしモデル (FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません) から選択							
プロセッサ	CPU	CPUクロック	キャッシュサイズ	メモリクロック	コア数	インテルハイパースレッディング・テクノロジー	インテルvProテクノロジー	インテルHDグラフィックス
	インテル® Core™ i3-8100 プロセッサ	3.6	6MB	2400MHz	4	非対応	非対応	対応
	インテル® Xeon® プロセッサE-2104G	3.2	8MB	2666MHz	4	非対応	対応	対応
	インテル® Xeon® プロセッサE-2124G	3.4 - 4.3※2	8MB	2666MHz	4	非対応	対応	対応
	インテル® Xeon® プロセッサE-2126G	3.3 - 4.5※2	12MB	2666MHz	6	非対応	対応	対応
	インテル® Xeon® プロセッサE-2136	3.3 - 4.5※2	12MB	2666MHz	6	対応	対応	非対応
	インテル® Xeon® プロセッサE-2144G	3.6 - 4.5※2	8MB	2666MHz	4	対応	対応	対応
	インテル® Xeon® プロセッサE-2174G	3.8 - 4.7※2	8MB	2666MHz	4	対応	対応	対応
	インテル® Xeon® プロセッサE-2176G	3.7 - 4.7※2	12MB	2666MHz	6	対応	対応	対応
チップセット	インテル® C246 チップセット							
メモリ	8GB (8GB × 1) / 16GB (8GB × 2) / 16GB (16GB × 1) / 24GB (8GB × 3) / 32GB (8GB×4) / 32GB (16GB×2) / 64GB (16GB×4)							
メモリスロット	4DIMMスロット / DDR4 2666MHz(プロセッサによって動作クロックは異なります)							
ストレージ	500GB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) 1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) 4TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) ※4 256GB Serial ATA 6Gb/s SSD 512GB Serial ATA 6Gb/s SSD 1TB Serial ATA 6Gb/s SSD 256GB HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 TLC, SSD) ※3※4 512GB HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 TLC, SSD) ※3※4 1TB HP Z Turbo G2 ドライブ(M.2接続 TLC, SSD) ※3※4 インテル® 16GB Optane™ メモリー(M.2接続)※9							
オプティカルドライブ※5	なし DVD-ROM (スリムライン) DVDライター (スリムライン) ブルーレイドライブ (スリムライン)							
メディアカードリーダーライター	なし SDカードリーダー (カスタマイズオプションで選択) ※6							
拡張ベイ	外部: スリムライン専用オプティカルドライブベイx1 (スリムラインオプティカルドライブ搭載時には1ベイ使用) 外部、内部ハイブリッドベイ: 3.5インチ × 1 内部: 3.5インチ × 1 内部: 2.5インチx1							
拡張スロット	PCI Express3.0 x16 × 1スロット (空1もしくは空0: グラフィックカードで1つ利用) PCI Express3.0 x4 × 1スロット (空1) PCI Express3.0 x1 × 2スロット (空2)							
内蔵M.2スロット	2							
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス インテル® UHDグラフィックス 630 (CPUに内蔵) ※7 インテル® UHDグラフィックス P630 (CPUに内蔵) ※7 Entry 3D: NVIDIA Quadro P400※8 / NVIDIA Quadro P620※8 Mid-range: NVIDIA Quadro P1000※8							
サウンド	Conexant CX20632 Audio Codec (オンボード) 及び内蔵モノラルスピーカー							
ネットワークコントローラ	Intel® I219LM ギガビットイーサネット・インターフェイス (オンボード、Alert On LAN対応) xリア1ポート Intel® I350-T2 ギガビットイーサネット・インターフェイス (オプション、Alert On LAN対応) xリア2ポート							
USBインタフェース	USB3.0 × 6 (フロント × 2(1つはチャージングポート)、リア × 4) USB2.0 × 2 (リア)							
その他インタフェース	Thunderbolt3※5(リアx1: オプション) Display Port1.2※7(リアx2: インテルHDグラフィックス用) HDMI※7(リアx1: インテルHDグラフィックス用フレックスIOオプション) PS/2 (リアx2: オプション) RJ-45 x1 シリアルポート(リアx1: オプション) ヘッドフォン/マイクロフォン(フロントx1) オーディオラインイン(リアx1) オーディオラインアウト(リアx1)							

ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵) x4
セキュリティ機能	サイドパネル開閉センサー Kensington Cable Lock用スロット USBコントロール リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード
付属品	USB日本語または英語スリムスタンダードキーボード USBプレミアムレーザースクロールマウスまたはオプティカルスクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他
サイズ (W × D × H)	製品本体 100 × 381 × 338 mm
重量	標準構成時 約6.3kg
消費電力	310W (80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率★1	対象外
標準保証	3年保証 (3年間休日修理付翌日訪問修理対応, 3年間パーツ保証)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

- ※1 リカバリメディアは添付されません。
- ※2 ターボ・ブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ)
- ※3 ハードウェアRAID非対応、RAIDの利用にはご購入後お客様においてOSの標準機能を使用したソフトウェアRAIDでの設定が必要です。
- ※4 ドライブロックセキュリティには対応していません。
- ※5 外部スリムオプティカルドライブ専用ベイを使用して搭載します。
- ※6 内部USBヘッダを1つ利用、フロントI/Oモジュール内に装備されます。
- ※7 インテル® UHDグラフィックス 630はCore i3、P630はXeon E-2104G/E-2124G/E-2126G/E-2144G/E-2174G/E-2176G/をご選択いただいた場合のみ利用可能です。出力は背面のDisplayPort端子とフレックスイオポートを利用します。
- ※8 変換アダプタ、変換ケーブルは同梱されません。
- ※9 後日販売開始予定

★1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。本製品はプロセッサの複合理論性能が1秒につき20万メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。

引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。  
記載事項は2019年2月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。  
© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

