

HPはWindows 10 Proをお勧めします。



ElitePOS

Retail redefined by design



このデザインが店舗空間を変える

スタイリッシュで自由なスタイルのPOSシステムが、店舗を今までになかった空間に変えます。顧客のショッピング体験の満足度を高めながら、ミッションクリティカルな決済業務をしっかりとサポート。高いセキュリティ、堅牢性、柔軟性を先進的でモダンなデザインの中に凝縮。HP ElitePOSが全く新しい時代の店舗空間づくりをお手伝いします。



自由でモダン。しかもファッションブル

HP ElitePOSは各種周辺機器と共に様々なスタイルの設置が可能。どのような店舗や空間にもマッチするほか、POSシステムのみならず、対話型デジタルサイネージ、KIOSKなどの様々なソリューションに活用できます。



セキュアなデータで顧客情報を守る

今日のビジネスには従来よりも高いレベルのセキュリティが求められています。HP ElitePOSは自己修復型のBIOSとファームウェアを搭載。マルウェアなどによる悪意のある攻撃からデータ、デバイス、そして顧客を守ります。



パワフル。しかもロングライフ

インテル® 第7世代CPUと、約5年の販売期間に加え3年の標準保証を提供。長期にわたり安心してご利用いただけます。また、Care Packにより保守期間を5年間に延長可能です。

オプション製品



HP ElitePOS Serial/
USBサーマルプリンター
1RL96AA

ElitePOSのデザインにマッチした感熱式プリンターです。シリアルとUSBの二つのインターフェースに対応。ACアダプター付属。(80mm用紙専用)



HP ElitePOS トップマウント
2x20カスタマーディスプレイ
1RL95AA

ElitePOS用の2x20の文字列を表示するカスタマーディスプレイです。お客様向けに商品名や金額を表示します。ElitePOSのモニター上部に直接マウントして使用します。



HP ElitePOS
2Dバーコードスキャナー
1RL97AA

ElitePOSのデザインにマッチしたバーコードスキャナーです。一次元バーコード、二次元コードの読み取りが可能です。



HP ElitePOS 10.1インチ
タッチディスプレイ
1XD81AA

10.1インチの卓上小型タッチパネルモニターです。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサインageに利用可能です。



HP ElitePOS
指紋リーダー
1RL98AA

ElitePOSのデザインにマッチした指紋リーダーです。ElitePOSの台座へ取り付けての利用のほか、スタンドアロン型の利用も可能です。



HP ElitePOS 10.1インチ
カスタマーディスプレイ
1XD80AA

10.1インチの卓上小型モニターです。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサインageに利用可能です。

各部名称



- 1 14インチワイド 静電容量型ディスプレイ (解像度:1920x1080FHD)
- 2 HP ElitePOS カラムプリンター
- 3 HP ElitePOS I/O接続ベース (ベーシック/アドバンス)
- 4 HP ElitePOS 磁気ストライプリーダー
- 5 電源ボタン
- 6 HP ElitePOS トップマウント2x20 カスタマーディスプレイ
- 7 回転スタンド
- 8 HP ElitePOS I/O接続ベース (ベーシック/アドバンス)
- 9 ヘッドユニット Model 141(Intel® Celeron® 3965U)、143(Intel® Core™ i3-7100U)、145(Intel® Core™ i5-7300U)
- 10 回転スタンド
- 11 HP ElitePOS カラムプリンター/ スタンドスベアサー
- 12 スタビリティベース
- 13 HP ElitePOS I/O接続ベース (ベーシック/アドバンス)

	HP ElitePOS G1 Retail System Model 141				HP ElitePOS G1 Retail System Model 143		HP ElitePOS G1 Retail System Model 145			
製品番号	1PX33PA#ABJ	1PX34PA#ABJ	2TF16PA#ABJ	2TF15PA#ABJ	1PX35PA#ABJ	2TC78PA#ABJ	2TC79PA#ABJ	2TF13PA#ABJ	2TF14PA#ABJ	
OS(プリインストール)	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit			Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	Windows 10 Pro 64bit	
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ 3965U(2.2GHz, 2MBキャッシュ, 2コア) with インテル® HD グラフィックス 610(integrated)					インテル® Core™ i3-7100U プロセッサ (2.40GHz, 3MBキャッシュ, 2コア) with インテル® HD グラフィックス 610(integrated)		インテル® Core™ i5-7300U プロセッサ with vPro (2.6GHz, 3MBキャッシュ, 2コア) with インテル® HD グラフィックス 610(integrated)		
チップセット	インテル® Multi-Chip Package - MCP									
ディスプレイ	14インチワイド (16:9)、投影型静電容量式 Anti-Glare WLED SVA、300-nit、解像度 1920x1080、LED/バックライト、TN方式					14インチワイド (16:9)、投影型静電容量式 Anti-Glare WLED UWVA、500-nit、解像度 1920x1080、LED/バックライト、TN方式				
メモリ	4GB (1x4GB) DDR4-2400 Memory DIMM、2スロット(空き1スロット)							8GB (2x4GB) DDR4-2400 Memory DIMM、2スロット(空きなし)		
ネットワークコントローラ	Realtek RTL8153 Ethernet Connection、10/100/1000									
内蔵無線LAN	Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi and Bluetooth® 4.2 Combo									
ストレージ	SSD 128GB M.2 SATA-3 TLC x1							SSD 256GB M.2 SATA-3 TLC x1		
インターフェイス (I/O 接続ベース)	*HP ElitePOS ベーシック I/O 接続ベースまたはアドバンス I/O 接続ベースを必須オプションとして購入必要				-		*HP ElitePOS ベーシック I/O 接続ベースまたはアドバンス I/O 接続ベースを必須オプションとして購入必要			
磁気ストライプリーダー カラムプリンター	磁気ストライプフォーマット: ISO 7811、AAMVA		シングルヘッド、正逆両方向、3-Track、encryption capable カード厚 0.38 ~ 1.14 mm						-	
設置形態	カウンタートップ		カウンターマウント		ウォールマウント		カウンタートップ			
スタンド、マウントキット	回転/チルトスタンド、スタビリティベースプレート		回転/チルトスタンド、スタビリティベースプレート、ベーシック I/O 接続ベース		ディスプレイヘッドユニットのみ(100mm VESAマウントブラケット含む)		回転/チルトスタンド、スタビリティベースプレート			
セキュリティマネージメント	HP BIOSphere with SureStart Gen 3, HP Client Security, Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip, Power-on password (BIOS), Setup password (BIOS), USB enable/disable (BIOS) Microsoft Device GuardおよびCredential Guard (Win10 IoTモデルのみ) VESAマウント、ケンジントンロックサポート、HP指紋リーダー(オプション)									
電源	120W: active PFC (HP ElitePOS ベーシック I/O 接続ベース)、180W: active PFC (HP ElitePOS アドバンス I/O 接続ベース)、65W: active PFC (ディスプレイヘッドユニット) AC/パワーアダプター、動作電圧90~264VAC、動作周波数47~63Hz									
使用環境	温度 10~40°C (動作時)、湿度 20~85% (動作時)									
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold									
サイズ(WxDxH)	33.62x21.64x1.76cm(ヘッドユニット)、9.6x9.6x26cm(スタンド-カラムプリンター含む)、28.4x16.2x2.92cm(I/O 接続ベース)									
質量	1.33kg(回転スタンド)、1.38kg(ヘッドユニット)、0.56 kg(I/O 接続ベース)、1.94kg(カラムプリンター)									
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンライン対応、3年間パーツ保証)									

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ

0120-436-555 受付時間:月曜~金曜 9:00~19:00 土曜 10:00~17:00(日曜、祝日、5月1日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)
※フリーダイヤルがご利用いただけられない場合 03-5749-8343

HP ElitePOSに関する情報は <http://www.hp.com/jp/elitepos>

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Ultrabook、Xeon、Xeon Inside、Intel Xeon Phi は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
Microsoft、Windows は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2017年12月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本HP

〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

JWA09364-02

