



HP インクジェットプリンタ

HP Officejet 6500 All-in-One :仕様

仕様

HP Officejet 6500 All-in-One		
製品名	HP Officejet 6500 All-in-One	
製品番号	CB838A#ABJ	
JANコード	4 948382 611116	
標準小売価格	オープン価格	
プリント機能	方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット
	プリンター言語	HP PCL 3 GUI
	インクシステム	4色独立インクシステム
	インク種類・ノズル数	K:顔料系 720ノズル、C/M/Y:染料系 各色672ノズル
	給排紙方式	前面給排紙
	プリント解像度*1	最高4,800×1,200dpi
	プリント速度*2	モノクロ: 最高 32 ppm、カラー: 最高 31 ppm
スキャン機能	センサー	CIS
	解像度*3	光学解像度2,400x4,800dpi、最大補間解像度 19,200dpi
	階調	最大48bit
	原稿サイズ	最大 A4/レター
	その他機能	ネットワークPCへスキャンデータ送信、PDF保存、OCR、TWAIN互換ドライバー、ほこりと傷の除去、色あせの復元、不要なパターンの除去など
コピー機能	コピー速度*1	モノクロ: 最高 32 cpm、カラー: 最高 31 cpm
	拡大・縮小 (任意倍率)	25%~400%
	連続コピー枚数	100枚
	原稿サイズ	最大 A4/レター
	用紙サイズ	自動、A4、六つ切り、2L判、10x15cm、はがき、L判
	その他機能	キャンセルボタン、フチなしコピー、ページに合わせてコピー、コピー品質設定、濃度調整、写真・文字の強調など
ファクス機能	形式	送受信兼用デスクトップ型 (カラーファクス対応、スーパーG3)
	通信規格	CCITT/ITU Group 3 ファクシミリ
	使用回線	一般公衆回線
	インターフェイス	RJ-11モジュラージャック(回線接続用x1、外部留守番電話機能付電話機用x1)
	送信原稿サイズ	最大 A4/レター
	電送時間	3 秒/枚 (33.6kbps時、ITU-T Test Image #1)
	ファクス解像度	モノクロ: 最大300x300dpi、カラー: 最大200x200dpi
	記録紙サイズ	A4、レター
	記録紙容量	普通紙: 250枚

	エラー訂正方式	ITU-T勧告準拠 ECM
	短縮ダイヤル件数	最大100件（短縮ダイヤルとグループダイヤルの合計）
	メモリ代行受信	約100枚（ITU-T Test Image #1）
	PC FAX	送信、受信（Windowsのみサポート。モノクロTIFF、カラーファクス非対応）
	その他機能	順次同報送信（最大48宛先、モノクロのみ）、複数ページファクス、自動受信、メモリ保存ファクス再印刷、外部留守番電話機能付電話機接続、自動リダイヤル、受信原稿自動縮小、ファクス自動転送（モノクロのみ）、ファクス通信テスト、確認レポート、短縮ダイヤル一覧レポート、ファクスログ など
ADF	容量	普通紙（60～105g/m ² ） 35枚
	原稿サイズ	A4、レター
自動両面印刷		非対応
メモ리카ード・ダイレクトプリント機能*4	対応メモ리카ード	メモリースティック（Duo/Pro対応、マイクロにはアダプタが必要）スロットx1、SDメモ리카ード（SDHC対応、miniSD/microSD対応にはアダプタが必要）/MMC（マルチメディアカード）/xDピクチャーカード スロットx1 *暗号化・著作権保護機能には対応していません
	対応画像フォーマット	JPEG（EXIF、UPF）、非圧縮TIFF[DPOF対応]
	用紙サイズ	A4、2L判、ハガキ、L判
	その他機能	フチなしダイレクトプリント、インデックスシート、日付スタンプ、PCからドライブ認識、スキャンtoメモ리카ード（JPEG、カラー/モノクロPDF、モノクロTIFF） など
用紙対応	種類*5	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、封筒、アイロンプリント紙など
	サイズ	A4、リーガル、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B5、封筒（長形3号、長形4号）、はがき、往復はがき、10x15cm、L判、2L判、カスタム用紙設定（76.2 x 101.6～215.9 x 762mm）など
	厚さ	普通紙：60～105g/m ² 、フォト用紙：～280g/m ² 、カード：～200g/m ² 、封筒：75～90g/m ²
	最小マージン*6	上下左右 0mm（フチなし設定時） Windows：上下左右各 3.3mm Mac：上左右各 3.3mm、下 14.9mm（フチあり設定時）
	フチ無し印刷	A4、B5、A5、10x15cm、ハガキ、A6、2L判、L判など
給排紙トレイ	給紙容量	普通紙：250枚、フォト用紙：80枚、カード：80枚、封筒：30枚
	排紙容量	最高50枚
液晶表示		2ラインモノクロ液晶（漢字表示対応）
搭載メモリ		32MB
インターフェイス		USB2.0 High Speed、100Base-TX/10Base-T LAN
環境条件	稼働環境	温度：15～32℃、湿度：20～80% RH（結露無）
	保管環境	温度：-40～60℃、湿度：20～90% RH（結露無）※本体のみ、インクは除く
動作音		標準印刷時：51dB(A)、最速印刷時：55dB(A)、ADF標準コピー時：50dB(A)、ADF最速コピー時：47dB(A)
電源仕様	電源	AC100～240V、50/60Hz

	消費電力	最大:50W以下、稼働時:22W、待機時:6.7W、電源オフ時:0.6W
本体	寸法(WxDxH)	476 x 410 x 258 mm
	質量	8.0kg
梱包箱	寸法(WxDxH)	568 x 333 x 534 mm
	重量	12.3kg
PC環境	対応OS*7	日本語版/英語版 Microsoft Windows XP Home/Pro/x64 (SP1以降)、Vista®、Mac OS X v10.4.11以降、v10.5.x
	Microsoft® Windows® システム要件*7*8	Windows Vista®: 800MHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ(1GHz以上推奨) 512MB以上のRAM(1GB以上推奨) 425MB以上のハードディスク空き容量(470MB以上推奨) Microsoft Internet Explorer 7.0以上 Windows XP Home/Professional (SP1以降): Intel® Pentium® II、Celeron®以上、または互換プロセッサ(Pentium® III以上推奨) 512MB以上のRAM 410MB以上のハードディスク空き容量(500MB以上推奨) Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Windows XP (x64 Editions SP1以降): AMD Athlon™ 64 または Opteron™ プロセッサ、Intel EM64Tに対応したIntel Xeon または Pentium プロセッサ(Pentium 4以上推奨) 512MB以上のRAM 290MB以上のハードディスク空き容量 Microsoft Internet Explorer 6.0以上 共通: 800 x 600以上のディスプレイ解像度 CD-ROMドライブ USBポート Adobe Acrobat Reader 5.0 以上
	Macintosh® システム要件*8	PowerPC G3、G4、G5、Intel® Core™プロセッサ 256MB以上のRAM(512MB以上推奨) 500 MB以上のハードディスク空き容量 CD-ROMドライブ USBポート
	添付ソフトウェア*7	Windows : HP ソリューションセンター、HP Photosmart Essential、HP ドキュメントマネージャ、HP Smart Web Printing、多言語OCR Mac : HP デバイスマネージャ、HP Photosmart Studio、多言語対応OCR
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、JATE認定、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令	
保証期間	ご購入後1年間(消耗品は除く)	
標準添付品	本体、HP 920 インクカートリッジ (C、M、Y、K)、セットアップポスター(スタート)、ファックス入門ガイド、ドライバCD-ROM、USBケーブル、LANケーブル、RJ-11電話コード、電源アダプタ、電源コード、保証書	
対応インクサプライ製品	HP920 インクカートリッジ 黒 (CD971AA) HP920XL インクカートリッジ 黒 増量 (CD975AA) HP920XL インクカートリッジ シアン (CD972AA) HP920XL インクカートリッジ マゼンタ (CD973AA) HP920XL インクカートリッジ イエロー (CD974AA)	

- ※1 コンピューターから1200dpi入力でHP アドバンスフォト用紙にプリントする場合の最高解像度。
- ※2 目安の数字。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。コピー速度は同一原稿の2枚目以降のコピー時。
- ※3 スキャン画像の保存できる最大容量は、約2GBです。高解像度でスキャンする場合は、スキャン領域に制限があります。
- ※4 ダイレクトプリント時、25KB以下となるような小さな画像ファイルは対応できない場合があります。メモリカード内のファイル数は2,000枚までです。ファイルは8MB、1200万ピクセルの画像までを推奨。
- ※5 郵便はがき、インクジェット紙郵便はがきをサポートします。インクジェット光沢郵便はがきは対応していません。
- ※6 A4での印刷マージン。用紙サイズ、アプリケーションによりマージンが上記と異なることがあります。
- ※7 Windows XP 64bit はドライバー、ツールボックスのみの提供となります。添付ソフトウェアはインストールされません。
- ※8 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。