

製品名	HP Photosmart 6510	
製品番号	CQ764C#ABJ	
JANコード	4948382821027	
プリント機能	方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット
	インクシステム	4色独立インクシステム
	インク種類・ノズル数	K:顔料系 720ノズル、CMY:染料系 各色672ノズル
	給排紙方式	前面給排紙
	プリント解像度*1	最高4,800 × 1,200dpi
	プリント速度*2	ISOモノクロ: 約 11ppm、カラー: 約 7.5ppm
スキャン機能	センサー	CIS
	解像度*3	光学解像度1200x1,200dpi
	階調	最大24bit
	原稿サイズ	最大A4/レター
コピー機能	コピー速度*2	モノクロ: 標準 約 6.5枚/分、カラー: 標準 約 5.5枚/分
	拡大・縮小(任意倍率)	25%~400%
	連続コピー枚数	50枚
	原稿サイズ	最大A4/レター
	用紙サイズ	A4、六つ切り、2L判、10x15cm、はがき、L判
	その他機能	両面コピー、ドラフトコピー、濃度調整、写真・文字の強調、部数、品質設定など
自動両面印刷	A4/レター/B5	
ダイレクトプリント機能	スロット	メモリスティック Duo(PRO Duo対応、マイクロにはDuo用アダプタが必要)x1、SDメモリーカード(SDHC対応、miniSD/microSD対応にはアダプタが必要)/MMC(マルチメディアカード)x1
	対応画像フォーマット*4	JPEG
	用紙サイズ*5	A4、2L判、はがき、L判
	その他機能	回転、トリミング、写真の修正、フレーム追加、明度調整、カラー効果、日付スタンプ 等
用紙対応	種類	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、アイロンプリント紙など
	サイズ	A4、A5、A6、B5、封筒、はがき、往復はがき、L判、2L判など
	厚さ	普通紙: 75~90g/㎡、フォト用紙: ~300g/㎡、カード: ~200g/㎡、封筒: 75~90g/㎡
	最小マージン *5	上下左右: 約3mm
	フチ無し印刷	4辺フチなし(対応用紙: A4、A5、はがき、A6、2L判、L判など) (フォト用紙、はがき、ブローシャ&フライヤ用紙)
給排紙トレイ	メイン給紙トレイ	A4普通紙 最高80枚
	フォト給紙トレイ	L判、はがき、2L判、最高20枚
	排紙トレイ	最高20枚
液晶表示	3.45型 カラーLCD タッチスクリーン	
搭載メモリ	128MB	
インターフェイス	USB2.0 High Speed、IEEE 802.11b/g/n	
環境条件	推奨稼働環境	温度: 15~32°C、湿度: 25~75% RH(結露無)
	保管環境	温度: -40~60°C、湿度: 10~90% RH(結露無) ※本体のみ、インクは除く
動作音	50dB(A) (印刷時)	
電源仕様	電源	AC100~240V、50/60Hz
	消費電力	最大: 13W、稼働時: 9W、待機時: 5.1W、省電力モード時: 2.7W、電源オフ時: 0.3W
本体	寸法(WxDxH)	436 x 381 x 161 mm
	質量	6.1kg
パッケージ	パッケージ寸法(WxDxH)	492 x 224 x 467 mm
	質量	7.9kg
PC環境	対応OS *6	Microsoft® Windows® 7、Vista、XP Home/Pro (SP3以降)、Mac OS X、v10.5~、v10.6~、10.7
	共通必要PC環境	800 x 600以上のディスプレイ解像度、CD-ROMドライブ、USBポート
	Microsoft® Windows® システム要件*7	Windows 7: 1GHz以上の32bit(x86)または64bit(x64) プロセッサ 1GB以上のRAM(32bit)、2GB以上のRAM(64bit) 2GB以上のハードディスク空き容量 Microsoft Internet Explorer 7.0以上 Windows Vista: 800MHz以上の32bit(x86)または64bit(x64) プロセッサ(1GHz以上推奨) 512MB以上のRAM(1GB以上推奨) 2GB以上のハードディスク空き容量 Microsoft Internet Explorer 7.0以上 Windows XP: 233MHz以上のIntel® Pentium® II、Celeron®、互換プロセッサ (Pentium® III以上推奨) 128MB以上のRAM 512MB以上のハードディスク空き容量 Microsoft Internet Explorer 6.0以上
	Macintosh® システム要件*7	PowerPC G4、G5、Intel® Core™プロセッサ 256MB以上のRAM(512MB以上推奨) 500MB以上のハードディスク空き容量
	添付ソフトウェア	Windows: HP デバイスステーション Mac: HP ユーティリティ、HP Scan3
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令	
保証期間	ご購入後1年間(消耗品は除く)	
標準添付品	インクカートリッジ一式(セットアップ用*8)、ドライバーCD-ROM、USBケーブル、電源コード、サンプル用紙、保証書	
対応インク サプライ品	HP 178 インクカートリッジ 黒(CB316HJ) HP 178 インクカートリッジ シアン(CB318HJ) HP 178 インクカートリッジ マゼンタ(CB319HJ) HP 178 インクカートリッジ イエロー(CB320HJ) HP 178XL インクカートリッジ 黒 スリム(増量)(CN684HJ) HP 178XL インクカートリッジ シアン(増量)(CB323HJ) HP 178XL インクカートリッジ マゼンタ(増量)(CB324HJ) HP 178XL インクカートリッジ イエロー(増量)(CB325HJ)	

*1 コンピューターから最大dpi入力でのHP製フォト用紙にプリントする場合の最高解像度。

*2 印刷速度はISO/IEC

24734、Word/Excel/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったESATの平均値です。hp.com/products/1/ISO/MMDP/index.html(英語サイト)を参照してください。A4普通紙プリント時の目安の数字。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。コピー速度は同一原稿の2枚目以降のコピー時。

*3 スキャン画像の保存できる最大容量は、約2GBです。高解像度でスキャンする場合は、スキャン領域に制限があります。

*4 ダイレクトプリント時、25KB以下となるような小さな画像ファイルは対応できない場合があります。メモリーカード内のファイル数は2,000枚までです。メモリーカード内のファイル数やプリント枚数が多くなるにつれ、動作は遅くなります。

*5 A4での印刷マージン、用紙サイズ、アプリケーションによりマージンが上記と異なる場合があります。HP Photosmart 6510/HP ENVY110での前面印刷時はWindowsの上下マージンは各約16mm、Macの上マージンは約3mm、下マージンは最大約16mmとなります。両面コピー時には上マージンは約3mm、下マージンは約16mmとなります。HP ENVY110では、はがきの自動両面では宛名面のマージンが約13mmとなります。

*6 Mac OS X v10.7でご利用するには、Mac OS X ソフトウェア アップデートまたは弊社インクジェット製品情報ホームページhp.com/jp/inkjetからソフトウェアをダウンロードする必要があります。最新の情報につきましては弊社カスタマー・ケア・センター ホームページ hp.com/support/japanをご覧ください。またWindows XP 64bitはサポートされておりません。

*7 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。

*8 製品セットアップ時には製品箱に同梱されているインクをご使用ください。