



# HP インクジェットプリンタ

## HP Officejet Pro 8500 Wireless

### All-in-One:仕様

#### 仕様

#### HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One

製品名	HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One	
製品番号	CB023A#ABJ	
JANコード	4 948382 610744	
標準小売価格	オープン価格	
プリント機能	方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット
	プリンター言語	HP PCL 3 GUI
	インクシステム	4色独立インクシステム
	インク種類・ノズル数	CMYK全色顔料系・CM: 2,112 ノズル、YK: 2,112 ノズル
	給排紙方式	前面給排紙
	プリント解像度*1	最高4,800×1,200dpi
	プリント速度*2	モノクロ: 最高 35 ppm、カラー: 最高 34 ppm
スキャン機能	センサー	CIS
	解像度*3	光学解像度2,400x4,800dpi、最大補間解像度 19,200dpi
	階調	最大48bit
	原稿サイズ	最大 リーガル (216×356mm)
	その他機能	ADF自動両面スキャン、デジタルSEND (スキャンtoネットワークフォルダー、スキャンtoE-mail)、PDF保存、OCR、TWAIN互換ドライバー、ほこりと傷の除去、色あせの復元、不要なパターンの除去など
コピー機能	コピー速度*1	モノクロ: 最高 35 cpm、カラー: 最高 34 cpm
	拡大・縮小 (任意倍率)	25%~400%
	連続コピー枚数	99枚
	原稿サイズ	最大 リーガル (216×356mm)
	用紙サイズ	自動、A4、六つ切り、2L判、10x15cm、はがき、L判
	その他機能	両面コピー、キャンセルボタン、フチなしコピー、ページに合わせてコピー、コピー品質設定、濃度調整、コピープレビュー、トレイ選択、トリミング、写真・文字の強調など
ファクス機能	形式	送受信兼用デスクトップ型 (カラーファクス対応、スーパーG3)
	通信規格	CCITT/ITU Group 3 ファクシミリ
	使用回線	一般公衆回線
	インターフェイス	RJ-11モジュラージャック(回線接続用x1、外部留守番電話機能付電話機用x1)
	送信原稿サイズ	最大リーガル
	電送時間	3 秒/枚 (33.6kbps時、ITU-T Test Image #1)
	ファクス解像度	モノクロ: 最大300x300dpi、カラー: 最大200x200dpi

	記録紙サイズ	A4、レター、リーガル
	記録紙容量	普通紙: 250枚 (オプショントレイ使用時 500枚)
	エラー訂正方式	ITU-T勧告準拠 ECM
	短縮ダイヤル件数	最大99件 (短縮ダイヤルとグループダイヤルの合計)
	メモリ代行受信	約125枚 (ITU-T Test Image #1)
	PC FAX	送信、受信(モノクロTIFF、デジタルSEND機能により対応。カラーファクスは非対応)
	その他機能	順次同報送信(最大48宛先、モノクロのみ)、自動両面読み込み送信(モノクロ送信のみ)、複数ページファクス、自動受信、メモリ保存ファクス再印刷、外部留守番電話機能付電話機接続、自動リダイヤル、受信原稿自動縮小、ファクス自動転送(モノクロのみ)、ファクス通信テスト、確認レポート、短縮ダイヤル一覧レポート、ファクスログ、電源OFF時にメモリ内の保存ファクスデータ保持など
	デジタルSEND*4	スキャン: スキャンtoネットワークフォルダー(MacはOS X v10.5のみ)、スキャンtoE-mail ファクス受信: ファクスtoネットワークフォルダー、ファクスtoE-mail
ADF	容量	普通紙(60~90g/m <sup>2</sup> ) 50枚
	原稿サイズ	A4、レター、リーガル
	その他機能	両面スキャン対応(2パス方式)
自動両面印刷		標準対応
メモ리카ード・ダイレクトプリント機能*5	対応メモ리카ード	コンパクトフラッシュ(Type I/II) スロットx1、メモリースティック(Pro対応、Duo/マイクロにはアダプタが必要)スロットx1、SDメモ리카ード(SDHC対応、miniSD/microSD対応にはアダプタが必要)/MMC(マルチメディアカード) スロットx1、xDピクチャーカード スロットx1 *暗号化・著作権保護機能には対応していません
	対応画像フォーマット	JPEG(EXIF、UPF)、非圧縮TIFF[DPOF対応]
	用紙サイズ	A4、2L判、ハガキ、L判
	PictBridge	対応
	その他機能	フチなしダイレクトプリント、PCからドライブ認識、スキャンtoメモ리카ード/USB (JPEG、カラー/モノクロPDF、モノクロTIFF)、トリミング、明度調整、日付スタンプ、パノラマ印刷、パスポート写真、カラー効果(セピア、アンティーク、モノクロ) など
用紙対応	種類*6	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、封筒など
	サイズ	A4、リーガル、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B5、封筒(長形3号、長形4号)、はがき、往復はがき、10x15cm、L判、2L判、カスタム用紙設定(76.2 x 127~216 x 356mm)など。トレイ2(オプション): A4、リーガル、レター、B5 (182 x 257 mm~216 x 356mm)
	厚さ	トレイ1: 普通紙: 60~105g/m <sup>2</sup> 、フォト用紙: ~250g/m <sup>2</sup> 、カード: ~200g/m <sup>2</sup> 、封筒: 75~90g/m <sup>2</sup> トレイ2(オプション): 60~105g/m <sup>2</sup> (普通紙のみ)
	最小マージン*7	Windows: 上左右各 3.3mm、下 3.5mm Mac: 上左右各 3.3mm、下 11.9mm
	フチ無し印刷	A4、B5、A5、10x15cm、ハガキ、A6、2L判、L判など (フォト用紙、はがき、ブローシャ&フライヤ用紙)
	給排紙トレイ	給紙容量

		20枚 トレイ2(オプション): 普通紙250枚
	排紙容量	最高150枚
液晶表示		3.45型 カラーLCD タッチスクリーン
搭載メモリ		128MB
インターフェイス		USB2.0 High Speed、IEEE 802.11g/b、100Base-TX/10Base-T LAN、PictBridge
環境条件	稼働環境	温度: 15~35℃、湿度: 20~80% RH(結露無)
	保管環境	温度: -40~60℃、湿度: 20~80% RH(結露無) ※本体のみ、インクは除く
動作音		標準印刷時: 59dB(A)、最速印刷時: 63dB(A)、待機時: 16dB(A)
電源仕様	電源	AC100~240V、50/60Hz
	消費電力	最大: 55W以下、印刷時: 16W、コピー時: 34W、待機時: 7.2W、電源オフ時: 0.4W
本体	寸法(WxDxH)	494 x 479 x 331 mm
	質量	12.7kg
梱包箱	寸法(WxDxH)	593 x 450 x 581 mm
	重量	17.4kg
PC環境	対応OS*8	日本語版/英語版 Microsoft Windows XP Home/Pro/x64 (SP1以降)、Vista®、Mac OS X v10.4.11以降、v10.5.x
	Microsoft® Windows® システム要件*8*9	Windows Vista®: 800MHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ(1GHz以上推奨) 512MB以上のRAM(1GB以上推奨) 765MB以上のハードディスク空き容量(1.5GB以上推奨) Microsoft Internet Explorer 7.0以上 Windows XP Home/Professional (SP1以降): Intel® Pentium® II、Celeron®以上、または互換プロセッサ(Pentium® III以上推奨) 512MB以上のRAM 410MB以上のハードディスク空き容量(500MB以上推奨) Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Windows XP (x64 Editions SP1以降): AMD Athlon™ 64 または Opteron™ プロセッサ、Intel EM64Tに対応したIntel Xeon または Pentium プロセッサ(Pentium 4以上推奨) 512MB以上のRAM 290MB以上のハードディスク空き容量 Microsoft Internet Explorer 6.0以上 共通: 800 x 600以上のディスプレイ解像度 CD-ROMドライブ USBポート Adobe Acrobat Reader 5.0 以上
	Macintosh® システム要件*9	PowerPC G3、G4、G5、Intel® Core™プロセッサ 256MB以上のRAM(512MB以上推奨) 500 MB以上のハードディスク空き容量 CD-ROMドライブ USBポート
	添付ソフトウェア*8	Windows : HP ソリューションセンター、HP Photosmart Essential、HP ドキュメントマネージャ、HP Smart Web Printing、多言語OCR Mac : HP デバイスマネージャ、HP Photosmart Studio、多言語対

	応OCR
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、JATE認定、グリーン購入、国際エネルギーギースター、RoHS指令
保証期間	ご購入後1年間(消耗品は除く)
標準添付品	本体、自動両面印刷ユニット、HP 940 インクカートリッジ (C、M、Y、K)、プリントヘッド (K/Y、C/M)、セットアップポスター(スタート)、ファックス入門ガイド、ワイヤレススタートガイド、デジタルソリューション入門ガイド、ドライバCD-ROM、USBケーブル、LANケーブル、RJ-11電話コード、電源アダプタ、電源コード、保証書
対応インク サプライ製品	HP940 インクカートリッジ 黒 (C4902AA) HP940XL インクカートリッジ 黒 増量 (C4906AA) HP940XL インクカートリッジ シアン (C4907AA) HP940XL インクカートリッジ マゼンタ (C4908AA) HP940XL インクカートリッジ イエロー (C4909AA)
対応オプション製品	HP Officejet Pro 8500用250枚給紙トレイ (CB802A) HP bt500 Bluetooth プリンタアダプタ (Q6273A#AB0)

- ※1 コンピューターから1200dpi入力でHP アドバンスフォト用紙にプリントする場合の最高解像度。
- ※2 目安の数字。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。コピー速度は同一原稿の2枚目以降のコピー時。
- ※3 スキャン画像の保存できる最大容量は、約2GBです。高解像度でスキャンする場合は、スキャン領域に制限があります。
- ※4 デジタルSENDの機能を利用するにはネットワーク接続が必要です。スキャンtoE-mail、ファクスtoE-mailの機能を利用するには、送信メールプロファイルとしてプリンタに対する有効なE-mailアカウントの付与、SMTPサーバーの情報が必要になります。スキャンtoネットワークフォルダー、ファクスtoネットワークフォルダーの機能を利用するには、ネットワーク共有フォルダーの設定が必要になります。スキャンはJPEG、カラー/モノクロPDF、モノクロTIFF、ファクス受信はモノクロTIFFのファイル形式に対応しています。デジタルSENDのファクス受信機能は、モノクロファクスを受信する場合のみ使用できます。カラーファクスは印刷されます。
- ※5 ダイレクトプリント時、25KB以下となるような小さな画像ファイルは対応できない場合があります。メモリカード内のファイル数は2,000枚までです。ファイルは8MB、1200万ピクセルの画像までを推奨。
- ※6 郵便はがき、インクジェット紙郵便はがきをサポートします。インクジェット光沢郵便はがきに対応していません。はがきの自動両面印刷はサポートしていません。
- ※7 A4での印刷マージン。用紙サイズ、アプリケーションによりマージンが上記と異なることがあります。両面印刷/コピー時は、上下マージンは各約12mmとなります。
- ※8 Windows XP 64bit はドライバー、ツールボックスのみの提供となります。添付ソフトウェアはインストールされません。
- ※9 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。