

製品名		HP Deskjet 3520
製品番号		CX052C#ABJ
JANコード		4948382899521
プリント機能	印刷方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット
	プリンター言語	HP PCL 3 GUI
	インクシステム	4色独立インクシステム
	インク種類・ノズル	K:顔料系 720ノズル、CMY:染料系 各色672ノズル
	給排紙方式	前面給排紙
	プリント解像度 ^{*1}	最高4,800 x 1,200dpi
	プリント速度 ^{*2}	ISOモノクロ:約8枚/分、カラー:約7.5枚/分
スキャン機能	センサー	CIS
	解像度 ^{*3}	光学解像度1,200 x 2,400dpi
	階調	最大 24bit
	原稿サイズ	最大 216 x 297mm
	その他機能	スキャン to PC
コピー機能	コピー速度 ^{*2}	モノクロ:標準 約6.5枚/分、カラー:標準 約5.5枚/分
	拡大・縮小 (任意倍率)	25%~400%
	連続コピー枚数	50枚
	読取り原稿サイズ	最大 A4/レター
	印刷用紙サイズ	A4、L判、2L判、はがき
	その他機能	両面コピー、濃度調整
自動両面印刷		標準対応
用紙対応	種類	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、カード、はがき、インクジェットはがきなど
	サイズ	A4、A5、A6、B5、封筒(長形3号/長形4号)、はがき、往復はがき、10 x 15cm、L判、2L判など
	厚さ	普通紙:60~90 g/m ² フォト用紙:220~300g/m ² 封筒:75~90 g/m ² カード:163~200 g/m ²
	最小マージン ^{*4}	上下左右:約3mm
	フチ無し印刷	A4、A5、A6、はがき、L判、2L判など (フォト用紙、はがき、ブローシャ&フライヤ用紙)
	給排紙トレイ	給紙トレイ 排紙トレイ
液晶表示		タッチフレーム付き2.0型 モノクロLCD
インターフェイス		USB 2.0 High Speed、IEEE 802.11b/g/n
環境条件	推奨稼働環境	温度:15~32°C、湿度:20~80% RH(結露無)
	保管環境	温度:-40~60°C、湿度:10~90% RH(結露無) ※本体のみ、インクは除く
動作音		印刷時:46 dB(A)
電源仕様	電源	AC100~240V、50/60Hz
	消費電力	稼働時:13.38W、待機時:2.72W、省電力モード時:0.7W、電源オフ時:0.22W
本体	外寸法(W x D x H)	440 x 298 x 144 mm
	質量	5.1kg
梱包箱	外寸法(W x D x H)	492 x 191 x 408mm
	質量	6.6kg
PC環境	対応OS ^{*5}	Microsoft® Windows® 7、Vista®、XP Home/Pro(SP3以降)、Mac OS X v10.6~、v10.7
	共通必要PC環境	800 x 600以上のディスプレイ解像度、CD-ROM/DVDドライブ、USBポート、インターネット接続
	Microsoft® Windows® システム要件 ^{*6}	Windows® 7: 1GHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ 1GB以上のRAM(32bit)、2GB以上のRAM(64bit) 2GB以上のハードディスク空き容量 Microsoft® Internet Explorer® 8.0以上 Windows Vista®: 800MHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ(1GHz以上推奨) 512MB以上のRAM(1GB以上推奨) 2GB以上のハードディスク空き容量 Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上 Windows XP® Home/Professional: 233MHz以上のIntel® Pentium® II、Celeron®、互換プロセッサ(Pentium® III以上推奨) 128MB以上のRAM 750MB以上のハードディスク空き容量 Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上

PC環境	Macintosh® システム要件 *6	Intel® Core™プロセッサ 1GB以上のRAM 1GB以上のハードディスク空き容量
	添付ソフトウェア	Windows®: HP プリンタアシスタント Macintosh®: HP ユーティリティ、HP Scan 3
適合規格		VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令
保証期間		ご購入後1年間（消耗品を除く）
主な標準添付品		インクカートリッジ式（セットアップ用*7） ドライバーCD-ROM、USBケーブル、電源コード、保証書
対応インク サプライ品		HP 178 インクカートリッジ 黒 CB316HJ HP 178 インクカートリッジ シアン CB318HJ HP 178 インクカートリッジ マゼンタ CB319HJ HP 178 インクカートリッジ イエロー CB320HJ HP 178XL インクカートリッジ 黒（スリム増量）CN684HJ HP 178XL インクカートリッジ シアン（増量）CB323HJ HP 178XL インクカートリッジ マゼンタ（増量）CB324HJ HP 178XL インクカートリッジ イエロー（増量）CB325HJ HP178/L判 フォトボックス・3色 SF770A
純正用紙		アドバンスフォト用紙(光沢) A4/50枚 SD701A アドバンスフォト用紙(光沢) A4/25枚 Q8861A アドバンスフォト用紙(光沢) 2L判/40枚 SD702A アドバンスフォト用紙(光沢) 2L判/20枚 Q8862A アドバンスフォト用紙(光沢) 切り取り後 10×15cm/20枚 Q8863A アドバンスフォト用紙(光沢) L判/300枚 SD700A アドバンスフォト用紙(光沢) L判/200枚 SD699A アドバンスフォト用紙(光沢) L判/100枚 Q8865A アドバンスフォト用紙(光沢) L判/60枚 Q8864A プロフェッショナルインクジェット専用紙 A4/200枚 Q6593A

*1 コンピューターから最大dpi入力でのHP製フォト用紙にプリントする場合の最高解像度。

*2 印刷速度はISO/IEC

24734、Word/Excel/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったESATの平均値です。hp.com/products1/ISO/MMDPP/index.html(英語サイト)を参照してください。A4普通紙プリント時の目安の数字。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。コピー速度は同一原稿の2枚目以降のコピー時。

*3 スキャン画像の保存できる最大容量は、約2GBです。高解像度でスキャンする場合は、スキャン領域に制限があります。

*4

A4での印刷マージン。用紙サイズ、アプリケーションによりマージンが上記と異なることがあります。両面印刷時にはWindows®の上下マージンは各約16mm、Macの上マージンは約3mm、下マージンは最大約16mmとなります。両面コピー時には上マージンは約3mm、下マージンは約16mmとなります。

*5 Mac OS X v10.7でご利用するには、Mac OS X ソフトウェア アップデートまたは弊社インクジェット製品情報ホームページhp.com/jp/inkjet

からソフトウェアをダウンロードする必要があります。最新の情報につきましては弊社カスタマー・ケア・センター ホームページ hp.com/support/japanをご覧ください。またWindows® XP 64bitはサポートされておりません。

*6 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。

*7 製品セットアップ時には製品箱に同梱されているインクをご使用ください。

<印刷・コピーに際してのご注意>

●法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられる場合がありますので、ご注意ください。

①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国際証券・地方債証券。

②未使用の郵便切手・郵便はがき。

③政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。

●著作権の目的となっている書籍・音楽・版画・地図・映画・図版・写真などの著作権物は個人的な、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。