#II D . 2		
製品名		HP ENVY110
製品番号 JANコード		CQ812C#ABJ
	印刷方式	4 948382 822147
プリント機能	インクシステム	オンデマンド型サーマル・インクジェット
	インク種類・ノズル数	4色(黒・カラー3色 - 体型)
		黒:顔料系 336/ズル、カラー:染料系 1,248/ズル
	給排紙方式	前面給排紙
	プリント解像度*1	最高4,800×1,200dpi
コナルン・機会	プリント速度*2	ISO モノクロ: 約 7枚/分、カラー: 約 4.5枚/分
スキャン機能	センサー	CIS
	解像度*3	光学解像度1,200 x 1,200dpi
	階調	最大24bit
	原稿サイズ	最大A4/レター
. 0 146 61	その他機能	スキャン to メモリカード、スキャン to PC
コピー機能	コピー速度*2	モノクロ: 標準 約 6枚/分、カラー: 標準 約 4枚/分
	拡大・縮小(任意倍率)	50%~400%
	連続コピー枚数	50枚
	読取り原稿サイズ	最大A4/レター
	印刷用紙サイズ	A4、六つ切り、2L判、10x15cm、はがき、L判
	その他機能	両面コピー(A4のみ)、サイズ変更、濃度調整、コピープレビュー、写真・文字の強調、部数、品質設定など
		両田コヒ (A747/07/)、ショハ友文、版技師主、コヒ ノレヒュ 、子兵 人丁V/透師、印数、田具以たなと
自動両面印刷		標準対応
ダイレクトプリント機能	対応メモリ	メモリースティック(PRO対応、Duo、マイクロにはアダプタが必要)/SDメモリーカード(SDHC対応、miniSD/microSD対
		応にはアダプタが必要)/MMC(マルチメディアカード)x1
		USBポート(PictBridge 非対応)x1
	対応画像フォーマット*4	JPEG
	用紙サイズ	A4、2L判、はがき、L判
	その他機能	回転、トリミング、写真の修正、明るさの調整、カラー効果、日付スタンプ 等
用紙対応	種類	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、OHPフィルム、アイロンプリント紙など
	サイズ	A4、A5、A6、B5、封筒、はがき、往復はがき、L判、2L判など
	厚さ	普通紙: 75~90g/㎡、フォト用紙: ~300g/㎡、カード: ~200g/㎡、封筒: 75~90g/㎡
	最小マージン *5	上下左右:約3mm
	フチ無し印刷	4辺フチなし(対応用紙: A4、A5、はがき、A6、2L判、L判など)
		(フォト用紙、はがき、ブローシャ&フライヤ用紙)
給排紙トレイ	メイン給紙トレイ	A4普通紙 最高80枚
	フォト給紙トレイ	-
	排紙トレイ	最高25枚
液晶表示		3.45型 カラーLCD タッチスクリーン
搭載メモリ		512MB
インターフェイス		USB2.0 High Speed, IEEE 802.11b/g/n
環境条件	推奨稼働環境	温度: 15~32℃、湿度: 25~75% RH(結露無)
	保管環境	温度: -40~60℃、湿度: 5~90% RH(結露無) ※本体のみ、インクは除く
動作音		44dB(A) (印刷時)
本体	電源	AC100~240V、50/60Hz
	消費電力	最大: 29W、稼動時: 25W、待機時: 7.2W、省電力モード時: 4.5W、電源オフ時: 0.6W
	外寸法(WxDxH)	427 x 336 x 102 mm
	質量	7.25kg
梱包箱	外寸法(WxDxH)	495 x 444 x 156 mm
	質量	8.65kg
PC環境	対応OS *7	Microsoft® Windows® 7、Vista、XP Home/Pro(SP3以降)、Mac OS X、v10.5~、v10.6~、10.7
	共通必要PC環境	800 x 600以上のディスプレイ解像度、CD-ROMドライブ、USBポート
	Microsoft®	Windows® 7:
	Windows®	1GHz 以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサー
	システム要件*8	IGB以上のRAM(32bit)、2GB以上のRAM(64bit)
		2GB以上のハードディスク空き容量
		Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上
		Mr. 1 8
		Windows® Vista®: 800MHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサー(1GHz以上推奨)
		S12MB以上のRAM(1GB以上推奨)
		2GB以上のハードディスク空き容量
		Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上
		Windows® XP Home/Professional
		233MHz以上のIntel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> II、Celeron <sup>®</sup> 、互換プロセッサー(Pentium <sup>®</sup> III以上推奨)
		128MB以上のRAM
		512MB以上のハードディスク空き容量
PC環境 -	Macintosh®	Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上
	wacintosn® システム要件*8	PowerPC G4、G5、Intel® CoreTMプロセッサ 256MB以上のRAM(512MB以上推奨)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	250MB以上のハードディスク空き容量
	添付ソフトウェア	Windows: HP デバイスステージ
	11m 137 7 1 7 1 7	Windows: HP ナハイスステーン Mac: HP ユーティリティ、HP Scan3
		VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令
保証期間		で購入後1年間(消耗品は除く)
標準添付品		インクカートリッジー式、ドライバーCD-ROM、USBケーブル、電源コード、保証書
対応インク		HP 121インクジェットプリントカートリッジ 黒(CC640HJ)
サプライ品		HP 121XLインクジェットプリントカートリッジ 黒(CC641HJ)
		HP 121インクジェットプリントカートリッジ 3色カラー(CC643HJ)
		HP 121XLインクジェットプリントカートリッジ 3色カラー(CC644HJ)
		1

- \*1 コンピューターから最大dpi入力でHP製フォト用紙にプリントする場合の最高解像度。
- \*2 印刷速度はISO/IEC 24734、Word/Excel/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったESATの平均値です。
- hp.com/products1/ISO/MMDPP/index.html(英語サイト)を参照してください。A4普通紙プリント時の目安の数字。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。コピー速度は同一原稿の2枚目以降のコピー時。
- \*3 スキャン画像の保存できる最大容量は、約2GBです。高解像度でスキャンする場合は、スキャン領域に制限があります。
- \*4 ダイレクトプリント時、25KB以下となるような小さな画像ファイルは対応できない場合があります。メモリカード内のファイル数は2,000枚までです。メモリカード内のファイル数やプリント枚数が多くなるにつれ、動作は遅くなります。
- \*5 A4での印刷マージン。用紙サイズ、アプリケーションによりマージンが上記と異なることがあります。 HP Deskjet 3520,HP Photosmart 5520/6520/HP ENVY110での両面印刷時にはWindows®の上下マージンは各約16mm、Macの上マージンは約3mm、下マージンは最大約16mmとなります。両面コピー時には上マージンは約3mm、下マージンは約16mmとなります。 HP ENVY110では、はがきの自動両面では宛名面のマージンが約13mmとなります。
- \*6電源環境により、値が異なる場合があります。
- \*7 Windows® 8, Mac OS X v10.7/v10.8でご利用するには、Mac OS X ソフトウェア アップデートまたは弊社インクジェット製品情報ホームページhp.com/jp/inkjet からソフトウェアをダウンロードする必要があります。 最新の情報につきましては弊社カスタマー・ケア・センター ホームページ hp.com/support/japanをご覧ください。またWindows® XP 64bitはサポートされておりません。
- \*8 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。
- \* USB 3.0ポートを使用して問題が発生する場合は、USB 2.0ポートに接続してご使用ください

## <印刷·コピーに際してのご注意>

- ●法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられる場合がありますので、ご注意ください。
- ①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国際証券・地方債証券。
- ②未使用の郵便切手・郵便はがき。
- ③政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。
- ●著作権の目的となっている書籍・音楽・版画・地図・映画・図版・写真などの著作権物は個人的な、 また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。