

製品名	HP Officejet 6500A Plus	
製品番号	CN557A#ABJ	
JANコード	4 948382 730381	
標準小売価格	オープン価格	
プリント機能	方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット
	プリンター言語	HP PCL 3 GUI
	インクシステム	4色独立インクシステム
	インク種類・ノズル数	K: 顔料系 720ノズル、C/M/Y: 染料系 各色672ノズル
	給排紙方式	前面給排紙
	プリント解像度*1	最高4,800×1,200dpi
	プリント速度*2	ISO モノクロ: 約10枚/分、カラー: 約7枚/分
スキャン機能	センサー	CIS
	解像度*3	光学解像度4,800×4,800dpi
	階調	最大24bit
	原稿サイズ	最大 A4/レター
	その他機能	ADFスキャン、PDF保存、OCR(WINのみ)、明度、コントラスト、スキャン to メモリカード(JPEG、カラー/モノクロPDF、モノクロTIFF)など
コピー機能	コピー速度*2	モノクロ: 標準約6枚/分、カラー: 標準約5枚/分(ADF経由)
	拡大・縮小(任意倍率)	25%~400%
	連続コピー枚数	100枚
	原稿サイズ	最大 A4/レター
	用紙サイズ	自動、A4、六つ切り、2L判、10×15cm、はがき、L判
	その他機能	フチなしコピー、ページに合わせてコピー、コピー品質設定、濃度調整、コピープレビュー、トリミング、写真・文字の強調など
ファクス機能	形式	送受信兼用デスクトップ型(カラーファクス対応、スーパーG3)
	通信規格	CCITT/ITU Group 3 ファクシミリ
	使用回線	一般公衆回線
	インターフェイス	RJ-11モジュラージャック(回線接続用x1、外部留守番電話機能付電話機用x1)
	送信原稿サイズ	最大 A4/レター
	電送時間	3秒/枚(33.6kbps時、ITU-T Test Image #1)
	ファクス解像度	モノクロ: 最大200×200dpi、カラー: 最大200×200dpi
	記録紙サイズ	A4、レター
	記録紙容量	普通紙: 250枚
	エラー訂正方式	ITU-T勧告準拠 ECM
	短縮ダイヤル件数	最大100件(短縮ダイヤルとグループダイヤルの合計)
	メモリ代行受信	約100枚(ITU-T Test Image #1)
	PC FAX	送信、受信(Windows®のみ対応。モノクロTIFF、カラーファクス非対応)
	その他機能	複数ページファクス、自動受信、メモリ保存ファクス再印刷、外部留守番電話機能付電話機接続、自動リダイヤル、受信原稿自動縮小、ファクス自動転送(モノクロのみ)、ファクス通信テスト、確認レポート、短縮ダイヤル一覧レポート、ファクスログなど
ADF	容量	普通紙(60~105g/m ²) 35枚
	原稿サイズ	A4、レター
自動両面印刷	標準対応	
メモリカード・ダイレクト プリント機能*4	対応メモリカード	メモリースティック(Pro対応、Duo、マイクロにはアダプターが必要)スロットx1、SDメモリカード(SDHC対応、miniSD/microSD対応にはアダプターが必要)/MMC(マルチメディアカード)/xDピクチャーカード スロットx1 * 暗号化・著作権保護機能には対応していません
	対応画像フォーマット	JPEG
	用紙サイズ	A4、2L判、はがき、L判
	その他機能	フチなしダイレクトプリント、インデックスシート、日付スタンプ、PCからドライブ認識など
用紙対応	種類*5	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、はがき、インクジェットはがき、封筒など
	サイズ	A4、リーガル、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B5、封筒(長形3号、長形4号)、はがき、往復はがき、10×15cm、L判、2L判など
	厚さ	普通紙: 60~105g/m ² 、フォト用紙: ~280g/m ² 、カード: ~200g/m ² 、封筒: 75~90g/m ²
	最小マージン*6	上下左右 各 3.3mm
	フチ無し印刷	A4、B5、A5、10×15cm、はがき、A6、2L判、L判など
給排紙トレイ	給紙容量	普通紙: 250枚、フォト用紙: 80枚、カード: 80枚、封筒: 30枚
	排紙容量	最高50枚
液晶表示	2.36型 カラーLCD タッチスクリーン	
搭載メモリ	64MB	
インターフェイス	USB2.0 High Speed、IEEE 802.11g/b/n、100Base-TX/10Base-T LAN	
環境条件	稼働環境	温度: 15~32°C、湿度: 20~80% RH(結露無)
	保管環境	温度: -40~60°C、湿度: 20~90% RH(結露無) ※本体のみ、インクは除く
動作音	標準印刷時: 49dB(A)、最速印刷時: 55dB(A)	
電源仕様*7	電源	AC100~240V、50/60Hz
	消費電力	印刷時: 36.6W、待機時: 5.5W、スリープモード時: 3.9W、電源オフ時: 0.4W

本体	寸法(WxDxH)	476 x 450 x 258 mm
	質量	8.25kg
梱包箱	寸法(WxDxH)	570 x 336 x 548 mm
	重量	11.4kg
PC環境	対応OS*8	日本語版/英語版 Microsoft® Windows® 7、Vista®、XP Home/Pro (SP2以降)、Mac OS X v10.5.8以降、v10.6～、v10.7
	Microsoft® Windows® システム要件*8*9	Windows® 7: 1GHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ、 1GMB以上(32bit)、2GB以上(64bit)のRAM、 1.5GB以上のハードディスク空き容量、 Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上 Windows Vista®: 800MHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ(1GHz以上推奨)、 512MB以上のRAM(1GB以上推奨)、 2GB以上のハードディスク空き容量、 Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上 Windows® XP Home/Professional 32bit(SP2以降): 233MHz以上の Intel® Pentium® II、Celeron®以上、 または互換プロセッサ(Pentium® III以上推奨)、 128MB以上のRAM(512MB以上推奨)、 750MB以上のハードディスク空き容量(1GB以上推奨)、 Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上 共通必要PC環境: 800 x 600以上のディスプレイ解像度、 CD-ROMドライブ、 USBポート、 インターネット接続環境、 Adobe® Acrobat® Reader 5.0以上
	Macintosh® システム要件*9	PowerPC G4、G5、Intel® Core™ プロセッサ、 256MB以上のRAM(512MB以上推奨)、 300MB以上のハードディスク空き容量(500MB以上推奨)、 CD-ROMドライブ、 USBポート
	添付ソフトウェア*8	Windows® : HP デバイステージ Mac : HP ユーティリティ、HP Scan 3
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、JATE認定、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令	
保証期間	ご購入後1年間(消耗品は除く)	
主な標準添付品	本体、自動両面印刷ユニット、HP 920 インクカートリッジ(C、M、Y、K)、 セットアップポスター(スタート)、スタートガイド、ドライバーCD-ROM、 USBケーブル、LANケーブル、RJ-11電話コード、電源アダプター、電源コード、保証書	
対応インクサプライ製品	HP 920 インクカートリッジ 黒 (CD971AA) HP 920XL インクカートリッジ 黒(増量) (CD975AA) HP 920XL インクカートリッジ シアン (CD972AA) HP 920XL インクカートリッジ マゼンタ (CD973AA) HP 920XL インクカートリッジ イエロー (CD974AA)	

- *1 コンピューターから最大dpi入力でHP アドバンスフォト用紙にプリントする場合の最高解像度。
- *2 プリント速度はISO/IEC 24734、Word/Excel®/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったESATの平均値です。
hp.com/products/1/ISO/MMDPP/index.html(英語サイト)を参照してください。使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なります。コピー速度は同一原稿の2枚目以降のコピー時。
- *3 スキャン画像の保存できる最大容量は、約2GBです。高解像度でスキャンする場合は、スキャン領域に制限があります。
- *4 ダイレクトプリント時、25KB以下となるような小さな画像ファイルは対応できない場合があります。メモリーカード内のファイル数は2,000枚までです。ファイルは8MB、1,200万ピクセルの画像までを推奨。
- *5 郵便はがき、インクジェット郵便はがきをサポートします。インクジェット光沢郵便はがきは対応していません。
また、はがきの自動両面印刷は対応していません。
- *6 A4での印刷マージン。用紙サイズ、アプリケーションによりマージンが上記と異なることがあります。
また、両面印刷時は、下マージンは約16mmとなります。
- *7 電源環境により、値が異なる場合があります。
- *8 Mac OS X v10.7でご使用の場合、Mac OS X ソフトウェア アップデートまたは弊社インクジェット製品情報ホームページhp.com/jp/inkjet からソフトウェアをダウンロードする必要があります。Mac OS X v10.7対応の最新情報は、弊社インクジェット製品情報ホームページhp.com/jp/inkjet および カスタマー・ケア・センター ホームページhp.com/support/japanをご覧ください。また、Windows® XP 64bitドライバーの提供はありません。対応ソフトウェアの最新情報は、カスタマー・ケア・センター ホームページ hp.com/support/japan をご覧ください。
- *9 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。

■はじめてプリンターをご使用される際、プリンターを印刷可能な状態にセットアップするためにインクが消費されます。

■CADソフトウェアからの印刷は、正常に出力できない場合があります。

<印刷・コピーに際してのご注意>

●法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられる場合がありますので、ご注意ください。①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国際証券・地方債証券。②未使用の郵便切手・郵便はがき。③政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。

●著作権の目的となっている書籍・音楽・版画・地図・映画・図版・写真などの著作権物は個人的な、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。