

製品名	HP OfficeJet 7500A		
製品番号	C9309A#ABJ		
JANコード	4 948382 710581		
標準小売価格	オープン価格		
プリント機能	印刷方式	オンデマンド型サーマル・インクジェット	
	プリンター言語	HP PCL 3 GUI	
	インクシステム	4色独立インクシステム	
	インク種類・ノズル数	K:顔料系 720ノズル、CMY:染料系 各色672ノズル	
	給排紙方式	前面給排紙	
	プリント解像度*1	最高4,800x1,200dpi	
	プリント速度*2	ISO モノクロ: 約 10枚/分、カラー: 約 7枚/分	
スキャン機能	センサー	CIS	
	解像度*3	光学解像度4,800x4,800dpi	
	階調	最大24bit	
	原稿サイズ	最大 リーガル(ガラス面)、マニュアル操作で最大A3/11x17 *10	
コピー機能	その他機能	ADFスキャン、PDF保存、OCR(Winのみ)、明度、コントラスト、スキャンtoメモ리카ード (JPEG、カラー/モノクロPDF、モノクロTIFF)など	
	コピー速度*1	モノクロ: 標準約 6枚/分、カラー: 標準約 5枚/分(ADF経由)	
	拡大・縮小(任意倍率)	25%~400%	
	連続コピー枚数	100枚	
	読取り原稿サイズ	最大リーガル(ガラス面)、マニュアル操作でA3/11x17 *11	
	印刷用紙サイズ	自動、A3、A4、六つ切り、2L判、10x15cm、はがき、L判	
ファクス機能	その他機能	フチなしコピー、ページに合わせてコピー、コピー品質設定、濃度調整、コピーレビュー、トリミング、写真・文字の強調など	
	形式	送受信兼用デスクトップ型 (カラーファクス対応、スーパーG3)	
	通信規格	CCITT/ITU Group 3 ファクシミリ	
	使用回線	一般公衆回線	
	インターフェイス	RJ-11モジュラージャック(回線接続用x1、外部留守番電話機能付電話機用x1)	
	送信原稿サイズ	最大リーガル	
	電送時間	3秒/枚 (33.6kbps時、ITU-T Test Image #1)	
	ファクス解像度	モノクロ: 最大300x300dpi、カラー: 最大200x200dpi	
	記録紙サイズ	A4、レター *12	
	記録紙容量	普通紙: 150枚	
	エラー訂正方式	ITU-T勧告準拠 ECM	
	短縮ダイヤル件数	最大100件 (短縮ダイヤルとグループダイヤルの合計)	
	メモリ代行受信	約100枚 (ITU-T Test Image #1)	
	PC FAX	送信、受信 (Windows®のみ対応。モノクロTIFF、カラーファクスは非対応)	
	その他機能	複数ページファクス、自動受信、メモリ保存ファクス再印刷、外部留守番電話機能付電話機接続、自動リダイヤル、受信原稿自動縮小、ファクス自動転送(モノクロのみ)、ファクス通信テスト、確認レポート、短縮ダイヤル一覧レポート、ファクスログ など	
	ADF	容量	普通紙(60~90g/m <sup>2</sup> ) 35枚
		原稿サイズ	A4、レター
自動両面印刷	非対応		
ダイレクトプリント機能*4	対応メモリ	メモリスティック(Duo/Pro対応、マイクロにはアダプタが必要)スロットx1、SDメモリーカード(SDHC対応、miniSD/microSD対応にはアダプタが必要)スロットx1、*暗号化・著作権保護機能には対応していません	
	対応画像フォーマット	JPEG	
	用紙サイズ	A3、A4、2L判、はがき、L判	
用紙対応	その他機能	フチなしダイレクトプリント、PCからドライブ認識、トリミング、明度調整、日付スタンプ、パノラマ印刷、パスポート写真、カラー効果(セピア、アンティーク、モノクロ) など	
	種類*5	普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、はがき、インクジェットはがき、封筒など	
	サイズ	A3+、A3、B4(JIS)、A4、リーガル、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B5(JIS)、封筒(長形3号、長形4号)、はがき、往復はがき、10x15cm、L判、2L判など	
	厚さ	普通紙: 60~105g/m <sup>2</sup> 、フォト用紙: ~280g/m <sup>2</sup> 、カード: ~200g/m <sup>2</sup> 、封筒: 75~90g/m <sup>2</sup>	
給排紙トレイ	最小マージン*6	上下左右: 約 3.3mm	
	フチ無し印刷	A4、B5、A5、10x15cm、はがき、A6、2L判、L判など (フォト用紙、はがき、フローシャ&フライヤ用紙)	
	メイン給紙トレイ	普通紙: 150枚、フォト用紙: 40枚、カード: 40枚、封筒: 15枚	
排紙トレイ	最高100枚		
液晶表示	2.36型 カラーLCD タッチスクリーン		
搭載メモリ	128MB		
インターフェイス	USB2.0 High Speed、10Base-T/100Base-TX LAN、IEEE 802.11g/b/n		
環境条件	稼働環境	温度: 15~32°C、湿度: 20~80% RH(結露無)	
	保管環境	温度: -40~60°C、湿度: 20~80% RH(結露無) ※本体のみ、インクは除く	
動作音	標準印刷時: 53dB(A)、最速印刷時: 59dB(A)		
電源仕様*7	電源	AC100~240V、50/60Hz	
	消費電力	稼働時: 20W、待機時: 6W、省電力モード時: 4.1W、電源オフ時: 0.75W	
本体	外寸法 (W x D x H)	606 x 426 x 293 mm	
	質量	14kg	
梱装箱	外寸法 (W x D x H)	697 x 500 x 404 mm	
	質量	16.5kg	
PC環境	対応OS*8	日本語/英語版 Microsoft® Windows® 7、Vista®、XP Home/Professional(SP2以降)、Mac OS v10.5.8以降、v10.6~、v10.7	
	共通必要PC環境	800 x 600以上のディスプレイ解像度、CD-ROM/DVDドライブ、USBポート、インターネット接続	
	Microsoft® Windows® システム要件*8*9	Windows® 7: 1GHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ 1GB以上のRAM(32bit)、2GB以上のRAM(64bit) 1.5GB以上のハードディスク空き容量 Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上  Windows® Vista®: 800MHz以上の32bit(x86)または64bit(x64)プロセッサ(1GHz以上推奨) 512MB以上のRAM(1GB以上推奨) 2GB以上のハードディスク空き容量 Microsoft® Internet Explorer® 7.0以上  Windows® XP Home/Professional 233MHz以上のIntel® Pentium® II、Celeron®、互換プロセッサ (Pentium® III以上推奨) 128MB以上のRAM(512MB以上推奨) 750MB以上のハードディスク空き容量(1GB以上推奨) Microsoft® Internet Explorer® 6.0以上	
	Macintosh® システム要件*9	PowerPC G3、G4、G5、Intel® Core™プロセッサ 256MB以上のRAM(512MB以上推奨) 500 MB以上のハードディスク空き容量	
	添付ソフトウェア*8	Windows®: HP デバイスステージ、ArcSoft Mac: HP ユーティリティ、HP Scan 3	
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、JATE認定、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令		
保証期間	ご購入後1年間(消耗品は除く)		
主な標準添付品	本体、HP 920 インクカートリッジ (C、M、Y、K)、セットアップポスター(スタート)、スタートガイド、ドライバCD-ROM、ArcSoft CD、USBケーブル、LANケーブル、RJ-11電話コード、電源アダプター、電源コード、保証書		
対応インクサプライ製品	HP920 インクカートリッジ 黒 (CD971AA) HP920XL インクカートリッジ 黒 増量 (CD975AA) HP920XL インクカートリッジ シアン (CD972AA) HP920XL インクカートリッジ マゼンタ (CD973AA) HP920XL インクカートリッジ イエロー (CD974AA)		

\*1 コンピューターから最大dpi入力でHP アドバンスフォト用紙にプリントする場合の最高解像度。

\*2 プリント速度はISO/IEC 24734、Word/Excel/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定で行ったESATの平均値です。hp.com/products1/ISO/MMDPP/index.htm (英語サイト)を参照してください。A4普通紙プリント時の目安の数字。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。コピー速度は同一原稿の2枚目以降のコピー時。

\*3 スキャン画像の保存できる最大容量は、約2GBです。高解像度でスキャンする場合は、スキャン領域に制限があります。

\*4 ダイレクトプリント時、25KB以下となるような小さな画像ファイルは対応できない場合があります。メモ리카ード内のファイル数は2,000枚までです。ファイルは8MB、1200万ピクセルの画像までを推奨。

\*5 郵便はがき、インクジェット紙郵便はがきをサポートします。インクジェット光沢郵便はがきは対応していません。

\*6 A4での印刷マージン。用紙サイズ、アプリケーションによりマージンが上記と異なることがあります。HP Officejet Pro 8600 Plus・HP Officejet Pro 8600両面印刷時は、上下マージンは各約12mmとなります。HP Officejet 6700は両面印刷時は、下マージンは約16mmとなります。

\*7 電源環境により、値が異なる場合があります。

\*8 Mac OS X v10.7/10.8でご使用の場合、Mac OS X ソフトウェア アップデートまたは弊社インクジェット製品情報ホームページhp.com/jp/inkjet からソフトウェアをダウンロードする必要があります。Mac OS X v10.7/10.8対応の最新情報は、弊社インクジェット製品情報ホームページhp.com/jp/inkjet および カスタマー・ケア・センター ホームページhp.com/support/japanをご覧ください。また、Windows® 7対応ドライバーは、弊社ホームページから提供しています。Windows® 8対応ドライバーの最新情報は、カスタマー・ケア・センターホームページhp.com/support/japanをご覧ください。

\*9 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。

\*10 A3原稿のスキャンは、メモ리카ードに保存できます。Windows®では同梱のArcSoftを使用しマニュアルにて操作することで保存できます。ただし元原稿のトップ/ボトム 約6mm領域はスキャンされません、また結合中央領域の文字や画像が不明瞭/ずれが生じる場合があります。

\*11 A3からA3へのコピーはマニュアルにて操作する必要があります。また元原稿のトップ/ボトム 約6mm領域はコピーされません、結合中央領域の文字や画像が不明瞭/ずれが生じる場合があります。

\*12 A4/レターサイズ以上の原稿受信には対応していません。

\* USB 3.0ポートを使用して問題が発生する場合は、USB 2.0ポートに接続してご使用ください

■はじめてプリンターをご使用される際、プリンターを印刷可能な状態にセットアップするためにインクが消費されます。

■CADソフトウェアからの印刷は、正常に出力できない場合があります。

<印刷・コピーに際してのご注意>

●法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられる場合がありますので、ご注意ください。

①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国際証券・地方債証券。

②未使用の郵便切手・郵便はがき。

③政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。

●著作権の目的となっている書籍・音楽・版画・地図・映画・図版・写真などの著作権物は個人的な、

また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。