

製品名	HP E24i G4 24インチWUXGA IPSモニター	
製品番号	9VJ40AA#ABJ	
表示部仕様	表示サイズ	24インチ (609.6mm)
	スクリーンサイズ (幅×高さ)	518.4mm×324.0mm / アスペクト比16:10
	パネルタイプ	IPSパネル / 白色LEDバックライト
	画素ピッチ	0.2745 (H) × 0.2745 (V)
	解像度 (最大)	1,920×1,200 (WUXGA)
	表示色 (最大)	1,677万色
	輝度 (標準)	250cd/m ²
	コントラスト比 (標準)	1,000:1 (ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
	視野角 (水平/垂直)	178° (水平) / 178° (垂直)
ピクセルクロック (最大)		170MHz
応答速度		5ms
グラフィックモード (プリセット)	1,920×1,200	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	720×400	70Hz
640×480	60Hz	
走査周波数	水平	30kHz~80kHz
	垂直	50Hz~60Hz
アンチグレアコーティング		○
ブルーライト軽減機能		○
フリッカーフリー		○
入力端子	VGA、HDMI、DisplayPort	
HDCPサポート	○	
USB3.0ポート	アップストリーム×1、ダウンストリーム×4	
電源ユニット	100 ~ 240VAC / 50 ~ 60Hz	
消費電力 (最大/通常 ^{※1} /サスペンド/電源スイッチOFF)	最大: 53W/通常: 36W/サスペンド: 0.5W未満/電源スイッチOFF: 0.5W未満	
国際エネルギースタープログラム	適合	
各種規格適合	RoHS指令/J-Moss ^{※1} /PCグリーンラベル(★★★ V14)	
角度調整範囲 (チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	上: 23°、下: -5° / 左右: +45° ~ -45° / 高さ: 150mm (20°チルトした状態の可動域。垂直時は140mm) / 回転: 90°	
VESA/ダイレクトマウント対応	VESA 100mm / ○ (オプション: 2DW53AA)	
プラグ&プレイ対応	○	
資産管理機能	HP Display Center対応 ^{※2}	
環境条件 (動作時)	5 ~ 35°C/20 ~ 80% (結露しないこと)	
外形寸法 (W×D×H)	スタンドあり	532.0×206.9×368.0(最小)~508mm(最大) (モニター一台含む・画面直立状態)
	スタンドなし	532.0 x 47.0 x 352.7 mm
質量	スタンドあり	6.06 kg
	スタンドなし	3.6 kg
付属ケーブル	DisplayPortケーブル×1 (1.8m)、HDMIケーブル×1(1.8m)、USB Type-AtoBケーブル×1 (1.8m)、電源ケーブル×1 (1.83m)	
標準保障	3年保証 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。

★1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel> をご覧ください。

★2

PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト<http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html> をご覧ください。環境性能レーティング (星マーク) とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。★★★は70%以上を示します。