

HP L7014t 14"タッチモニター

リテール用途向けに特化した14インチのワイド画面を持つタッチパネルモニターです。専用オプションを利用したRP9背面へのマウントや、専用スタンドを利用した卓上型としての設置のほか、VESA規格のポールやアームへの取り付けが可能。長期間の利用にも劣化の少ない静電容量式。モジュラーPOS向けのモニターのほか、大画面カスタマーディスプレイなどに利用可能です。

製品番号		T6N32AA#AB4
表示部仕様	表示サイズ	14インチ
	スクリーンサイズ (幅×高さ)	309.4mm×173.95mm
	アスペクト比	16 : 9
	パネルタイプ	TN (Twisted Nematic) LEDバックライト
	画素ピッチ	0.2265 (H) mm×0.2265 (V) mm
	解像度 (最大)	1366×768
	輝度 (標準)	200cd/m2
	コントラスト比 (標準)	350 : 1
	視野角 (水平/垂直)	90 (水平) ° /60 (垂直)
ピクセルクロック (最大)		110MHz
応答速度		16ms on/off(typ.)
アンチグレアコーティング		○
タッチ仕様	タッチパネル	静電容量式
入力	入力端子	1×DisplayPort 1.2、HDCP Support
電源ユニット		100-240VAC 50/60Hz
消費電力 (最大/通常※1) (サスペンド/電源スイッチOFF)		最大 : 9.5W/通常 : 7.17W/スタンバイモード : 0.5W未満
認定と準拠		CB、CE、FCC marking、ErP、CSA/C-UL/C-ETL Mark、cTUVus/UL/CSA-NRTL/ETL-NRTL Mark、ICES、Japan VCCI、CCC、CECP、China CEL、Taiwan BSMI、Bauart ; KCC ; e-standby ; PSB、ISC mark、C-tick、ETC、Vietnam MEPS、Australian-New Zealand MEPS/EPA7.0
国際エネルギースタープログラム適合		適合 (バージョン7に適合)
角度調節範囲 (チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)	専用スタンド 使用時	上 : 135°、下 : -5° /左右 : なし
環境条件 (温度/湿度)		5~35° C/20~80% (結露しないこと)
外形寸法 (W×D×H)		339.8mm×41.5mm×218mm (スタンド含まず)
質量		1.70kg (スタンド含まず)
付属ケーブル		付属ケーブルは、接続形態・接続先によって異なるため、別途購入が必要です。下記アクセサリ組み合わせマトリックスをご参照ください。
VESAマウント		可能 (VESAマウント、4穴、100mm)
標準保証		3年保証 (3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証)

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

アクセサリ組み合わせマトリックス

画面サイズ	タッチ機能	設置形態	モニター	スタンド/マウントキット	ケーブル	ACアダプター
10"	有り	HP RP9への背面マウント	T6N30AA#AB4	V7S63AA	不要	
		スタンドアロン	T6N30AA#AB4	T6N333AA	V4P96AA	H6Y88AA#ABJ
14"	無し	HP RP9への背面マウント	T6N31AA#AB4	V7S63AA	不要	
		スタンドアロン	T6N31AA#AB4	T6N333AA	V4P97AA	H6Y88AA#ABJ
	有り	HP RP9への背面マウント	T6N32AA#AB4	V7S63AA	不要	
		スタンドアロン	T6N32AA#AB4	T6N333AA	V4P97AA	H6Y88AA#ABJ
16"	有り	スタンドアロン	V1X13AA#AB4	W0Q45AA	V4P96AA	H6Y88AA#ABJ

*16"のRP9への背面マウントはできません。