

HP L7016t 16"タッチモニター

リテール用途向けに特化した15.6インチのワイド画面を持つタッチパネルモニターです。専用スタンドを利用した卓上型としての設置のほか、VESA規格のポールやアームへの取り付けが可能。長期間の利用にも劣化の少ない静電容量式。モジュラーPOS向けのモニターのほか、大画面カスタマーディスプレイなどに利用可能です。

製品番号		V1X13AA#AB4
表示部仕様	表示サイズ	15.6インチ
	スクリーンサイズ (幅×高さ)	216.96mm×135.6mm
	アスペクト比	16 : 9
	パネルタイプ	TN (Twisted Nematic) LEDバックライト
	画素ピッチ	0.252 (H) mm×0.252 (V) mm
	解像度 (最大)	1366×768
	輝度 (標準)	360cd/m2
	コントラスト比 (標準)	500 : 1
視野角 (水平/垂直)	170 (水平) ° /160 (垂直)	
ピクセルクロック (最大)		110MHz
応答速度		8ms on/off(typ.)
アンチグレアコーティング		○
タッチ仕様	タッチパネル	静電容量式
入力	入力端子	1×DisplayPort 1.2、HDCP Support
電源ユニット		100-240VAC 50/60Hz
消費電力 (最大/通常※1) (サスペンド/電源スイッチOFF)		最大：14W/通常：11.8W/ スタンバイモード：0.5W未満
認定と準拠		CB、CE、FCC marking、ErP、CSA/C-UL/C-ETL Mark、 cTUVus/UL/CSA-NRTL/ETL-NRTL Mark、ICES、Japan VCCI、CCC、 CECP、China CEL、Taiwan BSMI、Bauart ; KCC ; e-standby ; PSB、ISC mark、C-tick、ETC、Vietnam MEPS、Australian-New Zealand MEPS/EPA7.0
国際エネルギースタープログラム適合		非適合
角度調節範囲 (チルト角/スイーベル 範囲/高さ調節/ピボット機能)	専用スタンド 使用時	上：135°、下：-5° /左右：なし
環境条件 (温度/湿度)		5~35° C/20~80% (結露しないこと)
外形寸法 (W×D×H)		397.3mm×45mm×251.4mm (スタンド含まず)
質量		3.0kg (スタンド含まず)
付属ケーブル		付属ケーブルは、接続形態・接続先によって異なるため、別途購入が必要です。下記アクセサリ組み合わせマトリックスをご参照ください。
VESAマウント		可能 (VESAマウント、4穴、100mm)
標準保証		3年保証 (3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証)

※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力

アクセサリ組み合わせマトリックス						
画面サイズ	タッチ機能	設置形態	モニター	スタンド/マウントキット	ケーブル	ACアダプター
10"	有り	HP RP9への背面マウント	T6N30AA#AB4	V7S63AA	不要	
		スタンドアロン	T6N30AA#AB4	T6N33AA	V4P96AA	H6Y88AA#ABJ
14"	無し	HP RP9への背面マウント	T6N31AA#AB4	V7S63AA	不要	
		スタンドアロン	T6N31AA#AB4	T6N33AA	V4P97AA	H6Y88AA#ABJ
	有り	HP RP9への背面マウント	T6N32AA#AB4	V7S63AA	不要	
		スタンドアロン	T6N32AA#AB4	T6N33AA	V4P97AA	H6Y88AA#ABJ
16"	有り	スタンドアロン	V1X13AA#AB4	W0Q45AA	V4P96AA	H6Y88AA#ABJ

*16"のRP9への背面マウントはできません。