

## HP Engage トップマウント2×20 カスタマーディスプレイ

HP Engage One用の2×20の文字列を表示するカスタマーディスプレイです。お客様向けに商品名や金額を表示します。HP Engageのモニター上部に直接マウントして使用します。(日本語表示対応)

製品番号		1RL95AA (ブラック) 3GS18AA (ホワイト)
表示部仕様	パネルタイプ	TFT LCD
	解像度	480(W) x 3(RGB) x 64(H) Pixel Dots
	輝度 (標準)	600 cd/m <sup>2</sup>
	ディスプレイモード	英数字: 20桁×2行
	文字ドットマトリックス	20×2の場合24×32ドット
	ドットサイズ(W)×(H)mm	0.279×0.28
	文字タイプ	英数字および複合 (2バイト) ワード
	文字サイズ	9.0 (H) mm x 6.7 (W) mm
	ユーザ文字定義	96文字
言語		複合 (2バイトワード) : Compound (2-Bytes Words): アラビア語 日本語 韓国語 ベルシア語 簡体字中国語 繁体字中国語 英数字 ボスニア語 クロアチア語 チェコ語 デンマーク語 オランダ語 英語 エストニア語 フェロー語 フィンランド語 フラマン語 フランス語 カナダ語 ドイツ語 ギリシャ語
視線方向		12時: カスタマーアプリケーション 6時: グレースケール反転
表示エリア		135.28 (W) × 19.0 (L)
視野角		θLΦ = 180° (9時) 70度 θRΦ = 0° (3時) 70度 θTΦ = 90° (12時) 50度 θBΦ = 270° (6時) 70度
コマンドモード		ADM788, AEDEX, CD5520, DSP880, EMAX, Epson, LD540, Logic Control, UTC/P / UTC/S
電源ユニット	標準電圧	5VDC +/-10%
	消費電流	400mA
信頼性		MTBF 30,000 時間
外形寸法 (W×D×H) mm		157.47×12.9× 34.47 (金属製ブラケットプラットフォームは除外)
パネル寸法 (W×L×H) mm		148.9 × 29.1 × 3.35
質量		約110g
色		エポニーブラック、セラミックホワイト
インターフェイス		USB
伝達速度		直接接続9600
対応ドライバー		Windows USB COM, OPOS, JPOS
設定		FCC, CE, VCCI, RCM, KCC, ICE, CSA, EAC
対応OS		<b>Windows</b> Windows 10 IoT Enterprise (64-bit)* Windows 10 Pro (64-bit)* <b>Linux</b> Red Hat/Cento 6 and 7 (32-bit and 64-bit) Suse Linux® Enterprise POS 11 SP3 (32-bit and 64-bit) Ubuntu 14.04 LTS (32-bit and 64-bit) <b>Android 8.1</b>
付属品		HP Engage One Top Mount 2x20 CFD, 2 本ネジ

\*すべての機能がWindowsのすべてのエディションまたはバージョンで使用できるわけではありません。システムのアップグレードが必要な場合があります。また、個別に購入したハードウェア、ドライバー、ソフトウェア、またはBIOSアップデートをしてください。Windows 10は自動的に更新されます。ISP料金は適用され、追加の要件が更新のために適用される場合があります。  
<http://www.microsoft.com>を参照してください。

\*\*すべての機能がWindowsのすべてのエディションまたはバージョンで使用できるわけではありません。システムのアップグレードが必要な場合があります。また、個別に購入したハードウェア、ドライバー、ソフトウェア、またはBIOSアップデートをしてください。  
<http://www.microsoft.com>を参照してください。