

HP Engage One Pro 15.6インチ					
モデル	One Pro G5900E/15L/S256/8/W19/Colm/PRO	One Pro G5900E/15L/S256/8/W21/Colm/PRO	One Pro G5900E/15L/S256/8/W19/Adv/PERF	One Pro G5900E/15L/S256/8/W21/Adv/PERF	One Pro G5900E/15L/S256/8/W10P/Adv/PERF
製品番号	ブラック 7K4D0PA#ABJ	ブラック 7Q870PA#ABJ	ブラック 7N378PA#ABJ	ブラック 7N379PA#ABJ	ブラック 7N381PA#ABJ
OS (プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro
プロセッサ	Intel® Celeron® G5900E (3.2GHz, 2MBキャッシュ, 2コア)				
インテル® vPro®	-				
プラットフォーム	-				
チップセット	Intel® Q470E				
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 610				
ディスプレイ	15.6インチワイド (16:9) 横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920 x 1080、1620万色				
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き1スロット)				
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM				
内蔵無線LAN	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth® 5 (802.11AX、2x2)				
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD				
インターフェイス (ハブ)	HP Engage One Pro カラムハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W x 1、Powered USB 12V x 1、Powered USB 24V x 1、RJ45 x 1、電源コネクタ x 1、140Wデータポート x 1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W x 1、Powered USB 12V x 2、Powered USB 24V x 1、キャッシュドローポート (RJ-12) x 1、DB9 Powered Serial x 2、RJ45 USB NIC x 1、電源コネクタ x 1、140Wデータポート x 1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵				
スタンド、マウント	Engage One Pro スタンド チルト 40° ~ 120°、スタビリティプレート付		Performance スタンド 高さ調節 50mm、チルト 40° ~ 120°、スタビリティプレート付		
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOB、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/パスワード (via BIOS)、Setup/パスワード (via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション)、ケンジントロックサポート				
電源	230W スマート PFC、動作電圧 90-265VAC、動作周波数 47-63Hz、ケーブル長 1.8m		280W スマート PFC、動作電圧 90-265VAC、動作周波数 47-63Hz、ケーブル長 1.8m		
使用環境	温度 10-40°C (動作時)、湿度 20-85% (動作時)				
環境関連法規	ENERGY STAR® 適合、IT ECO 適合、EPEAT® Silver 適合 本体 398 x 241 x 27mm				
サイズ (W x D x H)	Engage One Pro スタンド装着時 398 x 179 x 341mm (40°) 398 x 233 x 317mm (120°)		Performance スタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 398 x 220 x 341~391mm (40°) 398 x 233 x 317~367mm (120°)		
質量 (システム、ヘッドユニット + スタンド + ハブ)	4.64 kg		6.4 kg		4.14 kg
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)				

HP Engage One Pro 15.6インチ				
モデル	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W19/VESA ブラック	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W21/VESA ブラック	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W19/Colm/PERF ブラック	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W21/Colm/PERF ブラック
製品番号	7N384PA#ABJ	7N383PA#ABJ	7N385PA#ABJ	7N387PA#ABJ
OS (プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
プロセッサ	Intel® Core™ i3-10100E (3.2-3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)			
インテル® vPro® プラットフォーム チップセット	-			
グラフィックス	Intel® Q470E Intel® UHD Graphics 630			
ディスプレイ	15.6インチワイド (16:9) 横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920 x 1080、1620万色			
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き1スロット)			
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM			
内蔵無線LAN	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + BlueTooth® 5 (802.11AX、2x2)			
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD			
インターフェイス (ハブ)	HP Engage One Pro VESAハブ		HP Engage One Pro カラムハブ	
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵			
スタンド、マウント	VESA規格100mm x 100mmネジ穴を利用し各種マウントに固定		Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40° ~ 120°、スタビリティプレート付	
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-onパスワード (via BIOS)、Setupパスワード (via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション)、ケンジントンロックサポート			
電源	230WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m			
使用環境	温度 10-40°C (動作時)、湿度 20-85% (動作時)			
環境関連法規	ENERGY STAR® 適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合			
サイズ (W x D x H)	本体 398 x 241 x 27mm			
質量 (システム ヘッドユニット + スタンド + ハブ)	-		Performanceスタンド、HP Engage One Pro カラムハブ装着時	
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

HP Engage One Pro 15.6インチ					
モデル	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W19/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W21/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W10P/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W19/Adv/VERT	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W21/Adv/VERT
製品番号	ブラック 7N390PA#ABJ ホワイト 7N391PA#ABJ	ブラック 7N392PA#ABJ ホワイト 7N393PA#ABJ	ブラック 7N396PA#ABJ	ブラック 9S682PA#ABJ	ブラック 9S5Z4PA#ABJ
OS (プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
プロセッサ	Intel® Core™ i3-10100E (3.2-3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)				
インテル® vPro® プラットフォーム	-				
チップセット	Intel® Q470E				
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 630				
ディスプレイ	15.6インチワイド (16:9) 横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920 x 1080、1620万色				
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き1スロット)				
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM				
内蔵無線LAN	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth® 5 (802.11AX、2x2)				
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD				
インターフェイス (ハブ)	HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W x 1、Powered USB 12V x 2、Powered USB 24V x 1、キャッシュドローポート (RJ-12) x 1、DB9 Powered Serial x 2、RJ45 USB NIC x 1、電源コネクタ x 1、140Wデータポート x 1 (本体と接続するPODケーブル同梱)				
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵				
スタンド、マウント	Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40° ~ 120°、スタビリティプレート付			Verticalスタンド チルト 15 ~ 40°、スタビリティプレート付	
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP				
電源	280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m				
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)				
環境関連法規	ENERGY STAR® 適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合				
サイズ (W x D x H)	本体 398 x 241 x 27mm				
質量 (システム ヘッドユニット + スタンド + ハブ)	Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 6.4 kg			Verticalスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 5.7 kg	
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)				

HP Engage One Pro 15.6インチ			
モデル	One Pro i5-10500E/15L/S256/8/W19/Adv/PERF ブラック	One Pro i5-10500E/15L/S256/8/W21/Adv/PERF ブラック	One Pro i5-10500E/15L/S256/8/W10P/Adv/PERF ブラック
製品番号	7N398PA#ABJ	7N399PA#ABJ	7N3A1PA#ABJ
OS (プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC	Windows 11 Pro
プロセッサ	Intel® Core™ i5-10500E with vPro (3.1-4.2GHz, 12MB キャッシュ, 6コア)		
インテル® vPro® プラットフォーム	特別モデルにて追加可 (特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい)		
チップセット	Intel® Q470E		
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 630		
ディスプレイ	15.6インチワイド (16:9) 横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920×1080、1620万色		
メモリ	8GB (1×8GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き1スロット)		
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM		
内蔵無線LAN	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + BlueTooth® 5 (802.11AX、2x2)		
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD		
インターフェイス (ハブ)	HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA × 4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W × 1、Powered USB 12V × 2、Powered USB 24V × 1、 キャッシュドローポート (RJ-12) × 1、DB9 Powered Serial × 2、RJ45 USB NIC × 1、電源コネクタ × 1、140W デー タポート × 1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵		
スタンド、マウント	Performance スタンド		
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/パスワード (via BIOS)、Setup パスワード (via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション)、ケンジントンロックサポート		
電源	280W スマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m		
使用環境	温度 10-40°C (動作時)、湿度 20-85% (動作時)		
環境関連法規	ENERGY STAR® 適合、IT ECO 適合、EPEAT® Silver 適合		
サイズ (W × D × H)	本体 398 × 241 × 27mm Performance スタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時		
質量 (システム ヘッドユニッ ト + スタンド + ハブ)	6.4 kg		
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)		

HP Engage One Pro 19.5インチ					
モデル	One Pro i3-10100E/19L/S256/8/W19/VESA	One Pro i3-10100E/19L/S256/8/W21/VESA	One Pro i3-10100E/19L/S256/8/W19/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/19L/S256/8/W21/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/19L/S256/8/W10P/Adv/PERF
製品番号	ブラック 7N3A2PA#ABJ	ブラック 7N3A3PA#ABJ	ブラック 7N3A5PA#ABJ	ブラック 7N3A6PA#ABJ	ブラック 7N3A8PA#ABJ
OS (プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro
プロセッサ	Intel® Core™ i3-10100E (3.2-3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)				
インテル® vPro® プラットフォーム	-				
チップセット	Intel® Q470E				
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 630				
ディスプレイ	19.5インチワイド (16:9) 横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、UWVA、IPS、450-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色				
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き1スロット)				
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM				
内蔵無線LAN	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth® 5 (802.11AX、2x2)				
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD				
インターフェイス (ハブ)	HP Engage One Pro VESAハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W x 1、Powered USB 12V x 1、Powered USB 24V x 1、RJ45 x 1、電源コネクタ x 1、140Wデータポート x 1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W x 1、Powered USB 12V x 2、Powered USB 24V x 1、キャッシュドローポート (RJ-12) x 1、DB9 Powered Serial x 2、RJ45 USB NIC x 1、電源コネクタ x 1、140Wデータポート x 1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		
カメラ	HP SMPカメラ内蔵				
スタンド、マウント	VESA規格100mm x 100mmネジ穴を利用し各種マウントに固定		Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40° ~ 120°、スタビリティプレート付		
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/パスワード (via BIOS)、Setup/パスワード (via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション)、ケンジントンロックサポート				
電源	230WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長 1.8m		280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m		
使用環境	温度 10-40°C (動作時)、湿度 20-85% (動作時)				
環境関連法規	ENERGY STAR® 適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合				
サイズ (W x D x H)	本体 495 x 293 x 30mm				
質量 (システム ヘッドユニット + スタンド + ハブ)	6.47 kg		Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 8.73 kg		
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)				

	HP Engage One Pro 15.6インチ		HP Engage One Pro 23.8インチ	
モデル	One Pro i3-10100E/19P/S256/8/W19/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/19P/S256/8/W21/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/23P/S256/8/W19/VESA	One Pro i3-10100E/23P/S256/8/W21/VESA
製品番号	ブラック 7Q873PA#ABJ	ブラック 7N3A9PA#ABJ	ブラック 7N3B2PA#ABJ	ブラック 7N3B3PA#ABJ
OS (プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
プロセッサ	Intel® Core™ i3-10100E (3.2-3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)			
インテル® vPro® プラットフォーム	-			
チップセット	Intel® Q470E			
グラフィックス	Intel® UHD Graphics 630			
ディスプレイ	19.5インチワイド (16:9) 縦置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、UWVA、IPS、450-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色		23.8インチワイド (16:9) 縦置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、625-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色	
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き1スロット)			
ネットワークコントローラ	Intel® I219-LM Gigabit Network Connection LOM			
内蔵無線LAN	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + BlueTooth® 5 (802.11AX、2x2)			
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD			
インターフェイス (ハブ)	HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W x 1、Powered USB 12V x 2、Powered USB 24V x 1、キャッシュドローポート (RJ-12) x 1、DB9 Powered Serial x 2、RJ45 USB NIC x 1、電源コネクタ x 1、140Wデータポート x 1 (本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro VESA/ハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W x 1、Powered USB 12V x 1、Powered USB 24V x 1、RJ45 x 1、電源コネクタ x 1、140Wデータポート x 1 (本体と接続するPODケーブル同梱)	
カメラ	無し			
スタンド、マウント	Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40° ~ 120°、スタビリティプレート付		VESA規格100mm x 100mmネジ穴を利用し各種マウントに固定	
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-on/パスワード (via BIOS)、Setup/パスワード (via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー (オプション)、ケンジントンロックサポート			
電源	280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長 1.8m		230WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m	
使用環境	温度 10-40°C (動作時)、湿度 20-85% (動作時)			
環境関連法規	ENERGY STAR® 適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合			
サイズ (W x D x H)	本体 293 x 489 x 30mm Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時		本体 571 x 340 x 30mm -	
質量 (システムヘッドユニット+スタンド+ハブ)	8.73 kg		7.56 kg	
保証期間	標準保証 3年保証 (3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			