

		モバイルシンクライアント			
		HP nt21 Mbbile Thi n Client			
モデル名		nt21 3867U/14H/4.0/S128/ThinPro	nt21 3867U/14H/8.0/S128/WiOT	nt21 3865U/14H/8/S128/WiOT/Wcam	nt21 3867U/14H/8.0/S128/WiOT RS5
製品番号		2N062AA#ABJ	2N061AA#ABJ	5DE57PA#ABJ	8VP82PA#ABJ
価格(税抜)		¥75,000	¥88,000	¥89,000	¥88,000
価格(税込)		¥81,000	¥95,040	¥96,120	¥95,040
イメージタイプ		HP ThinPro(HP Smart Zeroに切り替え可能)	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSC		Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019
プロセッサ		Intel® Celeron™ 3867U (1.8GHz dual-core) with Intel® HD graphics			
チップセット		表記無し			
フラッシュメモリ		128GB M.2 SATA TLC SSD			
メモリ		4 GB・DDR4 SODIMM	8 GB・DDR4 SODIMM		
グラフィックス		Intel® HD Graphics integrated as part of the Celeron processor			
ディスプレイタイプ		14 インチ / LEDバックライト 標準解像度: 1366 x 768			
外部ディスプレイ		VGA: 最大解像度 2048 x 1536(60Hz) HDMI: 最大解像度 4096 x 2160(24Hz)			
インターフェイス*3	USB2.0	-			
	USB3.0	-			
	USB3.1	2(うち1つはチャージ機能付き)			
	USB 3.1 Gen1; Type-C™ port	1			
	ビデオ	HDMI × 1, VGA × 1			
	オーディオ	マイク×2, スピーカー×2			
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Ethernet(RJ-45)			
	内蔵無線LAN	Intel 802.11ac/a/b/g/n			
無線LANセキュリティ	64- and 128-bit WEP, WPA, WPA2, AES, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, LEAP	IEEE and Wi-Fi compliant 64 / 128 bit WEP(encryption for a/b/g mode only), AES-CCMP(128 bit), 802.1x, WPA/WPA2(802.1x, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES), WPA2, IEEE 802.11i, Cisco Certified Extensions(all versions through CCX4 and CCX Lite), WAPI			
ポインティングデバイス		タッチパッド(マルチタッチジェスチャーサポート)			
ワンタッチボタン		無線オン / オフ、音量ミュート			
カメラ		-	720p HD webcam	-	
スロット		SD Media Reader × 1(SD, SDHC, SDXCサポート)			
キーボード		防滴仕様キーボード			
マネジメント機能		HP Device Manager、HP ThinUpdate、HP BIOS Config Utility (BCU)			
セキュリティ機能		TPM 2.0)セキュリティチップ搭載、HP BIOSphere Gen3、ユーザー別起動時パスワード(PBA)サポート、セキュリティロック ケーブル用スロット			
プロトコル		Microsoft RDP(FreeRDP), Citrix ICA / HDX	Microsoft RDP / RemoteFX, Citrix ICA / HDX, VMware PCoIP		
ソフトウェア※1, 2		Citrix Receiver, FreeRDP, VMware Horizon Client, Mozilla Firefox, HP Device Manager,	Citrix Receiver, Microsoft RDP Client, VMware Horizon Client, Internet Explorer, HP Device Manager, HP Easy Shell, HP USB Port Manager, HP Velocity, HP ThinUpdate, Unified Write Filter (UWF), Windows Firewall, Windows Defender 他		
サイズ(W×D×H)		336 x 238 x 19.9 mm(最薄部、突起部含まず)			
質量		1.63 kg			
使用環境		温度: 5 - 35 °C(動作時) 湿度: 10 - 90 %			
環境関連法規		Energy Star			
標準バッテリー		リチウムイオンバッテリー(3セル, 48 Wh)			
バッテリー駆動時間		Mbi lemark2014計測時: 最大11時間30分 *4			
バッテリー充電時間		システムオフまたはスタンバイモード時で3時間以内			
ACアダプター	タイプ	HP 45Wスマート ACアダプター			
	動作電圧 / 周波数	90-265 VAC / 47-63 Hz			
	質量	約175g			
	サイズ	95 x 40 x 27 mm			
消費電力		5.71W(通常使用時)			
付属品		スマート ACアダプター、電源コード、保証書等			
標準保証		標準保証1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証 / 電話サポート)			

※1 最新の技術・ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一斉アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一(HP ThinUpdate)など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。

※2 プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。

※3 Micro SIMスロットを有しますが、サポート外となります。

※4 使用環境、使用アプリケーション等により変動致します。