

HP t630 Thin Client									
モデル名	t630 GK-420G /4.0/F8.0/TP JPN2	t630 GK-420G /4.0/F8.0/TP/W JPN2	t630 GK-420G /4/F128/W/E	t630 GK-420G /4/F128/W/E/W	t630 GK-420G /8/F128/W/01oT	t630 GK-420G /8/F128/W/01oT/W	t630 GK-420G /8/F128/W/01oT RS5	t630 GK-420G /8/F128/W/01oT RS5/W	
製品番号	2ZL86AA#ABJ	2ZL97AA#ABJ	6QY84AA#ABJ	6QY98AA#ABJ	6QY93AA#ABJ	6QZ49AA#ABJ	6FV65AA#ABJ	6FV64AA#ABJ	
価格(税別)	51,000 円	¥57,000	¥69,000	¥75,000	¥78,000	¥84,000	¥78,000	¥84,000	¥90,720
価格(税込)	55,080 円	¥61,560	¥74,520	¥81,000	¥84,240	¥90,720	¥84,240	¥90,720	
イメージタイプ	HP ThinPro		Windows® Embedded Standard 7E			Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSC		Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019	
プロセッサ	AMD GK-420G SOG 2.0 - 2.2 GHz quad-core with a Radeon R7E based graphics core								
フラッシュメモリ	8GB			128GB					
メモリ	4GB DDR4 dual channel SDRAM			Radeon R7E based graphics			8GB DDR4 dual channel SDRAM		
グラフィックス	コントローラー	-							
	ビデオメモリ	-							
インターフェイス	標準解像度	DisplayPort: 3,840 x 2,160							
	シリアル	1							
	パラレル	-							
	USB 0	4(前面2 + 背面2)							
	USB 0	2(前面2)							
	PS/2	2							
	ビデオ	DisplayPort 1.2 x 2							
	オーディオ	1x 3.5 mm ヘッドフォンポート(前面)、1x 3.5 mm オーディオコンボ(ラインイン/ラインアウト)ポート(背面)、内蔵スピーカー							
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Ethernet(RJ-45)							
	内蔵無線LAN	-	Intel Dual Band Wireless-AC 3168 W-Fi (802.11ac/a/bgn)	Intel Dual Band Wireless-AC 3168 W-Fi (802.11ac/a/bgn)/Bluetooth® combo adapter	-	Intel Dual Band Wireless-AC 3168 W-Fi (802.11ac/a/bgn)/Bluetooth® combo adapter	-	Intel Dual Band Wireless-AC 3168 W-Fi (802.11ac/a/bgn)/Bluetooth® combo adapter	-
無線LANセキュリティ	-	64- and 128-bit WEP, WPA, WPA2, AES, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, LEAP	-	64- and 128-bit WEP, WPA, WPA2, AES, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, LEAP	-	64- and 128-bit WEP, WPA, WPA2, AES, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, LEAP	-	64- and 128-bit WEP, WPA, WPA2, AES, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-FAST, LEAP	-
スロット	メモリスロット x 2								
ディスプレイ	パネルタイプ	-							
	視野角(水平/垂直)	-							
キーボード	USBスタンダードキーボード(ODG準拠日本語版109Aキーボード)								
マウス	USB光学マウス								
プロトコル	Microsoft RDP(FreeRDP) , G trix I CA / HDX , VMware PCoIP			Microsoft RDP / RemoteFX, G trix I CA / HDX , VMware PCoIP					
ソフトウェア※1, 2	G trix Receiver, FreeRDP, VMware Horizon Client, Mozilla Firefox, HP Device Manager, HP Velocity, Adobe Flash, HP ThinState, X.org 他		G trix Receiver, Microsoft RDP Client, VMware Horizon Client, RGS Receiver for VES, Internet Explorer, HP Device Manager, HP Easy Shell, HP USB Port Manager, HP Velocity, Enhanced Write Filter (EWF), File-Based Write Filter (FBWF), Microsoft Windows Media player, Microsoft Windows Firewall 他			G trix Receiver, Microsoft RDP Client, VMware Horizon Client, Internet Explorer, HP Device Manager, HP Easy Shell, HP USB Port Manager, HP Velocity, HP ThinUpdate, Unified Write Filter (UWF), Windows Firewall, Windows Defender 他			
サイズ(W×D×H)	42 × 220 × 240 mm(スタンドなし)								
質量	1.52kg (スタンドあり)								
使用環境	温度: 10 - 40 °C(動作時) 、10 - 35 °C(Quick Release使用時) 、10 - 40 °C(PCI e拡張カード 使用時) 湿度: 10 - 90 %								
環境関連法規	Energy Star, EPEAT Gold								
電源	100V/240V自動切換電源(50/60Hz両対応)								
消費電力	12.4 W (アイドルモード時)								
付属品	USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド								
標準保証	標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)								

※1 最新の技術・ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一斉アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一(HP ThinUpdate)など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。

※2 プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。