

		HP t740 Thin Client	
モデル名		t740 V1756B/8/F32/TP	t740 V1756B/8/F64/W21
製品番号		4B6T7AA#ABJ	741J1PA#ABJ
イメージタイプ		HP ThinPro (HP Smart Zeroに切り替え可能)	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021
プロセッサ		AMD Ryzen Embedded V1756B, 3.25-3.60GHz, 4-Core, 8-Thread	
フラッシュメモリ		32GB M.2 eMMC	
メモリ		8GB DDR4 dual channel SDRAM	
グラフィックス	コントローラー	Radeon Vega 8	
	ビデオメモリ	-	
	標準解像度	3,840 x 2,160	
インターフェイス	USB-A 2.0	2 (背面2)	
	USB-A 3.1 Gen 1	3 (前面1 + 背面2)	
	USB-A 3.1 Gen 2	1 (前面1)	
	USB-C 3.1 Gen 2	1 (前面1)	
	ビデオ	DisplayPort 1.2 x 4	
	オーディオ	3.5mm ヘッドフォンポート x 1、内蔵スピーカー	
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)	
	オプションポート	標準：無し 特別型番により次のポートを増設可能※4：電源供給可能シリアル	
内蔵無線LAN		-	
スロット		SODIMM x 2	
キーボード		USBスタンダードキーボード (OADG準拠日本語版109Aキーボード)	
マウス		USB光学マウス	
通信プロトコル		Remote FX (RFX), RDP, ICA, HDX, RDP, PCoIP, Blast Extreme	
ソフトウェア※1,2		Citrix® Workspace app, Free Remote Desktop Client, VMware™ Horizon View™ Client, Mozilla Firefox	
アドオンソフトウェア		HP Remote Graphics Software (RGS)、TurboSoft TTerm for Linux® Terminal emulation Software	
セキュリティ		Smart Card, Log-on Manager, Read only Operating System, 802.1x	
サイズ (W x D x H)		50 x 210 x 210 mm (スタンドなし)	
質量※3		1.33kg (スタンドあり)	
使用環境		温度：10 - 40 °C (動作時)、10 - 50 °C (動作時、垂直設置時)、-30 - 60 °C (非動作時) 湿度：20 - 80 % (動作時)、10 - 90 % (非動作時)	
環境関連法規		ENERGY STAR®, EPEAT 2.0, RoHS2, ERP, TCO, CECP& SEPA, HP GSE, WEEE, Low Halogen, 他	
電源		100V/240V自動切換 (50/60Hz両対応)、90W 外部電源	
付属品		USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド	
標準保証		標準保証3年ハードウェア保証 (アドバンスユニット交換保証サービス)	

※1 最新の技術・ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一斉アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一 (HP ThinUpdate) など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。

※2 プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。

※3 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。

※4 特別型番の作成には条件があり対応できないことがあります。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。